



TP-Link Omada EAP110-Outdoor 300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)

Marke : TP-Link **Produktfamilie:** Omada **Artikel-Code:** EAP110-OUTDOOR V3

Produktname : EAP110-Outdoor

TP-Link Omada EAP110-Outdoor. 2,4 GHz, Maximale Datenübertragungsrate: 300 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Produktfarbe: Weiß. Stromverbrauch (max.): 3,12 W



Merkmale		Energie	
2,4 GHz *	✓	Stromverbrauch (max.)	3,12 W
5 GHz *	✗	Design	
6 GHz *	✗	Platzierung *	Stange, Wand
Maximale Datenübertragungsrate *	300 Mbit/s	Produktfarbe *	Weiß
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	300 Mbit/s	Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s	Reset-Knopf	✓
Frequenzband	2.4 GHz	LED-Anzeigen	Leistung
Netzstandard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Zertifizierung	CE, FCC, RoHS
Automatische Kanalwahl	✓	Antenne	
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Antennentyp *	Extern
VLAN-Unterstützung	✓	Antennenrichtungsart	Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Virtuelle LAN-Funktionen	Tagged VLAN, VLAN mapping	Antennenfunktionen	Abnehmbare Antenne
Ratenbeschränkung	✓	Anzahl der Antennen	2
Kabellose Isolierung	✓	Antenne Zunahmenniveau (max)	3 dBi
Quality of Service (QoS) Support	✓	Leistungen	
Sendeleistung (CE)	20 dbm	Kompatible Betriebssysteme	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
Sendeleistung (FCC)	22 dbm	Technische Details	
Sicherheit		Konformitätsbescheinigungen	CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen *	WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK	Gewicht und Abmessungen	
MAC Adressen Filtern	✓	Breite	216 mm
Funktionen Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs	Tiefe	46 mm
Anzahl der SSID-Unterstützung	8	Höhe	27 mm
Fernauthentifizierungs-Einwahl-Benutzerdienst (RADIUS)	✓	Verpackungsdaten	
Zugriffskontrollliste	✓	Verpackungsbreite	140 mm
Protokolle		Verpackungstiefe	270 mm
Management-Protokolle	HTTP/HTTPS, SNMP, Telnet	Verpackungshöhe	100 mm
Management-Funktionen		Paketgewicht	620 g
Web-basiertes Management	✓	Verpackungsart	Box
Syslog	✓	Anschlüsse und Schnittstellen	
Anschlüsse und Schnittstellen		Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1

Energie		Lieferumfang	
Power over Ethernet (PoE) *	✓	Anzahl enthaltener Produkte	1 Stück(e)
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	Passive PoE	PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)	✓
Ausgangsspannung	24 V	Mitgelieferte Kabel	AC
Ausgangsstrom	0,6 A	Montageset	✓
		Antenne enthalten	✓
Betriebsbedingungen			
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
		Betriebstemperatur	-30 - 65 °C
		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Nachhaltigkeit			
		Nachhaltigkeitskonformität	✓



6935364097752



6935364097769



0845973092832



845973092832

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 04-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date