

Unold 2er Retro 7 2 Scheibe(n) 950 W Edelstahl

Marke : Unold

Artikel-Code: 38326

Produktname : 2er Retro

TOASTER 2er Retro 38326

Unold 2er Retro. Anzahl der Scheiben: 2 Scheibe(n), Produktfarbe: Edelstahl, Gehäusematerial: Edelstahl. Leistung: 950 W, AC Eingangsspannung: 220 - 240 V, Stromverbrauch (Standardbetrieb): 790 W. Kabellänge: 0,7 m, Breite: 295 mm, Tiefe: 158 mm. Menge pro ISO Container (20 Fuß): 1440 Stück(e), Menge pro ISO Container (40 Fuß): 2880 Stück(e), Menge pro intermodalem Container (40 Fuß, HC): 3480 Stück(e). Verpackungsart: Kartonage, Verpackungsbreite: 341 mm, Verpackungstiefe: 201 mm



Merkmale		Technische Details	
Gehäusematerial *	Edelstahl	Gewicht der Papierverpackung	260 g
Steuerung	Tasten, Niveau, Drehregler	Gewicht der Plastikverpackung	62 g
Variable einstellbare Krustenbräunung *	✓	Logistikdaten	
Bräunungsstufen	7	Zolltarifnummer (TARIC)	85167200
Elektronische Bräunung Kontrolle *	✓	Menge pro ISO Container (20 Fuß)	1440 Stück(e)
Anzahl der Scheiben *	2 Scheibe(n)	Menge pro ISO Container (40 Fuß)	2880 Stück(e)
Langer Slot	✗	Menge pro intermodalem Container (40 Fuß, HC)	3480 Stück(e)
Anzahl Slots *	2	Palettenbreite (brutto)	80 cm
Produktfarbe *	Edelstahl	Palettenlänge (brutto)	120 cm
Kabelaufwicklung	✓	Palettenhöhe (brutto)	170 cm
Anzeigelicht	✓	Palettengewicht (brutto)	160 kg
Auto-Pop-up Mechanismus	✓	Anzahl Kartons pro Palette	18 Stück(e)
Aufwärmfunktion *	✓	Versandkarton pro Palettenlage	6 Stück(e)
Abtaufunktion *	✓	Lagenanzahl pro Palette	3 Stück(e)
Stopp/Annullier Taste	✓	Produkte pro Palettenlage	24 Stück(e)
Entfernbarer Krumebehälter *	✓	Produkte pro Palette	72 Stück(e)
Rutschfeste Füße	✓	Breite des Versandkartons	415 mm
Rollenhalter	✓	Länge des Versandkartons	355 mm
Krümelschublade	✓	Höhe des Versandkartons	528 mm
Automatische Abschaltung	✓	Gewicht Versandkarton	7,3 kg
Ursprungsland	China	Anzahl Produkte pro Versandkarton	4 Stück(e)
Energie		Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)	4011689 343261
Leistung *	950 W	Lieferumfang	
AC Eingangsspannung	220 - 240 V	Betriebsanleitung	✓
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	790 W	Verpackungsdaten	
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz	Verpackungsart	Kartonage
Stromstecker-Typ	Typ F	Verpackungsbreite	341 mm
Gewicht und Abmessungen		Verpackungstiefe	201 mm
Kabellänge	0,7 m	Verpackungshöhe	254 mm
Breite	295 mm	Paketgewicht	1,65 kg
Tiefe	158 mm		

Gewicht und Abmessungen

Höhe	191 mm
Gewicht	1,2 kg



4011689383267

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 09-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date