

Il depolveratore DTX 2500 ICLEAN ATEX è una macchina adatta per un utilizzo continuativo e che coinvolge ingenti quantità di materiale che presenta una grande superficie filtrante.

E' equipaggiato di un sistema di pulizia del filtro automatica delle cartucce che garantisce una capacità filtrante sempre efficiente, senza fermare la macchina. Risulta particolarmente adatto nei casi di affiancamento a macchine in produzione.

MARCATURA DTX 2500 ATEX 22 → II 3GD Ex dc h IIB T3 Gc - Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65

CARATTERISTICHE TECNICHE

DTXLINE ICLEAN

MODELLI

DTX 2500 ICLEAN ATEX

MOTORIZZAZIONE	Ventilatore centrifugo
POTENZA	5,5 kW
VOLTAGGIO	400 V
FREQUENZA	50 Hz
AMPERAGGIO	16 A
PORTATA D'ARIA	2500 m³/h
DEPRESSIONE	44 mBar
DIAMETRO BOCCHETTONE	Tangenziale Ø 150 mm
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 560 mm
DIMENSIONI	146x84x175 cm
PESO	210 Kg

SISTEMA FILTRANTE

DTX 2500 ICLEAN ATEX

TIPOLOGIA FILTRO	5 x Cartuccia
FILTRO PRIMARIO - SUPERFICIE	50.000 cm²
MEDIA FILTRANTE STANDARD	M Conduttivo
PULIZIA FILTRO	Automatica

SISTEMA DI RACCOLTA

DTX 2500 ICLEAN ATEX

CAPACITÀ	Fusto 100l
----------	------------





- ◀ Aspirazione sempre presente ed efficiente
- ◀ 5 filtri a cartuccia HEPA + membrana PTFE per modelli standard
- ◀ 5 filtri a cartuccia HEPA conduttivi per modelli ATEX
- ◀ Protezione filtro per miglioramento efficacia ciclonica e protezione da materiali abrasivi
- ◀ Pulizia dei filtri completamente automatica di serie

POLVERI FINI

DTX 2500 ICLEAN ATEX

DTXLINE

Ingresso di tipo tangenziale

Tutti i modelli ATEX di Coyanco includono, oltre al contenitore, la realizzazione della camera filtrante acciaio inox AISI 304



Sistema agevole di sgancio del fusto

