

I modelli Basic WT 155 e BT 155 ATEX sono gli aspiratori che trovano applicazione in tutti i settori applicativi per aspirazioni generiche di polveri, solidi e liquidi. La loro motorizzazione con turbina a canale laterale da 5,5 kW li rende modelli affidabili anche per servizi continuativi e un sicuro investimento a cui affidare i servizi di pulizia quotidiana di ogni azienda.

- MARCATURA B/W 155 P ATEX 22** → II 3GD Ex dc h IIB T3 Gc - Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65
- MARCATURA B/W 155 S ATEX 22** → II 3GD Ex dc h IIB T3 Gc - Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65
- MARCATURA B/W 155 P ATEX 21** → II 2D Ex tb IIIC T135°C Db IP65
- MARCATURA B/W 155 S ATEX 21** → II 2D Ex tb IIIC T135°C Db IP65

**CARATTERISTICHE TECNICHE**



MODELLI	<b>B 155 P</b>	<b>W 155 P</b>	<b>B 155 S</b>	<b>W 155 S</b>
MOTORIZZAZIONE	Turbine	Turbine	Turbine	Turbine
POTENZA	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW
VOLTAGGIO	400 V	400 V	400 V	400 V
FREQUENZA	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
AMPERAGGIO	10,4 A	10,4 A	10,4 A	10,4 A
PORTATA D'ARIA	520 m³/h	520 m³/h	320 m³/h	320 m³/h
DEPRESSIONE	250 mBar	250 mBar	450 mBar	450 mBar
DEPRESSIONE MAX	320 mBar	320 mBar	530 mBar	530 mBar
Ø BOCCHETTONE	Tangenziale ø 60 mm	Centrale ø 70 mm	Tangenziale ø 60 mm	Centrale ø 60 mm
DIAMETRO FUSTO	ø 460 mm	ø 460 mm	ø 460 mm	ø 460 mm
DIMENSIONI	100 x 60 x 140 cm	100 x 60 x 140 cm	100 x 60 x 140 cm	100 x 60 x 140 cm
PESO	150 Kg	150 Kg	150 Kg	150 Kg

SISTEMA FILTRANTE	<b>B 155 P</b>	<b>W 155 P</b>	<b>B 155 S</b>	<b>W 155 S</b>
TIPOLOGIA FILTRO	Poliestere Stellare	Poliestere Stellare	Poliestere Stellare	Poliestere Stellare
FILTRO PRIMARIO - SUPERFICIE	20.000 cm² standard	20.000 cm² standard	20.000 cm² standard	20.000 cm² standard
MEDIA FILTRANTE	M Antistatico	M Antistatico	M Antistatico	M Antistatico
FILTRO SECONDARIO	OPT	OPT	OPT	OPT
PULIZIA FILTRO	Manuale Scuotimento	Manuale Scuotimento	Manuale Scuotimento	Manuale Scuotimento
D.O.P.	NO	NO	NO	NO

SISTEMA DI RACCOLTA	<b>B 155 P</b>	<b>W 155 P</b>	<b>B 155 S</b>	<b>W 155 S</b>
CAPACITÀ	100l / Longopac®	100l / Longopac®	100l / Longopac®	100l / Longopac®
INTERSCAMBIABILITÀ FUSTO LONGOPAC	SI	SI	SI	SI

**HDC BT 155**



Modelli con ingresso tangenziale

**HDC WT 155**



Modelli con ingresso centrale





POLVERE E LIQUIDI

HDC 155 BASIC ATEX

HDCLINE

Ingresso di tipo tangenziale

Tutti i modelli ATEX di Coynco includono, oltre al contenitore, la realizzazione della camera filtrante acciaio inox AISI 304



Sistema agevole per lo sgancio del fusto

Disponibile con sistema di scarico a sacco continuo Longopac®

