

Aspiratore trifase dalla grande potenza con sistema di pulizia automatico. Utilizzabile in applicazioni gravose, oppure per realizzazione di impianti centralizzati.

**MARCATURA HDC 511 P ATEX 22** → II 3GD Ex dc h IIB T3 Gc - Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65  
**MARCATURA HDC 511 S ATEX 22**

CARATTERISTICHE TECNICHE MODELLI	ICLEAN		AIRCLEAN		AIRCLEAN + ICLEAN	
	HDC 511 P	HDC 511 S	HDC 511 P	HDC 511 S	HDC 511 P	HDC 511 S
MOTORIZZAZIONE	2x Turbine	2x Turbine	2x Turbine	2x Turbine	2x Turbine	2x Turbine
POTENZA	11 kW	11 kW	11 kW	11 kW	11 kW	11 kW
VOLTAGGIO	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
FREQUENZA	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
AMPERAGGIO	21 A	21 A	21 A	21 A	21 A	21 A
PORTATA D'ARIA	1040 m³/h	640 m³/h	1040 m³/h	640 m³/h	1040 m³/h	640 m³/h
DEPRESSIONE	250 mBar	450 mBar	250 mBar	450 mBar	250 mBar	450 mBar
DEPRESSIONE MAX	320 mBar	530 mBar	320 mBar	530 mBar	320 mBar	530 mBar
Ø BOCCHETTONE	Tangenziale ø 90 mm	Tangenziale ø 90 mm	Tangenziale ø 90 mm	Tangenziale ø 90 mm	Tangenziale ø 90 mm	Tangenziale ø 90 mm
DIAMETRO FUSTO	ø 560 mm	ø 560 mm	ø 560 mm	ø 560 mm	ø 560 mm	ø 560 mm
DIMENSIONI	155 x 77 x 185 cm	155 x 77 x 185 cm	155 x 77 x 185 cm	155 x 77 x 185 cm	155 x 77 x 185 cm	155 x 77 x 185 cm
PESO	350 Kg	350 Kg	350 Kg	350 Kg	350 Kg	350 Kg
<b>SISTEMA FILTRANTE</b>	<b>HDC 511 P</b>	<b>HDC 511 S</b>	<b>HDC 511 P</b>	<b>HDC 511 S</b>	<b>HDC 511 P</b>	<b>HDC 511 S</b>
TIPOLOGIA FILTRO	5 x Cartucce	5 x Cartucce	5 x Cartucce	5 x Cartucce	5 x Cartucce	5 x Cartucce
FILTRO PRIMARIO - SUPERFICIE	50.000 cm²	50.000 cm²	50.000 cm²	50.000 cm²	50.000 cm²	50.000 cm²
MEDIA FILTRANTE	HEPA conduttivo + PTFE		HEPA conduttivo + PTFE		HEPA conduttivo + PTFE	
PULIZIA FILTRO	Automatica Vibrazione	Automatica Vibrazione	Automatica Aria compressa	Automatica Aria compressa	Automatica Vibrazione + Aria compressa	Automatica Vibrazione + Aria compressa
<b>SISTEMA DI RACCOLTA</b>	<b>HDC 511 P</b>	<b>HDC 511 S</b>	<b>HDC 511 P</b>	<b>HDC 511 S</b>	<b>HDC 511 P</b>	<b>HDC 511 S</b>
CAPACITÀ	160 Litri	160 Litri	160 Litri	160 Litri	160 Litri	160 Litri
INTERSCAMBIABILITÀ FUSTO LONGOPAC	SI	SI	SI	SI	SI	SI





- ▶ Aspirazione sempre presente ed efficiente
- ▶ 5 filtri a cartuccia HEPA + membrana PTFE per modelli standard
- ▶ 5 filtri a cartuccia HEPA conduttivi per modelli ATEX
- ▶ Protezione filtro per miglioramento efficacia ciclonica e protezione da materiali abrasivi
- ▶ Pulizia dei filtri completamente automatica di serie

3 opzioni di pulizia ▶

VIBRAZIONE  
**ICLEAN**

ARIA COMPRESSA  
**AIRCLEAN**

VIBRAZIONE + ARIA COMPRESSA  
**AIRCLEAN + ICLEAN**



Robusto sistema di sgancio con forche e vite senza fine ▶



Disponibile con sistema di scarico a sacco continuo Longopac® ▶

