

Aspiratore industriale di grande potenza trifase. Il vantaggio di questa macchina è quello di avere una potenza modulare. Motorizzato con 4 motori da 5,5 kW è possibile regolare la sua potenza a seconda delle necessità. Trova il suo utilizzo ideale negli impianti centralizzati, avendo potenza gestibile automaticamente permette un notevole risparmio nei consumi di energia.

MARCATURA HDC 822 P ATEX 22
MARCATURA HDC 822 S ATEX 22

II 3GD Ex dc h IIB T3 Gc - Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65

CARATTERISTICHE TECNICHE MODELLI	ICLEAN		AIR CLEAN		AIR CLEAN + ICLEAN	
	HDC 822 P	HDC 822 S	HDC 822 P	HDC 822 S	HDC 822 P	HDC 822 S
MOTORIZZAZIONE	4x Turbine	4x Turbine	4x Turbine	4x Turbine	4x Turbine	4x Turbine
POTENZA	22 kW	22 kW	22 kW	22 kW	22 kW	22 kW
VOLTAGGIO	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
FREQUENZA	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
AMPERAGGIO	42 A	42 A	42 A	42 A	42 A	42 A
PORTATA D'ARIA	2200 m³/h	1300 m³/h	2200 m³/h	1300 m³/h	2200 m³/h	1300 m³/h
DEPRESSIONE	250 mBar	400 mBar	250 mBar	400 mBar	250 mBar	400 mBar
DEPRESSIONE MAX	320 mBar	530 mBar	320 mBar	530 mBar	320 mBar	530 mBar
Ø BOCCHETTONE	Tangenziale ø 150 mm	Tangenziale ø 150 mm	Tangenziale ø 150 mm	Tangenziale ø 150 mm	Tangenziale ø 150 mm	Tangenziale ø 150 mm
DIAMETRO FUSTO	ø 800 mm	ø 800 mm	ø 800 mm	ø 800 mm	ø 800 mm	ø 800 mm
DIMENSIONI	170 x 88 x 225 cm	170 x 88 x 225 cm	170 x 88 x 225 cm	170 x 88 x 225 cm	170 x 88 x 225 cm	170 x 88 x 225 cm
PESO	850 Kg	850 Kg	850 Kg	850 Kg	850 Kg	850 Kg
SISTEMA FILTRANTE	HDC 822 P	HDC 822 S	HDC 822 P	HDC 822 S	HDC 822 P	HDC 822 S
TIPOLOGIA FILTRO	8 x Cartucce	8 x Cartucce	8 x Cartucce	8 x Cartucce	8 x Cartucce	8 x Cartucce
FILTRO PRIMARIO - SUPERFICIE	130.000 cm²	130.000 cm²	130.000 cm²	130.000 cm²	130.000 cm²	130.000 cm²
MEDIA FILTRANTE	HEPA conduttivo + PTFE		HEPA conduttivo + PTFE		HEPA conduttivo + PTFE	
PULIZIA FILTRO	Automatica Vibrazione	Automatica Vibrazione	Automatica Aria compressa	Automatica Aria compressa	Automatica Vibrazione + Aria compressa	Automatica Vibrazione + Aria compressa
SISTEMA DI RACCOLTA	HDC 822 P	HDC 822 S	HDC 822 P	HDC 822 S	HDC 822 P	HDC 822 S
CAPACITÀ	160 Litri	160 Litri	160 Litri	160 Litri	160 Litri	160 Litri



Protezione filtro per miglioramento efficacia ciclonica e protezione da materiali abrasivi

Pulizia dei filtri completamente automatica di serie



- ▶ Aspirazione sempre presente ed efficiente
- ▶ 8 filtri a cartuccia HEPA + membrana PTFE per modelli standard
- ▶ 8 filtri a cartuccia HEPA conduttivi per modelli ATEX



- ▶ Pannello comandi situato sul retro della macchina
- ▶ Sistema di gestione delle 4 turbine indipendenti per un notevole risparmio di energia



- ▶ Robusto sistema di sgancio con forche e vite senza fine

POLVERI FINI

HDC 822 ICLEAN ATEX

HDCLINE

3 opzioni di pulizia ▶

VIBRAZIONE
ICLEAN

ARIA COMPRESSA
AIRCLEAN

VIBRAZIONE + ARIA COMPRESSA
AIRCLEAN + ICLEAN



▶ Nr 4 Turbine da 5,5 kW, doppio stadio, con protezione termica. Potenza totale 22 kW