

Il modello PN BAG ATEX è un aspiratore equipaggiato con sistema di scarico a sacco continuo Longopac, caratterizzato da un sistema di aspirazione ad aria compressa che utilizza un tubo di Venturi e non presenta motore elettrico. Per questo motivo, risulta particolarmente indicato per un utilizzo in ambiente ATEX data l'assenza di possibili fonti di innesco accidentali.

**MARCATURA PN BAG ATEX 22** → II 3GD Ex h IIB T6(T85°C) Gc - Ex h IIIC T60°C Dc

**MARCATURA PN BAG ATEX 21** → II 2GD Ex h II BT6(T85°C) Gb - Ex h III CT60°C Db

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**PNLINE**

#### MODELLI PN BAG ATEX

MOTORIZZAZIONE	Tubo di Venturi
PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE	4-6 Bar
CONSUMO D'ARIA	1500l/min
PORTATA D'ARIA	380 m <sup>3</sup> /h
DEPRESSIONE 4 BAR	280 mBar
DEPRESSIONE 6 BAR	380 mBar
DIAMETRO BOCCHETTONE	Tangenziale Ø 60 mm
DIAMETRO CAMERA FILTRANTE	Ø 460 mm
DIMENSIONI	146x84x175 cm
PESO	210 Kg

#### SISTEMA FILTRANTE

TIPOLOGIA FILTRO	Cartuccia
FILTRO PRIMARIO - SUPERFICIE	18.000 cm <sup>2</sup>
MEDIA FILTRANTE	M Conduttivo
FILTRO SECONDARIO	OPT
PULIZIA FILTRO	Semi automatico Pistone pneu-meccanico

#### SISTEMA DI RACCOLTA

CAPACITÀ	Longopac®
----------	-----------



Motorizzazione ad aria compressa con tubo di Venturi



Ingresso di tipo tangenziale

Tutti i modelli ATEX di Coynco includono, oltre al contenitore, la realizzazione della camera filtrante acciaio inox AISI 304



Sistema di pulizia semi-automatico con pistone pneu-meccanico

Disponibile con sistema di scarico a sacco continuo Longopac®

