

Aspirapolveri/aspiraliquidi motorizzati con turbina a canale laterale adatta a un utilizzo continuativo anche 24 ore su 24. Aspiratori polivalenti e multifunzionali sono in grado di aspirare polveri e liquidi senza bisogno di rimuovere il filtro. Disegnati per rispondere a tutte le esigenze dell'industria e partner ideali a cui affidare le operazioni di pulizia generale o specifica di macchinari grazie alla sua duttilità.

MARCATURA ST 22 ATEX 22

MARCATURA ST 3 ATEX 22

MARCATURA ST 22 MAXI ATEX 22

MARCATURA ST 3 MAXI ATEX 22

Il 3GD Ex dc h IIB T3 Gc - Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLI	ST 22	ST 3	ST 22 MAXI	ST 3 MAXI
MOTORIZZAZIONE	Turbina	Turbina	Turbina	Turbina
POTENZA	2,2 kW	3 kW	2,2 kW	3 kW
VOLTAGGIO	230 V	400 V	230 V	400 V
FREQUENZA	50 Hz	50 / 60 Hz	50 Hz	50 / 60 Hz
AMPERAGGIO	16 A	6,7 A	16 A	6,7 A
PORTATA D'ARIA	320 m³/h	320 m³/h	320 m³/h	320 m³/h
DEPRESSIONE	300 mBar	320 mBar	300 mBar	320 mBar
DEPRESSIONE MAX	200 mBar	250 mBar	200 mBar	250 mBar
Ø BOCCHETTONE	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
DIAMETRO FUSTO	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm
DIMENSIONI	80 x 60 x 140 cm	80 x 60 x 140 cm	80 x 60 x 150 cm	80 x 60 x 150 cm
PESO	85 Kg	85 Kg	85 Kg	85 Kg
SISTEMA FILTRANTE	ST 22	ST 3	ST 22 MAXI	ST 3 MAXI
TIPOLOGIA FILTRO	Cartuccia	Cartuccia	Cartuccia	Cartuccia
FILTRO PRIMARIO - SUPERFICIE	13.000 cm²	13.000 cm²	18.000 cm²	18.000 cm²
MEDIA FILTRANTE	M	M	M	M
FILTRO SECONDARIO	OPT - HEPA	OPT - HEPA	OPT - HEPA	OPT - HEPA
PULIZIA FILTRO	Semi Automatico Pistone Pneumeccanico	Semi Automatico Pistone Pneumeccanico	Semi Automatico Pistone Pneumeccanico	Semi Automatico Pistone Pneumeccanico
SISTEMA DI RACCOLTA	ST 22	ST 3	ST 22 MAXI	ST 3 MAXI
CAPACITÀ	50 Litri	50 Litri	50 Litri	50 Litri
ALTRI DISPOSITIVI	ST 22	ST 3	ST 22 MAXI	ST 3 MAXI
GALLEGGIANTE	OPT Meccanico	OPT Meccanico	NO	NO





- ▶ Possibilità filtri HEPA secondari
- ▶ Filtro primario a cartuccia alluminizzato conduttivo in classe M
- ▶ Protezione filtro alettata per incremento effetto ciclonico



- ▶ Sistema di pulizia semi-automatico con pistone pneu-meccanico



- ▶ Sistema agevole per lo sgancio del fusto

Ingresso di tipo tangenziale

Tutti i modelli ATEX di Coynco includono, oltre al contenitore, la realizzazione della camera filtrante acciaio inox AISI 304

