

Aspiratore industriale a turbina trifase ideale per l'aspirazione di polveri fini. Il carrello modulare permette di poter installare a seconda delle esigenze un fusto, oppure il sistema di raccolta Longopac.

MARCATURA TDC 22M ATEX 22
MARCATURA TDC 30 ATEX 22

II 3GD Ex dc h IIB T3 Gc - Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65

CARATTERISTICHE TECNICHE MODELLI	CLEAN		AIR CLEAN		AIR CLEAN + CLEAN	
	TDC 22 M	TDC 30	TDC 22 M	TDC 30	TDC 22 M	TDC 30
MOTORIZZAZIONE	Turbina	Turbina	Turbina	Turbina	Turbina	Turbina
POTENZA	2,2 kW	3 kW	2,2 kW	3 kW	2,2 kW	3 kW
VOLTAGGIO	230 V	400 V	230 V	400 V	230 V	400 V
FREQUENZA	50 Hz	50/60 Hz	50 Hz	50/60 Hz	50 Hz	50/60 Hz
AMPERAGGIO	16 A	6,7 A	16 A	6,7 A	16 A	6,7 A
PORTATA D'ARIA	320 m³/h	320 m³/h	320 m³/h	320 m³/h	320 m³/h	320 m³/h
DEPRESSIONE	200 mBar	250 mBar	200 mBar	250 mBar	200 mBar	250 mBar
DEPRESSIONE MAX	300 mBar	320 mBar	300 mBar	320 mBar	300 mBar	320 mBar
Ø BOCCHETTONE	Tangenziale ø 60 mm	Tangenziale ø 60 mm	Tangenziale ø 60 mm	Tangenziale ø 60 mm	Tangenziale ø 60 mm	Tangenziale ø 60 mm
DIAMETRO FUSTO	ø 460 mm	ø 460 mm	ø 460 mm	ø 460 mm	ø 460 mm	ø 460 mm
DIMENSIONI	85 x 65 x 199 cm	85 x 65 x 199 cm	85 x 65 x 199 cm	85 x 65 x 199 cm	85 x 65 x 199 cm	85 x 65 x 199 cm
PESO	92 Kg	92 Kg	92 Kg	92 Kg	92 Kg	92 Kg
SISTEMA FILTRANTE	TDC 22 M	TDC 30	TDC 22 M	TDC 30	TDC 22 M	TDC 30
TIPOLOGIA FILTRO	3 x Cartucce	3 x Cartucce	3 x Cartucce	3 x Cartucce	3 x Cartucce	3 x Cartucce
FILTRO PRIMARIO - SUPERFICIE	21.000 cm²	21.000 cm²	21.000 cm²	21.000 cm²	21.000 cm²	21.000 cm²
MEDIA FILTRANTE	HEPA conduttivo + PTFE		HEPA conduttivo + PTFE		HEPA conduttivo + PTFE	
PULIZIA FILTRO	Automatica Vibrazione	Automatica Vibrazione	Automatica Aria compressa	Automatica Aria compressa	Automatica Vibrazione + Aria compressa	Automatica Vibrazione + Aria compressa
D.O.P.	OPT - 34.500 cm²	OPT - 34.500 cm²	OPT - 34.500 cm²	OPT - 34.500 cm²	OPT - 34.500 cm²	OPT - 34.500 cm²
SISTEMA DI RACCOLTA	TDC 22 M	TDC 30	TDC 22 M	TDC 30	TDC 22 M	TDC 30
CAPACITÀ	100 Litri	100 Litri	100 Litri	100 Litri	100 Litri	100 Litri
INTERSCAMBIABILITÀ FUSTO LONGOPAC	SI	SI	SI	SI	SI	SI



Protezione filtro per miglioramento efficacia ciclonica e protezione da materiali abrasivi

Pulizia dei filtri completamente automatica di serie



- Aspirazione sempre presente ed efficiente
- 3 filtri a cartuccia HEPA + membrana PTFE per modelli standard
- 3 filtri a cartuccia HEPA conduttivi per modelli ATEX

POLVERI FINI

TDC 22M-30 ICLEAN ATEX

TDCLINE

Disponibile in versione **ATEX**

3 opzioni di pulizia

VIBRAZIONE
ICLEAN

ARIA COMPRESSA
AIR CLEAN

VIBRAZIONE + ARIA COMPRESSA
AIR CLEAN + ICLEAN



Ingresso delle polveri di tipo tangenziale per maggior separazione di polveri dal filtro



Sistema agevole per lo sgancio del fusto

Disponibile con sistema di scarico a sacco continuo Longopac®

