

I modelli TDC 22M PRO ATEX e TDC 30 PRO ATEX sono aspiratori adatti ad un uso continuativo, 24/7, senza la necessità di particolari interventi di manutenzione. Caratteristica principale di queste macchine è la polivalenza di utilizzo, focalizzandosi sull'aspirazione sia di polveri che di solidi.

MARCATURA TDC 22M ATEX 22
MARCATURA TDC 30 ATEX 22

Il 3GD Ex dc h IIB T3 Gc - Ex h tc IIIC T 135°C Dc IP65

CARATTERISTICHE TECNICHE



MODELLI	TDC 22M	TDC 30
MOTORIZZAZIONE	Turbina	Turbina
POTENZA	2,2 kW	3 kW
VOLTAGGIO	230 V	400 V
FREQUENZA	50 Hz	50/60 Hz
AMPERAGGIO	16 A	6,7 A
PORTATA D'ARIA	320 m³/h	320 m³/h
DEPRESSIONE	200 mBar	250 mBar
DEPRESSIONE MAX	300 mBar	320 mBar
Ø BOCCHETTONE	Tangenziale ø 60 mm	Tangenziale ø 60 mm
DIAMETRO FUSTO	ø 460 mm	ø 460 mm
DIMENSIONI	85 x 65 x 199 cm	85 x 65 x 199 cm
PESO	92 Kg	92 Kg
SISTEMA FILTRANTE		
TIPOLOGIA FILTRO	Cartuccia	Cartuccia
FILTRO PRIMARIO - SUPERFICIE	22.000 cm²	22.000 cm²
MEDIA FILTRANTE	M Conduttivo	M Conduttivo
FILTRO SECONDARIO	OPT - HEPA	OPT - HEPA
PULIZIA FILTRO	Semi Automatico Pistone Pneumatico	Semi Automatico Pistone Pneumatico
SISTEMA DI RACCOLTA		
CAPACITÀ	100 Litri	100 Litri
INTERSCAMBIABILITÀ FUSTO LONGOPAC	SI	SI





- ▶ Possibilità filtri HEPA secondari
- ▶ Filtro primario a cartuccia alluminizzato conduttivo in classe M
- ▶ Protezione filtro alettata per incremento effetto ciclonico



- ▶ Sistema di pulizia semi-automatico con pistone pneu-meccanico

POLVERI E SOLIDI

TDC 22M-30 PRO ATEX

COYCONO

Ingresso di tipo tangenziale

Tutti i modelli ATEX di Coycono includono, oltre al contenitore, la realizzazione della camera filtrante acciaio inox AISI 304



- ▶ Sistema agevole per lo sgancio del fusto

Sistema di scarico a sacco continuo Longopac®

