

Aspiratore trifase dalla grande potenza con sistema di pulizia automatico. Utilizzabile in applicazioni gravose, oppure per realizzazione di impianti centralizzati.

CARATTERISTICHE TECNICHE	ICLEAN		AIRCLEAN		AIRCLEAN + ICLEAN	
	511 P	511 S	511 P	511 S	511 P	511 S
MOTORIZZAZIONE	2x Turbine	2x Turbine	2x Turbine	2x Turbine	2x Turbine	2x Turbine
POTENZA	11 kW	11 kW	11 kW	11 kW	11 kW	11 kW
VOLTAGGIO	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
FREQUENZA	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
AMPERAGGIO	21 A	21 A	21 A	21 A	21 A	21 A
PORTATA D'ARIA	1040 m³/h	640 m³/h	1040 m³/h	640 m³/h	1040 m³/h	640 m³/h
DEPRESSIONE	250 mBar	450 mBar	250 mBar	450 mBar	250 mBar	450 mBar
DEPRESSIONE MAX	320 mBar	530 mBar	320 mBar	530 mBar	320 mBar	530 mBar
Ø BOCCHETTONE	Tangenziale ø 90 mm	Tangenziale ø 90 mm	Tangenziale ø 90 mm	Tangenziale ø 90 mm	Tangenziale ø 90 mm	Tangenziale ø 90 mm
DIAMETRO FUSTO	ø 560 mm	ø 560 mm	ø 560 mm	ø 560 mm	ø 560 mm	ø 560 mm
DIMENSIONI	155 x 77 x 185 cm	155 x 77 x 185 cm	155 x 77 x 185 cm	155 x 77 x 185 cm	155 x 77 x 185 cm	155 x 77 x 185 cm
PESO	350 Kg	350 Kg	350 Kg	350 Kg	350 Kg	350 Kg
SISTEMA FILTRANTE	511 P	511 S				
TIPOLOGIA FILTRO	5 x Cartucce	5 x Cartucce	5 x Cartucce	5 x Cartucce	5 x Cartucce	5 x Cartucce
FILTRO PRIMARIO - SUPERFICIE	50.000 cm²	50.000 cm²	50.000 cm²	50.000 cm²	50.000 cm²	50.000 cm²
MEDIA FILTRANTE	HEPA + PTFE	HEPA + PTFE	HEPA + PTFE	HEPA + PTFE	HEPA + PTFE	HEPA + PTFE
PULIZIA FILTRO	Automatica Vibrazione	Automatica Vibrazione	Automatica Aria compressa	Automatica Aria compressa	Automatica Vibrazione + Aria compressa	Automatica Vibrazione + Aria compressa
SISTEMA DI RACCOLTA	511 P	511 S				
CAPACITÀ	160 Litri	160 Litri	160 Litri	160 Litri	160 Litri	160 Litri
INTERSCAMBIABILITÀ FUSTO LONGOPAC	SI	SI	SI	SI	SI	SI



- ▶ Aspirazione sempre presente ed efficiente
- ▶ 5 filtri a cartuccia HEPA + membrana PTFE per modelli standard
- ▶ 5 filtri a cartuccia HEPA conduttivi per modelli ATEX
- ▶ Protezione filtro per miglioramento efficacia ciclonica e protezione da materiali abrasivi
- ▶ Protezione dei filtri completamente automatica di serie

Sistema di scarico a sacco continuo Longopac®



Robusto sistema di sgancio con forche e vite senza fine

Disponibile in versione **ATEX**

3 opzioni di pulizia

VIBRAZIONE
ICLEAN

ARIA COMPRESSA
AIRCLEAN

VIBRAZIONE + ARIA COMPRESSA
AIRCLEAN + ICLEAN

