

Culligan®

better water. pure and simple.™

COMMUNITY



COMMUNITY est un distributeur d'eau relié au réseau.

De conception particulièrement robuste (carrosserie full inox) il est particulièrement bien adapté aux environnements difficiles tels que écoles, usines, hôpitaux, lieux publics...

La technique de refroidissement est à détente directe (pas d'air en contact avec l'eau).

Les sorties d'eau sont protégées des contacts avec les doigts.

Eau froide (tempérée ou chaude en option).

Sortie verticale (rinse-bouche en option).

La filtration Culligan 3 actions vous garantit une eau de qualité.

COMMUNITY

1. Sortie d'eau froide verticale.
2. Protection sanitaire du bec de distribution
3. Bouton de commande
4. Carrosserie full inox
5. Système de refroidissement 20 L d'eau froide / heure
6. Pieds réglables
7. En option : grille inox
8. En option : robinet type rince-bouche avec jet ajustable

Options non représentées :

- Eau tempérée (via 2^{ème} bec de distribution)
- Eau chaude (180 gobelets / heure) (via 2^{ème} bec de distribution)
- Système de refroidissement plus puissant : 40 L eau froide / heure



INSTALLATION

Prévoir une évacuation à l'égout.

FILTRATION

Équipé d'origine d'un filtre Culligan 3 actions :

- Sédiments : filtration des impuretés
- Charbon : réduction des éventuels mauvais goûts et odeurs (chlore, etc.)
- Polyphosphates : réduction des dépôts de calcaire

Capacité : 5.000 litres* ou 1 an (selon votre cas)

SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION

Technologie à compresseur avec radiateur à air pulsé. Circuit d'eau à détente directe (Direct Chill).
2 puissances : 20 ou 40 litres d'eau froide/heure.

SERVICE

Cet appareil doit faire l'objet d'un entretien régulier. Souscrivez un contrat d'entretien Culligan, en plus d'une formule « sans soucis », vous bénéficierez d'une extension de la garantie (5 ans).

Modèle	COMMUNITY
Dimensions (H x l x P)	149 cm x 32 cm x 32 cm
Hauteur de l'évier	100 cm
Débit eau froide (litres / heure)	20/40
Température eau froide	réglable entre 6 et 12°C
Puissance compresseur (version 20 litres/heure)	275 watts
Puissance compresseur (version 40 litres/heure)	300 watts
Débit eau chaude (litres / heure)	30
Puissance boiler eau chaude	2000 watts
Volume boiler eau chaude	2 litres
Poids	entre 31.2 et 35 kg (suivant les options)



* dépend de la qualité de l'eau de votre réseau

Culligan

better water. pure and simple.™

www.culligan.be

Culligan S.A. - Culliganlaan 1b - 1831 Diegem
info@culligan.be - Tél. 0800/94.004 - Fax 02/331.27.64