

CERTIFICACIÓN Y EMPAQUETADO

Los productos tienen todos los certificados oficiales de calidad, tanto en la fabricación como en el resultado del producto final, al superar las pruebas y ensayos a los que son sometidos. Esto significa que poseen la máxima calidad y la garantía de cumplir los requisitos oficiales de la construcción, lo que asegura a los profesionales el trabajar con uno de los productos más seguros y fiables del mercado.



Certificado AENOR
Gestión de calidad



Certificado IQNET
Gestión de calidad



Certificado AITIM
Fabricación tarima barnizada



Certificado AITIM
Fabricación tarima cruda



Certificado FSC
Cadena de custodia



Certificado AIDIMA
Resistencia del barnizado



Certificado AIDICO
Resistencia al deslizamiento



Certificado AIDICO
Resistencia al deslizamiento



Certificado CIS
Resistencia del barnizado



Certificado BONA
Resistencia al fuego

NORMATIVA DE FABRICACIÓN

- Sello de calidad AITIM: 4-3-13: Pavimentos de madera, Tarima.
- UNE-EN ISO 9001:2008: Sistemas de Gestión de la Calidad.
- UNE-EN 13756:2003: Suelos de madera. Terminología.
- UNE-EN 13226:2009: Elementos de parquet macizo con ranuras y/o lengüetas.
- UNE-EN 1910:2000: Determinación de la estabilidad dimensional.
- UNE-EN 13647:2003: Determinación de las características de geometría.
- UNE 56810:2010: Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.
- UNE-EN 14342:2006: Suelos de madera. Características, evaluación de la conformidad y marcado.

NORMATIVA DE BARNIZADO

- Sello de calidad AITIM: 4-4-01: Pavimentos de madera, Tarima barnizada.
- UNE-EN ISO 2808:2000: Espesor del barniz.
- UNE ENV 13696:2001: Resistencia a la abrasión.
- UNE ISO 4624:2002: Resistencia a la adherencia.
- UNE 1109-6:1990: Resistencia al impacto.
- UNE 56817:1974: Resistencia al choque.
- UNE-EN ISO 11998:2002: Resistencia al frote. Lavabilidad.
- UNE-EN ISO 2409:1996: Corte por enrejado.
- UNE-ENV 12633:2003: Resistencia al deslizamiento.

INFORMACIÓN SOBRE BARNIZADO

LA TARIMA MACIZA BARNIZADA CONTIENE 8 CAPAS DE BARNIZ BONA SECADO UV (Ultravioleta):

- 5 capas de fondo acuoso y acrílico de secado ultravioleta.
- 3 capas de acabado ANTI-SCRATCH.
- El barnizado estándar para todas nuestras tarimas es **Natural Satinado** (Brillo 20 a 25).

INFORMACIÓN SOBRE ACABADOS ESPECIALES

SE REALIZARÁN BARNIZADOS, TINTES Y ACABADOS ESPECIALES, ASÍ COMO ACEITE A LA CERA O TINTES OSMO. En este caso se elaborará presupuesto personalizado.

SE REALIZARÁN BARNIZADOS DE ESCALERAS, TABICAS, PONTONES Y REMATES. (Consultar precio y plazo).

TARIMA CON CERTIFICACIÓN FSC (Consultar precio).

ALMACENAMIENTO DE LA TARIMA INTERIOR

La tarima barnizada se presenta en cajas de cartón blanco retractiladas con film plástico.

- Cada caja contiene la composición de largos correspondiente a su perfil.
- En el caso de solicitarse material que se encuentra en stock, el plazo de entrega es de 3 a 5 días.
- Para pedidos inferiores a 15 m² consultar disponibilidad, precio y plazo de entrega.
- Para mayor información consulte nuestra web www.lopezpigueras.com.

COMPOSICIÓN DE LARGOS DE CAJA

Bubinga, Cumaru, Doussié, Ipe, Iroko, Jatoba, Sucupira, Eucalipto, Arce y Elondo

Para clavar	Para encolar o clavar	Para encolar
De 70 x 17 ó 90 a 135 x 21 ó 19 mm (Cajas de 2100 a 2400 mm):	Tarimas de 90 a 135 x 21,19 ó 15 mm (Caja 2100 mm):	Tarimas de 90 x 14mm (Caja 1600 mm):
- 10% de 500 a 900 mm	- 30 % de 400 a 900 mm	- 40 % de 350 a 700 mm
- 30% de 1000 a 1500 mm	- 70 % de 1000 a 1400 o 1600 mm	- 60 % de 800 a 1200 mm
- 60% de 1600 a 2100 / 2400 mm		

Cerezo, Nogal y Wengué

Para clavar:	Para encolar o clavar
Tarimas de 90 a 190 x 19 ó 21 mm. (Cajas de 2100 a 2400 mm):	Tarimas de 90 a 190 x 19 ó 21 mm. (Caja 2100 mm):
- 20/30% de 500 a 900 mm	- 30 % de 400 a 900 mm
- 25/40% de 1000 a 1500 mm	- 70 % de 1000 a 1400 o 1600 mm
- 40/60% de 1600 a 2100 / 2400 mm	

Roble Americano

Para clavar:	Para encolar o clavar
Tarimas de 90 a 190 x 19 ó 21 mm. (Cajas de 2100 a 2400 mm):	Tarimas de 90 a 190 x 19 ó 21 mm. (Cajas de 2100 mm):
- 20% de 500 a 900 mm	- 30% de 400 a 900 mm
- 40% de 1000 a 1500 mm	- 70% de 1000 a 1400 o 1600 mm
- 40% de 1600 a 2100 / 2400 mm	

Accoya

Para encolar o clavar
Tarimas de 140 y 185 x 19 mm. (Cajas de 2100 a 2350 mm):
- 10% de 500 a 900 mm
- 20% de 1000 a 1500 mm
- 70% de 1600 a 2350 mm