

## Asennuskisko ASR L=6030 HDG

Kaksipuolisella asennuskiskolla ASR tehdään kaapeliteiden katto- ja seinäkannatukset. Käyttämällä asennuskiskoa ASR kuormitusta voidaan jakaa seinässä laajemmalle alueelle ja seinäkannakkeiden korkeutta voidaan säätää portaattomasti.



|   |  |    |      |
|---|--|----|------|
| Tuotenimi                               | ASR L=6030 HDG   |    |      |
| Snro                                    | 1449660  |    |      |
| Materiaali                              | Teräs  |    |      |
| Korroosioluokka                         | C1-C4  |    |      |
| Väri                                    | Teräksenharmaa   |    |      |
| Myyntiyksikkö                           | MTR  |    |      |
| Pakkaus                                 | 30 PCE / 180 MTR   |    |      |
| Mitat (mm)<br>Leveys   Korkeus   Pituus | 48   | 54 | 6030 |
| Paino (kg/kpl)                          | 22,18  |    |      |
| GTIN                                    | 6438377022662  |    |      |
| Pintakäsittely                          | Valmistuksen jälkeen upottamalla kuumasinkitty standardin EN ISO 1461 mukaisesti |    |      |

|              |      |
|--------------|------|
| Mitta L (mm) | 6030 |
|--------------|------|

