



T-stycke

KS100 T-200 R=600 PG

T-stycken KS100 T används för att skapa T-förgreningar för kabelstegar av typen KS100 när kabelns böjradie eller andra behov kräver det. Den inre radien för KS100 T är R=600 mm.

T-styckena kan kopplas till kabelstegar med hjälp av skarvar KS100.



Tuote / Product	A	B	L	R
KS100 T-200 R=300	200	700	1200	300
KS100 T-300 R=300	300	800	1300	300
KS100 T-400 R=300	400	900	1400	300
KS100 T-500 R=300	500	1000	1500	300
KS100 T-600 R=300	600	1100	1600	300
KS100 T-200 R=400	200	985	1770	400
KS100 T-300 R=400	300	1085	1870	400
KS100 T-400 R=400	400	1185	1970	400
KS100 T-500 R=400	500	1285	2070	400
KS100 T-600 R=400	600	1385	2170	400

Produkt	KS100 T-200 R=600 PG		
E-nummer	1137273		
Material	Stål		
Korrosivitetsklass	C1-C2		
Färg	Grå		
Försäljningsenhet	PCE		
Förpackning	1 PCE		
Dimensioner (mm) Bredd Höjd Längd	1770	100	985
Vikt (kg/styck)	10,94		
GTIN	6438377119904		
Ytbehandling	Tillverkad i sendzimirförzinkat stål enligt standarden EN 10346		

Dimension L (mm)	1770
Dimension A (mm)	200
Dimension B (mm)	935
Radie R (mm)	600
CO2e/kg	2,61