

CLASSIFICATEUR A SABLE

Type: vis sans axe

- Bac de décantation en construction de tôle soudée.
- Bride d'entrée avec guidage de l'écoulement afin d'éviter un court-circuit.
- Goulotte de débordement avec bride de sortie.
- Une auge avec des lamelles en acier dur.
- Une vis en spirale sans axe en acier dur, à haute résistance à l'usure , épaisseur 20 mm.
- Angle de montage de la vis: 25°.
- L'extrémité de la vis est accouplé par une bride, boulonné à l'axe du réducteur.
- L'entraînement se fait par un moteur-réducteur à arbre creux.
- Le réducteur est boulonnée sur l'auge de la vis par une bride.
- Il est démontable sans démontage de la vis.
- L'auge est couvert par des couvercles boulonnés.
- La vis est prévue de trémies d'entré et de sortie, ils sont entièrement fermés.
- Les supports sont adaptés aux circonstances locales, et sont inclus dans le prix, selon la description dans l'offre.

Matériels:

- Bac de décantation, auge, couvercles, supports: Inox304,
- Spirale: acier dur avec une haute résistance à l'usure,
- Arbre d'entraînement: Acier P335

Modèles			
Type	Sable-eau mélange [m³/h]	Volume [m³]	Surface [m²]
		A goulotte de débordement	
ZKL30	30	0,55	1,30
ZKL70	70	1,16	2,30
ZKL150	150	2,57	3,70
Les types jusqu'à 6m³ sont faits sur mesure			

