

MENGER

- Een trog in inox, dikte 3 mm.
- De trog is inwendig bekleed met hardox baren of een HDPE laag met hoge slijtage.
- Een aslozeschroef, dikte minimum 20 mm. De diameter is aangepast aan de breedte van de trog.
- De schroef rust over de hele lengte op de bekleding.
- Het uiteinde van de schroef wordt door een kopflens gebout aan de as van de motorreductor.
- De aandrijving gebeurt met een holle-as reductiekast.
- De aandrijving wordt aan de trog bevestigd met een geboute flens.
- De aandrijfgroep is demonteerbaar zonder demontage van de schroef.
- Er wordt een dichtingslantaarn voorzien ter bescherming van de motorreductor.
- De trog wordt door een gebout deksel afgesloten.
- De menger is voorzien van in- en uitgangstrechters, en is volledig gesloten.
- De schroef wordt in speciaal hard staal gebouwd teneinde een zeer hoge slijtweerstand te bekomen.
- De schroef wordt voorzien van een mengzone.
- De steunen worden aan de plaatselijke omstandigheden aangepast, en zijn in de prijs begrepen, volgens de beschrijving in de aanbieding.

Modellen		
Type	Trogbreedte [mm]	Schroefdiameter [mm]
U320	320	280
U420	420	380
U500	500	460
U600	600	560

