

## Type: asloze schroef

- \* Bezinktank in gelaste plaatconstructie.
- \* Inlaatflens met stromingsgeleider om kortsluitstromen te vermijden.
- \* Overstortgoot met uitlaatflens.
- \* Schroeftrog voorzien van hardstalen latten.
- \* Asloze schroef in slijtvast staal met verkorte stap, dikte 20mm.
- \* Opstellingshoek van de schroef: 25°.
- \* Het uiteinde van de schroef wordt door een kopflens gebout aan de as van de motorreductor.
- \* De aandrijving gebeurt met een holle-as reductiekast.
- \* De aandrijving wordt aan de trog bevestigd met een geboute flens.
- \* De aandrijfgroep is demonteerbaar zonder demontage van de schroef.
- \* De trog wordt door een gebout deksel afgesloten.
- \* De schroef is voorzien van in- en uitgangstrechters, en is volledig gesloten.
- \* De schroef wordt in speciaal hard staal gebouwd teneinde een zeer hoge slijtweerstand te bekomen.
- \* De steunen worden aan de plaatselijke omstandigheden aangepast, en zijn in de prijs begrepen, volgens de beschrijving in de aanbieding.

## Materialen:

- \* Bezinktank, trog, deksels, steunen: Inox304,
- \* Spiraal: speciaal slijtvast staal,
- \* Aandrijfas: Staal P335

Modellen			
Type	Zand-water Mengsel [m <sup>3</sup> /h]	Volume [m <sup>3</sup> ]	Oppervlakte [m <sup>2</sup> ]
		Tot overstortgoot	
ZKL30	30	0,55	1,30
ZKL70	70	1,16	2,30
ZKL150	150	2,57	3,70
Grotere types tot 6m <sup>3</sup> worden op maat gemaakt			

