

## **HIDROPEL PEDRA BLOCK IMPERMEABILIZANTE PARA ASSENTAMENTO**

Base Água

### **Propriedades**

**HIDROPEL PEDRA BLOCK** é um produto desenvolvido para proteção de pedras ornamentais e cerâmicas para ser usado antes do assentamento, tratando a superfície inferior, que não ficará exposta ao uso diário. É de fácil aplicação, deixando a peça protegida de umidade ascendente, minimizando o aparecimento de manchas d'água e problema decorrente da umidade.

**HIDROPEL PEDRA BLOCK** pode ser aplicado em granito, mármore polido ou natural, revestimentos cerâmicos esmaltados e pedras ornamentais.

### **Denominação Química**

Derivado de silano, siloxano, álcool e água.

### **Vantagens**

**HIDROPEL PEDRA BLOCK** é um tratamento para bloquear problemas ascendentes após assentamento, de umidade excessiva, evitando manchas nas superfícies, perda da resistência do material, como também eflorescências.

**HIDROPEL PEDRA BLOCK** evita o desenvolvimento de micro-organismos, fungos e algas, em locais com muita umidade.

### **Dados Técnicos**

|  |                |
|--|----------------|
| Aspecto - 25 °C.....                     | liquido branco |
| pH 25°C (sol. 20%) .....                 | 7,0            |
| Densidade 25°C (g/cm <sup>3</sup> )..... | 1,0            |
| Solubilidade em água .....               | solúvel        |

(\*) não considerar como especificação

### **Instruções de Uso**

**HIDROPEL PEDRA BLOCK** já vem pronto para uso. Deve ser aplicado na parte inferior da peça (fase que estará em contato com a argamassa). Para sua aplicação

pode ser utilizado pincel, bico pulverizador e rolo de espuma. A superfície deve estar limpa, livre de pó e seca (Livre de umidade). O produto deve ser aplicado puro com no mínimo 2 demãos, para garantir melhor eficiência do produto.

Deve-se fazer o assentamento logo após a aplicação do produto, evitando a possibilidade de deslocamento.

Deve-se aplicar de forma uniforme para evitar falhas na aplicação.

## Armazenamento/Validade

**HIDROPEL PEDRA BLOCK** deve ser armazenado em local cuja temperatura não ultrapasse os 30°C. Manter a embalagem sempre fechada em local coberto, seco e ventilado. Sob estas condições, o produto tem vida útil de 24 meses a partir da data de fabricação.

## Embalagem

**HIDROPEL PEDRA BLOCK** é comercializado em embalagens de 1 litro e 3 litros, ou conforme acordo com o cliente.

## Qualidade

Os produtos NOVA MQB INDÚSTRIA QUÍMICA S/A, são fabricados sob rigoroso controle de qualidade, de forma a garantir suas características e desempenho, desde que sejam corretamente utilizados e estocados.

## Segurança

Durante a aplicação do produto devem-se ter cuidados quanto ao seu manuseio, evitando o contato com a pele e olhos por meio da utilização de luvas e óculos de proteção. Em caso de ingestão, e contato com os olhos, procure imediatamente um médico.

## Recomendações

Todos os dados e recomendações constantes em boletins da Nova MQB Indústria Química S.A. são indicações de aplicações exemplificadas dos nossos produtos. Estes dados correspondem ao atual estado de nossos conhecimentos. Todos os produtos de nossa empresa são objetos de exames cuidadosos. Porém, COMO O SEU EMPREGO ESTÁ FORA DO NOSSO CONTROLE, NÃO PODEMOS ACEITAR RESPONSABILIDADES PELOS DANOS DIRETOS OU INDIRETOS, QUE POSSAM RESULTAR DE UM ARMAZENAMENTO IRREGULAR OU UMA APLICAÇÃO INDEVIDA. Quaisquer esclarecimentos ou dúvidas, consultar nosso departamento técnico.



**Fórmulas  
que otimizam  
resultados**

Tel +55 48 3431 3333 | Fax +55 48 3431 3334

Rodovia Pedro Manoel Pereira, 255

Bairro Demboski - Criciúma - SC

Cep 88813-820 - Cx. Postal 3038

[mqb@mqbchemical.com.br](mailto:mqb@mqbchemical.com.br) | [www.mqbchemical.com.br](http://www.mqbchemical.com.br)

Não neutralizar ou incinerar a embalagem vazia. Manter fora do alcance de crianças e animais.

Todos os dados e recomendações constantes em boletins da Nova MQB Indústria Química S.A. são indicações de aplicações exemplificadas dos nossos produtos. Estes dados correspondem ao atual estado de nossos conhecimentos. Todos os produtos de nossa empresa são objetos de exames cuidadosos. Porém, COMO O SEU EMPREGO ESTÁ FORA DO NOSSO CONTROLE, NÃO PODEMOS ACEITAR RESPONSABILIDADES PELOS DANOS DIRETOS OU INDIRETOS, QUE POSSAM RESULTAR DE UM ARMAZENAMENTO IRREGULAR OU UMA APLICAÇÃO INDEVIDA. Quaisquer esclarecimentos ou dúvidas, consultar nosso departamento técnico.



**Fórmulas  
que otimizam  
resultados**

Tel +55 48 3431 3333 | Fax +55 48 3431 3334

Rodovia Pedro Manoel Pereira, 255

Bairro Demboski - Criciúma - SC

Cep 88813-820 - Cx. Postal 3038

[mqb@mqbchemical.com.br](mailto:mqb@mqbchemical.com.br) | [www.mqbchemical.com.br](http://www.mqbchemical.com.br)