

## **HIDROPEL SELEX SELADOR CIMENTÍCIO**

Selador

### **Propriedades**

**HIDROPEL SELEX** é um produto formulado para tratamentos de **Hidrofugação** e **Oleofugação** de superfícies de pisos cimentícios.

**HIDROPEL SELEX** é de fácil aplicação, e indicado para aplicação de pisos cimentícios novos e também para manutenção dos mesmos, podendo ser usado em ambientes internos e externo.

**HIDROPEL SELEX** não forma película e não altera a coloração da superfície aplicada, valoriza e protege a superfície dos danos causados pela umidade e agentes manchantes. Atua melhorando a característica de limpabilidade dos pisos cimentícios, sem formar filme ou película.

**Produto já vem pronto para uso, não sendo necessário fazer diluição.**

### **Denominação Química**

Solventes, silanos, siloxanos.

### **Vantagens**

**HIDROPEL SELEX** protege a superfície de danos causados por manchas de óleos ou gorduras e umidade excessiva, manchas durante o assentamento.

**HIDROPEL SELEX** evita a formação de microorganismos, deixando a superfície livre de fungos e algas, evitando deixá-la escorregadia e com coloração alterada.

**Manutenção:** Se aplicado, nas devidas condições, conforme a indicação do produto, informamos que a durabilidade de uso varia: 1 ano para reaplicação, para áreas de alto tráfego; 1 ano e meio para reaplicação de áreas de médio e baixo tráfego.

### **Dados Técnicos**

Aspecto - 25 °C..... liquido opalescente a turvo

Densidade 25°C (g/cm <sup>3</sup> ) .....	0,82
Solubilidade em água .....	insolúvel

(\*) não considerar como especificação

## Instruções de Uso

**HIDROPEL SELEX** pode ser aplicado com auxílio de pincel, trincha, rolo de espuma ou bico pulverizador. (Mesmo processo de pintura). **A superfície deve estar limpa, livre de pó e totalmente seca (Livre de umidade)**. O produto deve ser aplicado de forma uniforme evitando-se falhas e excesso na superfície aplicada. Após aplicação recomenda-se remover o excesso do produto com um pano limpo e seco (remover por completo todo o produto em cima da peça). Caso ocorra perda do brilho por excesso do produto ou a superfície apresentar uma característica oleosa ou embasada efetuar uma limpeza com pano e Álcool. O Álcool não irá prejudicar a eficiência do produto.

Para materiais novos recomenda-se a impermeabilização prévia antes de assentamento, e em caso de superfície que apresente fungos, limos é necessária uma limpeza química para desobstrução dos poros. Caso a superfície esteja impregnada de restos de argamassas e/ou rejuntas indicamos o uso de **REMOFACIL ALC**. Tendo em vista que o produto age por modificação química, recomenda-se aguardar 12 horas após a aplicação para utilização da área onde foi aplicado. Deve-se aguardar no máximo 2 horas para aplicação de outra demão. Verificar se a superfície apresenta umidade ascendente, caso observado não aplicar o produto, antes de corrigir este problema.

Quanto ao rendimento do produto, depende principalmente do grau de absorção da superfície, em torno de 6 m<sup>2</sup> por litro, para aplicação de 3 demãos. Sendo na 1º demão aproximadamente 70% do consumo, na 2º demão de 20% e na 3º demão de 10%.

## Armazenamento/Validade

**HIDROPEL SELEX** deve ser armazenado em local cuja temperatura não ultrapasse os 35°C. Manter a embalagem sempre fechada em local coberto, seco e ventilado. Sob estas condições, o produto tem vida útil de 24 meses a partir da data de fabricação.

## Embalagem

**HIDROPEL SELEX** é comercializado em embalagens de 1 litro e 3 litros.

## Qualidade

Os produtos NOVA MQB INDUSTRIA QUIMICA S/A, são fabricados sob rigoroso controle de qualidade, de forma a garantir suas características e desempenho, desde que sejam corretamente utilizados e estocados.

## Segurança

Durante a aplicação do produto deve-se ter cuidados quanto ao seu manuseio, evitando o contato com a pele e olhos por meio da utilização de luvas e óculos de proteção. Recomenda-se a leitura atenta da Ficha de Segurança de **HIDROPEL SELEX**. Em caso de ingestão, e contato com os olhos, procure imediatamente um médico.

## Recomendações

Não neutralizar ou incinerar a embalagem vazia. Manter fora do alcance de crianças e animais.

Todos os dados e recomendações constantes em boletins da Nova MQB Indústria Química S.A. são indicações de aplicações exemplificadas dos nossos produtos. Estes dados correspondem ao atual estado de nossos conhecimentos. Todos os produtos de nossa empresa são objetos de exames cuidadosos. Porém, COMO O SEU EMPREGO ESTÁ FORA DO NOSSO CONTROLE, NÃO PODEMOS ACEITAR RESPONSABILIDADES PELOS DANOS DIRETOS OU INDIRETOS, QUE POSSAM RESULTAR DE UM ARMAZENAMENTO IRREGULAR OU UMA APLICAÇÃO INDEVIDA. Quaisquer esclarecimentos ou dúvidas, consultar nosso departamento técnico.



**Fórmulas  
que otimizam  
resultados**

Tel +55 48 3431 3333 | Fax +55 48 3431 3334

Rodovia Pedro Manoel Pereira, 255

Bairro Demboski - Criciúma - SC

Cep 88813-820 - Cx. Postal 3038

[mqb@mqbchemical.com.br](mailto:mqb@mqbchemical.com.br) | [www.mqbchemical.com.br](http://www.mqbchemical.com.br)