

HIDROPEL SELA PEDRA WB

HIDROFUGANTE WB

Base Água

Propriedades

HIDROPEL SELA PEDRA WB é um produto formulado para hidrofugação de superfícies naturais e porosas. Seu alto desempenho em impermeabilização aliada à sua baixa toxicidade posiciona-o à frente como um produto “ecologicamente correto”; sendo livres de solventes orgânicos como hidrocarbonetos, solventes aromáticos e organoclorados.

HIDROPEL SELA PEDRA WB é de fácil aplicação, podendo ser utilizado em diversos tipos de substratos como: concreto aparente, pedras naturais, cerâmicas não esmaltadas, tijolos aparentes, telhas fibro cimento, telhas naturais, etc. É utilizado principalmente em telhados, paredes verticais, onde essas superfícies não estão sujeitas em contato com óleo e gorduras.

HIDROPEL SELA PEDRA WB não forma película e não altera a coloração da superfície aplicada, mas proporciona um aspecto aveludado natural, valorizando e protegendo a superfície dos danos causados pela umidade e infiltrações.

Denominação Química

Derivado de silanos, siloxanos modificados e emulsionados.

Vantagens

HIDROPEL SELA PEDRA WB destaca-se por ser um produto base água, e com a funcionalidade de proteção e realce na aparência das superfícies. Além disso, **HIDROPEL SELA PEDRA WB** trata-se de um produto cuja toxicidade é muito baixa, devido à ausência de solventes orgânicos, não poluindo meio ambiente e não apresentado cheiro.

Outra vantagem na aplicação do **HIDROPEL SELA PEDRA WB** é evitar desenvolvimento de microorganismos, como fungos e limos, evitando deixá-lo o substrato escorregadio e com coloração alterada.

HIDROPEL SELA PEDRA WB não forma película (filme), agindo somente nos poros

da superfície tratada, sem alterar as características originais do material a ser tratado.

Manutenção: Se aplicado, nas devidas condições, conforme a indicação do produto informamos que a durabilidade de uso varia: 1 ano para reaplicação em áreas de maior exposição a intempéries; e 1 ano e meio para reaplicação em áreas de menor variação de intempéries.

Dados Técnicos

Aspecto - 25 °C..... Líquido branco
Densidade 25°C (g/cm³)..... 1,0
Solubilidade em água solúvel

(*) não considerar como especificação

Instruções de Uso

HIDROPEL SELA PEDRA WB pode ser aplicado com auxílio de pincel, rolos, pistolas de pulverização, trincha, ou por processo de imersão. A superfície deve estar limpa, livre de pó, umidade e totalmente seca.

O produto deve ser aplicado de forma uniforme evitando falhas e excesso na superfície aplicada. Após aplicação recomenda-se remover o excesso do produto com pano limpo e seco. Em casos de superfície que apresente fungos, limos, restos de argamassa é necessário uma limpeza química para desobstrução dos poros. Para limpeza de pedras naturais é indicado o uso de REMOFACIL ALC, evitando assim a oxidação do material. Para limpeza de restos de argamassas e rejuntas em cerâmicas é indicado o uso do REMOFACIL ÁCD

HIDROPEL SELA PEDRA WB está pronto para uso, não devendo ser diluído. Deve se agitar o produto durante 3 minutos antes do seu uso. Para superfície de alta absorção, como lajotas coloniais, pedras naturais recomenda-se de 3 a 4 demãos para garantir o efeito desejado, superfícies de media absorção recomenda-se 2 demãos.

Recomenda-se aguardar 12 horas após aplicação para utilização da área onde foi aplicado. Não há necessidade de espera entre uma demão e outra, pode ser feita imediatamente.

Depende do grau de absorção da superfície, varia de 10 a 15 m²/litro para superfícies de média porosidade (aprox. 5%), de 3 a 5 m²/litro para superfície de alta porosidade (acima de 18%).

Armazenamento/Validade

HIDROPEL SELA PEDRA WB deve ser armazenado em local cuja temperatura não ultrapasse os 35°C. Manter a embalagem sempre fechada em local coberto, seco e ventilado. Sob estas condições, o produto tem vida útil de 24 meses a partir da data de fabricação.

Embalagem

HIDROPEL SELA PEDRA WB é comercializado em embalagens de 3,6 litros e 16 litros.

Qualidade

Os produtos NOVA MQB INDUSTRIA QUIMICA S/A, são fabricados sob rigoroso controle de qualidade, de forma a garantir suas características e desempenho, desde que sejam corretamente utilizados e estocados.

Segurança

Durante a aplicação do produto deve-se ter cuidados quanto ao seu manuseio, evitando o contato com a pele e olhos por meio da utilização de luvas e óculos de proteção. Recomenda-se a leitura atenta da Ficha de Segurança de **HIDROPEL SELA PEDRA WB**. Em caso de ingestão, e contato com os olhos, procure imediatamente um médico.

Recomendações

Não neutralizar ou incinerar a embalagem vazia. Manter fora do alcance de crianças e animais.

Todos os dados e recomendações constantes em boletins da Nova MQB Indústria Química S.A. são indicações de aplicações exemplificadas dos nossos produtos. Estes dados correspondem ao atual estado de nossos conhecimentos. Todos os produtos de nossa empresa são objetos de exames cuidadosos. Porém, COMO O SEU EMPREGO ESTÁ FORA DO NOSSO CONTROLE, NÃO PODEMOS ACEITAR RESPONSABILIDADES PELOS DANOS DIRETOS OU INDIRETOS, QUE POSSAM RESULTAR DE UM ARMAZENAMENTO IRREGULAR OU UMA APLICAÇÃO INDEVIDA. Quaisquer esclarecimentos ou dúvidas, consultar nosso departamento técnico.



Tel +55 48 3431 3333 | Fax +55 48 3431 3334

Rodovia Pedro Manoel Pereira, 255

Bairro Demboski - Criciúma - SC

Cep 88813-820 - Cx. Postal 3038

mqb@mqbchemical.com.br | www.mqbchemical.com.br