



Gama aluminio
PP / PPC



PELADORAS DE PATATAS

Peladoras de patatas industrial

Para pelar patatas, zanahorias y otros alimentos similares de forma rápida y segura

- Fabricadas en **aluminio** altamente resistente.
- Pelado por **abrasivo**: plato y lateral recubiertos por el material abrasivo.
- **Extremadamente intuitivo** de usar: encendido, apagado y temporizador de 0 a 6 min.
- Cilindro **orientable** para adaptarse al flujo de trabajo del establecimiento.
- PPC: equipados con toma de accesorios en posición fija.

| Cortadora-ralladora CR-143 | Prensa-purés P-132 | Picadora de carne HM-71 |
|---|--|---|
|  |  |  |
| <p>Para cortar todo tipo de verduras y hortalizas y rallar queso, pan, chocolate, etc. Trabaja con discos y rejillas.</p> | <p>Permite obtener un puré homogéneo, ideal para patata cocida, judías hervidas, zanahoria, frutas y verduras.</p> | <p>Para picar pequeñas cantidades de carne en las mejores condiciones de higiene.</p> |

→ **Equipamiento opcional:**

- Soportes
- Filtros anti-espuma para las peladoras.





Parte de una solución completa:



SAMMIC FRENCH FRY SYSTEM

Proceso de optimización de la producción y almacenamiento de patatas fritas frescas. Las patatas fritas se mantendrán perfectamente frescas durante 8 o 9 días una vez peladas, cortadas, envasadas y refrigeradas en un solo proceso.





| CARACTERÍSTICAS | PP-6 | PPC-6 | PP-12 | PPC-12 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Guía de selección | | | | |
| Cubiertos (desde / hasta) | 30-150 | 30-150 | 60-200 | 60-200 |
| Características | | | | |
| Capacidad de carga por ciclo | 6 Kg | 6 Kg | 12 Kg | 12 Kg |
| Producción/hora (max) | 150 kg | 150 kg | 270 kg | 270 kg |
| Temporizador | 0 - 6' | 0 - 6' | 0 - 6' | 0 - 6' |
| Potencia | | | | |
| Monofásica | 400 | 550 | 400 | 550 |
| Trifásica | 370 | 550 | 370 | 550 |
| Toma de accesorios | No | Sí | No | Sí |
| Dimensiones exteriores | | | | |
| Dimensiones exteriores | 395 x 700 x 433mm | 395 x 700 x 433mm | 395 x 700 x 503mm | 395 x 700 x 503mm |
| Dimensiones externas con soporte | 411 x 700 x 945mm | 411 x 700 x 945mm | 411 x 700 x 1015mm | 411 x 700 x 1015mm |
| Peso neto | 37 Kg | 37 Kg | 38 Kg | 38 Kg |

 **sammic**



ER 0437/1/96

