



UR600SS

Opslagkoeler GN2/1

Producteigenschappen

- Roestvast stalen buiten- en binnenzijde
- Instelbare roosters GN2/1
- Uitstekende energie-efficiëntie
- Ventilatorkoeling
- Ingebouwde greep
- Omkeerbare dichte deur
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Stelpoten met rolwielletjes aan de achterzijde
- Slot

De TEFCOLD UR is een klassieke voorraadkoeler die beproefde betrouwbaarheid combineert met een strak ontwerp en beschikt over een praktisch geïntegreerd handvat. Deze koelkast is ideaal voor veeleisende foodservice-omgevingen en wordt geleverd met verstelbare GN2/1 legplanken met een draagvermogen tot 25 kg per plank. De koeler heeft een duurzame buitenkant en binnenkant van roestvast staal (behalve de deur, die aan de achterkant wit is). De voorraadkoelkast koelt met behulp van een ventilator en de temperatuur is eenvoudig in te stellen op een digitale thermostaat. De energie-efficiëntie is opmerkelijk en de kast heeft EU-energieklasse A. De UR-serie is leverbaar in verschillende kleuren en maten, en u kunt kiezen tussen modellen met een massieve of glazen deur. Zie het UF-assortiment voor vriesopties.

Maten en inhoud

Temperatuurbereik	°C	0 tot +8
Klimaatklasse		4
Bruto/netto gewicht	kg	97 / 90
Bruto/netto volume	l	620 / 570

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type		1 dichte scharnierdeur
Planken aantal & type		3 instelbaar
Plankkleur		Grigio
Plankmaten		GN2/1
Max belasting op planken	kg/m²	196
Voetjes / poten		2 instelbare voeten
Zwenkwielen		2 rollers
Buitenafwerking		SS430
Binnenafwerking		SS304
Binnenverlichting		Nee
Slot		Ja

Koelen en functies

Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Met ventilator
Type ontdooiing		Automatisch, elektrisch
Koelmiddel		R600a
Koelmiddelinhoud	g	70
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		A
Energieverbruik	kWh/24h	0.82
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	299
Input vermogen	W	120
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	45

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	657 x 580 x 1660
Externe maat (BxDxH)	mm	777 x 745 x 1895
Verpakte maat (BxDxH)	mm	840 x 760 x 2100
40 ft containerlading	st	42



Slot



Instelbare planken