

Aplicación comprensivo y adaptabilidad superiores

Siguiendo las crecientes necesidades de las diferentes aplicaciones clínicas, varios paquetes de software para uso veterinario, se instalan en el Vet N500 que le proporciona la capacidad de adaptación superior durante cualquier diagnóstico.

Agilizar y integrar el flujo de trabajo

Teclado fácil de usar y eficiente flujo de trabajo exime al usuario de la operación trivial. El diseño portátil innovadora es de aproximadamente 14 libras incluyendo la batería incorporada. Dondequiera que usted necesita ir, el N500 se puede ir con usted.

- » Funciones de la Uno-llave-empuje hacen fácil de imágenes: Un-llave imagen óptima, uno de almacenamiento de llaves lanzamiento rápido, un-llave plantilla estándar
- » Varias posibilidades de almacenamiento: DICOM3.0 compatible con USB 2.0, un disco duro integrado
- » Una batería integrada le permite trabajar en cualquier lugar

Compacto pero de alta rendimiento

Con esta patente y las tecnologías digitales completos, el Vet N500 ofrece imágenes de alta resolución y confianza en el diagnóstico. N500 Vet es un B/N escáner de ultrasonido de alto nivel dentro de su presupuesto.

- » THI, TSI, Tecnologías de reducción de speckle patentadas aumentan resolución de la imagen y reducir el artefacto
- » Alta densidad de elementos transductores y canales anchos de procesamiento de imágenes de Sistema basado PC, más estable y compatible



Canino



Felino



Equino



Bovino



Puercos



Oveja



DRE N500 Vet

Digital Veterinaria Sistema de Ultrasonido

Configuración Estándar


Unidad Principal
12 "Monitor LCD
Segundo Conector del Transductor
4 puertos USB, 1 VGA, 1 RS232
2 soportes de transductor, soporte gel de acoplamiento 1
Incorporado Disco-Duro (250 GB) y la batería
Secuencia de cine 365 fotogramas bi-direccional
Instantáneas Funciones
Cálculo y medición del software

Opcional


Micro transductor electrónico convexo (5.0/6.5/8.0MHz)
Transductor electrónico convexo (2.5/3.5/5.0MHz)
Transductor electrónicos lineales (5.0/7.5/8.5/10.0MHz)
Transductor endorectal Electrónico (5.0/6.5/7.5MHz)
Carro móvil
Impresora (video / láser)
Pedal de pie
Bolsa de transporte
Cargador de vehículo
DICOM3.0



12" LCD



Flujo de trabajo eficiente



Transductor de doble conectores



Varios posibilidades de almacenamiento



Opciones

