



FRANÇAIS

# Fiche Technique

## RS PRO

Code douane : 4016999790

RS Stock No: 2522809



RS Stock No	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	POIDS (kg)
2522809	150	150	30	0,60

- **Fabriqué en :** caoutchouc
- **Coloris :** noir et jaune

### Caractéristiques :

- Embout de passe-câbles haute résistance
- Fabriqué en caoutchouc
- 1 passe-câbles – 20x20mm
- Possibilité de fixation au sol avec fixation béton, asphalte ou colle en option
- **NE CONVIENT PAS POUR TRAFIC INTENSE EN TRAVERSEE DE ROUTE**
- **DECONSEILLE** pour le passage des chariots élévateurs, avec roues polyamide ou caoutchouc





ENGLISH

# Datasheet

## RS PRO

Customs : 4016999790

RS Stock No: 2522809



RS Stock No	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Weight (kg)
2522809	150	150	30	0,60

- **Made of:** rubber
- **Colors:** black and yellow

### Specifications:

- Ending high resistance cable gland
- Made of rubber
- 1 cable grooves - 20x20mm
- Can be fixed on the ground with concrete, asphalt fixations or glue non supplied
- DOES NOT SUIT FOR INTENSE TRAFFIC IN CROSSING OF ROAD
- NOT RECOMMENDED for forklifts traffic with polyamide or rubber wheels





ESPAÑOL

Ficha tecnica

## RS PRO

RS Stock No: 2522809

Aduanas : 4016999790



RS Stock No	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
2522809	150	150	30	0,60

- **Hecho de :** caucho
- **Colores :** negro y amarillio

### Características :

- Terminal pasacable de alta resistencia
- Hecho en caucho
- 1 pasacables - 20x20mm
- Se puede fijar al suelo con hormigón, asfalto o pegamento como opción
- NO ES POSIBLE PARA EL TRÁFICO DE CRUCE DE CARRETERAS PESADAS
- NO es apto para carretillas elevadoras con ruedas de poliamida o de caucho.





DEUTSCH

# Typenblatt RS PRO

Zoll : 4016999790

RS Stock No: 2522809



RS Stock No	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
2522809	150	150	30	0,60

- **Hergestellt aus:** Gummi
- **Farben:** schwarz und gelb

## Produktbeschreibung:

- Endstück für hochfeste Kabeldurchführungen.
- Hergestellt aus Gummi
- 1 Kabeldurchlässe - 20x20mm
- Bodenbefestigung mit optionaler Beton-, Asphalt- oder Klebefestigung möglich.
- NICHT GEEIGNET FÜR STARKEN VERKEHR BEIM ÜBERQUEREN VON STRASSEN.
- NICHT EMPFOHLEN für das Überfahren mit Gabelstaplern, mit Polyamid- oder Gummirädern

