

プラグ 引掛形 30A

TWIST LOCKING TYPE PLUG

電線の末端に結線し、コンセント等にさし込むことによって機器などへ電源を供給するために用いる器具です。



プラグ

D

プラグ
引掛形
30A



製品一覧 Selector Chart (注) 直流で使用するには、プラグを抜く前に必ず機器側の電源を遮断して、アーク放電を消滅させてください。事故の原因となります。

定格 Rating				極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number			標準価格 Price(JPN YEN)		
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage	直流 D C		黒色 Black	赤色 Red	青色 Blue			
30A	2P (2P,2W)	250V		⊕	2322R	—	—	1,890		
					3312N-L5	—	—	1,680		
	接地形2P (2P,3W GND)	125V		⊕	NEMA L5-30	—	3312N-L5-RD 3312N-L5-BL	1,710		
					3312R-L5	—	—	1,960		
					⊖(注)	NEMA L5-30 (UL/CSA規格)	3312N-L5UL	—	—	2,520
		250V		⊕	NEMA L6-30	—	3322N-L6-RD 3322N-L6-BL	1,710		
					3322R-L6	—	—	1,960		
					⊖(注)	NEMA L6-30 (UL/CSA規格)	3322N-L6UL	—	—	2,520
	3P (3P,3W)	250V		⊕	3322N	—	—	1,680		
					3322R	—	—	1,960		
		600V		⊕	3362N	—	—	2,040		
					3362R	—	—	2,410		
	接地形3P (3P,4W GND)	250V		⊕	NEMA L14-30*	4312N-L14	—	—	1,910	
					⊖	4322N	—	—	—	
					⊖	4322R	—	—	2,250	
					⊖	4322N-L15	—	—	1,910	
		600V		⊕	⊖	NEMA L15-30	4322R-L15	—	—	2,250
						⊖	4322N-L15UL	—	—	2,860
⊖						4362N	—	—	2,400	
⊖						4362R	—	—	2,810	

* X-N極間とY-N極間を125V、X-Y極間を250Vの単相3線式で使用できます。

* 標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



適合規格等

PSE *1

**耐
トラッキング** *2

ROHS2

**本体難燃性
UL94 V-0** *3

*1 型番3362N,3362R,4362N, 4362R,4362RLを除く *2 型番R262-L, 4362RLを除く *3 型番2322R,R262-L, 4362RLを除く

■形状寸法 Dimension ※栓刃形状は省略しています。

2322R
3312R-L5
3322R
3322R-L6
3362R
4322R
4322R-L15
4362R

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2PNCT/VCT 5.5mm ²	圧着端子式、引締式	R5.5-5

※2322Rは圧着端子式のみとなります。

3312N-L5
3322N
3322N-L6
3362N
4312N-L14
4322N
4322N-L15
4362N

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2PNCT/VCT 5.5mm ² 、8mm ²	圧着端子式、引締式	R5.5-5、R8-5

3312N-L5UL
3322N-L6UL
4322N-L15UL

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
UL/CSA用 10AWG Type SJ	引締式	
国内用 2PNCT/VCT 5.5mm ² 、8mm ²	圧着端子式、引締式	R5.5-5、R8-5

※L, φA, φB寸法は製品一覧をご参照ください。-RD(赤色)、-BL(青色)も同寸法です。

3312N-L5 接地形2P 30A 125V (NEMA L5-30)

別売オプション

丸形(R形)圧着端子
圧着端子
型番:CR5.5-5
→M-3ページ

推奨製品 (別売)

電線・圧着端子付のセット品
プラグ付コードセット
型番:3312N-L5-CS / 3322N-L6-CS
4322N-CS / 4322N-L15-CS
→D-16ページ

8mm²・14mm²電線接続可能
オーバーサイズコードコネクタボディ
型番:3314E0S-L5 / 3324E0S-L6
→E-12ページ

	形状寸法 Dimension			備考 Note	適用埋込 コンセント (掲載ページC-6) Applicable Receptacle	適用コード コネクタボディ (掲載ページE-6) Applicable Connector Body
	L	φA	φB			
	99	53	15	ゴムカバー	2320	2324R
	103.8	—	—	ナイロンカバー	3310-L5	3314N-L5
		57	16	ゴムカバー		3314R-L5
	—	—	—	ナイロンカバー	3310-L5UL	—
	103.8	—	—	ナイロンカバー	3320-L6	3324N-L6
		57	16	ゴムカバー		3324R-L6
	—	—	—	ナイロンカバー	3320-L6UL	—
	102	—	—	ナイロンカバー	3320	3324N
		57	16	ゴムカバー		3324R
		—	—	ナイロンカバー		3360
	103.8	—	—	ナイロンカバー	4310-L14	4314N-L14
		57	18	ゴムカバー		4320
	103.8	—	—	ナイロンカバー	4320-L15	4324N-L15
		57	18	ゴムカバー		4324R-L15
	—	—	—	ナイロンカバー	4320-L15UL	—
	102	—	—	ナイロンカバー	4360	4364N
		57	18	ゴムカバー		4364R

プラグ
引掛形 30A