



Product Datasheet

ENGLISH

**Stock No: 178-1216**

**Non-Contact AC Voltage Detector**

EN



## General Specifications

Detection voltage range: 50 V ac to 1000 V ac, 200 V ac to 1000 V

Frequency range: 50/60 Hz

Batteries: Two AAA 1.5 V batteries

Operating temperature: 32°F to 122°F(0°C to 50°C)

Storage temperature: 14°F to 140°F(-10°C to 60°C)

Humidity: 80% max.

Altitude: 2000 m

Pollution Degree: 2

Safety Compliance: CAT IV-1000V

Ingress Protection Rating: IP67

ATEX Standard:  II 2G Ex ib op is IIB T4 Gb



Manuel d'instructions

Français


**No d'inventaire: 178-1216**

**Détecteur de tension alternative sans contact**

FR



## Spécifications générales

Plage de tension de détection:	50 V ac à 1000 V ac, 200 V ac à 1000 V
Fréquence:	50/60 Hz
Batteries:	deux piles AAA 1.5 V
Température de fonctionnement:	de 32 ° F à 122 ° F (0 ° C à 50 ° C)
Température de stockage:	de -10 ° C à 60 ° C (14 ° F à 140 ° F)
Humidité:	80% max.
Altitude:	2000 m
Degré de pollution:	2
Conformité à la sécurité:	CAT IV-1000V
Indice de protection contre les intrusions:	IP67
ATEX Standard:	 II 2G Ex ib op is IIB T4 Gb



Bedienungsanleitung

Deutsch


**Inventar Nr: 178-1216**

**Berührungsloser Wechselspannungsdetektor**

DE



## Allgemeine Spezifikation

Erkennungsspannungsbereich:	50 V ac bis 1000 V ac, 200 V ac bis 1000 V
Frequenzbereich:	50/60 Hz
Batterien:	Zwei AAA 1.5 V Batterien
Betriebstemperatur:	32°F bis 122°F(0°C bis 50°C)
Lagertemperatur:	14 °F bis 140 °F (-10 °C bis 60 °C)
Feuchtigkeit:	80% max.
Höhe:	2000 m
Verschmutzungsgrad:	2
Sicherheitskompatibilität:	CAT IV-1000V
Schutzart:	IP67
ATEX Standard:	 II 2G Ex ib op is IIB T4 Gb



Manuale di istruzioni

Italiano

**Stock No: 178-1216**

**Rilevatore di tensione alternata AC senza contatto**

IT



## Specifiche generali

Campo di tensione di rilevamento: da 50 V AC a 1000 V CA, da 200 V AC a 1000V

Gamma di frequenza: 50/60 Hz

Batterie: Due batterie AAA 1.5 V

Temperatura di funzionamento: da 32 °F a 122 °F (da 0 °C a 50 °C)

Temperatura di immagazzinaggio: da 14 °F a 140 °F (da -10 °C a 60 °C)

Umidità: 80% max.

Altitudine: 2000 metri

Grado di inquinamento: 2

Sicurezza: CAT IV-1000V

Grado di protezione dell'ingresso: IP67

ATEX Standard:  II 2G Ex ib op is IIB T4 Gb





Manual de instrucciones

España


**No. de inventario: 178-1216**

**Detector de voltaje CA sin contacto**

ES



## Especificaciones generales

Rango de voltaje de detección:	50 V AC a 1000 V AC, 200 V AC a 1000 V
Rango de frecuencia:	50/60 Hz
Baterías:	Dos pilas AAA 1.5 V
Temperatura de funcionamiento:	32°F a 122°F(0°C a 50°C)
Storage temperature:	14°F a 140°F(-10°C a 60°C)
Humedad:	80% máx.
Altitud:	2000 metros
Grado de contaminación:	2
Cumplimiento de la seguridad:	CAT IV-1000V
Clasificación de Protección de Ingreso:	IP67
ATEX Standard:	 II 2G Ex ib op is IIB T4 Gb