



FRANÇAIS

Fiche Technique

RS Pro

RS Stock No:
174-5929 / 174-5930 /
174-5931 / 174-5932



Code douane : 4016999790



RS Stock No	EAN	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Limitation vitesse (km/h)	Ø passe-câbles (mm)	Poids (kg)
174-5929	3321360025388	2500	430	50	25-30	1x Ø 27	41
174-5930	3321360025395	5000	430	50	25-30	1x Ø 27	83
174-5931	3321360025425	2500	430	70	10-15	1x Ø 27	53
174-5932	3321360025432	5000	430	70	10-15	1x Ø 27	110

- **Fabriqué en** : caoutchouc vierge vulcanisé
- **Coloris** : noir et jaune

Caractéristiques :

- Ralentisseur modulable incluant les embouts et les fixations tous supports
- A utiliser sur voie privée telles que zones de parking, garages, centres commerciaux etc...
- Liaison simple et rapide entre éléments grâce aux queues d'aronde inversées
- Adapté au passage de voitures et de camions jusqu'à 40 T
- Intensité du trafic : environ 3.000 véhicules / jour mais principalement des véhicules légers (80% de véhicules légers / 20% de poids lourds)
- 4 réflecteurs par élément
- Passe câble ø27 mm intégré
- Résistant aux UV
- Eviter le contact prolongé aux hydrocarbures



ENGLISH

Datasheet

RS Pro

RS Stock No:
174-5929 / 174-5930 /
174-5931 / 174-5932



Customs : 4016999790

RS Stock No	EAN	Length (mm)	Width (mm)	Height	Speed limitation (km/h)	Diameter cable groove (mm)	Weight (kg)
174-5929	3321360025388	2500	430	50	25-30	1x Ø 27	41
174-5930	3321360025395	5000	430	50	25-30	1x Ø 27	83
174-5931	3321360025425	2500	430	70	10-15	1x Ø 27	53
174-5932	3321360025432	5000	430	70	10-15	1x Ø 27	110

- **Made of:** vulcanized virgin rubber
- **Colours:** black and yellow

Specifications :

- Modular speed bump including attachments and fasteners for all supports
- For use on private roads such as parking areas, garages, shopping malls etc....
- Simple and fast connection between elements thanks to inverted dovetails
- Suitable for cars and trucks up to 40 T
- Traffic intensity: about 3,000 vehicles / day but mainly light vehicles (80% light vehicles / 20% heavy trucks)
- 4 reflectors per element
- Integrated cable groove ø27 mm
- UV resistant
- Avoid prolonged contact with hydrocarbons



ESPAÑOL

Ficha tecnica

RS Pro

RS Stock No:
174-5929 / 174-5930 /
174-5931 / 174-5932



Aduanas : 4016999790



RS Stock No	EAN	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Limite de velocidad (km/h)	Ø Pasacable (mm)	Peso (kg)
174-5929	3321360025388	2500	430	50	25-30	1x Ø 27	41
174-5930	3321360025395	5000	430	50	25-30	1x Ø 27	83
174-5931	3321360025425	2500	430	70	10-15	1x Ø 27	53
174-5932	3321360025432	5000	430	70	10-15	1x Ø 27	110

- **Hecho de:** caucho virgen vulcanizado
- **Colores:** negro y amarillo

Características :

- Reductor de velocidad modular con accesorios y fijaciones para todos los soportes
- Para uso en carreteras privadas como aparcamientos, garajes, centros comerciales, etc.....
- Conexión sencilla y rápida entre elementos gracias a las colas de milano invertidas
- Adecuado para coches y camiones de hasta 40 T
- Intensidad de tráfico: alrededor de 3.000 vehículos / día pero principalmente vehículos ligeros (80% vehículos ligeros / 20% camiones pesados)
- 4 reflectores por elemento
- Pasacable integrado de Ø27 mm
- Resistente a los rayos UV
- Evitar el contacto prolongado con hidrocarburos



DEUTSCH

Typenblatt

RS Pro

RS Stock No:
174-5929 / 174-5930 /
174-5931 / 174-5932



Zoll : 4016999790

RS Stock No	EAN	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Geschwindigkeitsbegrenzung (km/h)	Ø Kabelpass (mm)	Gewicht (kg)
174-5929	3321360025388	2500	430	50	25-30	1x Ø 27	41
174-5930	3321360025395	5000	430	50	25-30	1x Ø 27	83
174-5931	3321360025425	2500	430	70	10-15	1x Ø 27	53
174-5932	3321360025432	5000	430	70	10-15	1x Ø 27	110

- **Hergestellt aus:** vulkanisiertem Gummi
- **Farben:** schwarz und gelb

Merkmale :

- Modularer Fahrbahnschwelle mit Anbauteilen und Befestigungsmitteln
- Für den Einsatz auf privaten Straßen wie Parkplätzen, Garagen, Einkaufszentren etc.....
- Einfache und schnelle Verbindung zwischen den Elementen durch umgedrehte Verzahnungen
- Geeignet für Pkw und Lkw bis 40 T
- Verkehrsintensität: ca. 3.000 Fahrzeuge / Tag, hauptsächlich PKW (80% PKW / 20% LKW)
- 4 Reflektoren pro Element
- Integrierte Kabelpass ø27 mm
- UV-beständig
- Längeren Kontakt mit Kohlenwasserstoffen vermeiden