

## 221 - NARZYNKI PRZECIĘTE




### Norme :

**NF ISO 261, ISO 261, DIN ISO 261**

### Opis :

- Gwint metryczny ISO prawy.
- Stal szybko tnąca HSS chromowo-wanadowa, hartowana na 62/64 HRc (234 daN/mm<sup>2</sup>).
- Stożkowa śruba regulacyjna umożliwia dokładną regulację średnicy gwintu.

### Referencje :

	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	E [mm]	E1 [mm]	[g]
<b>221.3X50</b>	25,4	3	0,50	8	3,5	25
<b>221.4X70</b>	25,4	4	0,70	8	3,5	25
<b>221.5X80</b>	25,4	5	0,80	8	3,5	30
<b>221.6X100</b>	25,4	6	1,00	9	3,5	30
<b>221.7X100</b>	25,4	7	1,00	9	3,5	30
<b>221.8X125</b>	25,4	8	1,25	9	3,5	30
<b>221.9X125</b>	25,4	9	1,25	9	3,5	30
<b>221.10X150</b>	38,1	10	1,50	13	6,0	80
<b>221.12X175</b>	38,1	12	1,75	13	6,0	90
<b>221.14X200</b>	38,1	14	2,00	13	6,0	80
<b>221.16X200</b>	38,1	16	2,00	13	6,0	75
<b>221.18X250</b>	38,1	18	2,50	15	8,0	75