

**SCHEDA TECNICA**

Technical data sheet
Fiche technique
Technisches Datenblatt
Ficha técnica

24/07/19

**50MM CONTINUOUS
SOUND MODULE****P.N. 190-2844, 190-2851, 190-2858**


Dispositivo di segnalazione acustica.

Acoustic warning device.

Dispositif de signalisation acoustique.

Akustikmodul.

Zumbador.

CORPO BODY CORPS GEHAUSE CUERPO DEL PRODUCTO	PC										
GHIERA RING BAGUE RING CONTERA	PC										
GRUPPO ACUSTICO ACOUSTIC SOURCE SOURCE ACOUSTIQUE SCHALLQUELLE FUENTE SONORA	Trasduttore magneto-dinamico 8 ohm 8 ohm Magneto-dynamic transducer Transducteur magnéto-dynamique 8 ohm 8 Ohm Magneto-dynamischer Wandler Convertidor magneto-dinámico de 8 ohmios										
COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES VERFÜGBARE FARBEN COLORES DISPONIBLES											
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE VOLTAGE TENSION SPANNUNG TENSIÓN	24 Vdc/Vac - 110 Vac - 240 Vac										
SERVIZIO OPERATION FONCTIONNEMENT BETRIEBSART FUNCIONAMIENTO	∞										
CORRENTE NOMINALE CURRENT CONSUMPTION CONSOMMATION DE COURANT STROMAUFNAHME CONSUMO DE CORRIENTE	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>24 Vdc</th><th>24 Vac</th><th>110 Vac</th><th>230 Vac</th></tr></thead><tbody><tr><td>(mA)</td><td>40</td><td>130</td><td>10</td><td>15</td></tr></tbody></table>		24 Vdc	24 Vac	110 Vac	230 Vac	(mA)	40	130	10	15
	24 Vdc	24 Vac	110 Vac	230 Vac							
(mA)	40	130	10	15							
RESA ACUSTICA ACOUSTIC OUTPUT RENDEMENT ACOUSTIQUE SCHALLLEISTUNGSPEGEL SALIDA ACUSTICA	77 dB(A)1m										
MODALITA' SUONO SOUND EFFECT EFFET ACOUSTIQUE SOUND-EFFEKT EFECTOS DE SONIDO	BITONALE 800/1000 HZ DUAL TONE BITONAL										
GRADO IP IP RATING DEGRE IP SCHUTZART GRADO IP	IP54										

Dati diffusi a solo scopo informativo. RS Components puo' modificare i dati in qualsiasi momento senza preavviso.

These data are disclosed only for information purposes. RS Components reserves the right to modify them at any time without prior notice.

Les données ne sont divulguées qu'à titre d'information. RS Components se réserve la faculté de les modifier à tout moment sans préavis

Diese Daten werden nur zu Informationszwecken weitergegeben. Sirena S.p.A. behält sich das Recht vor, diese jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Estos datos se divulgan solo con fines informativos. Sirena S.p.A. se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento sin previo aviso.

**SCHEDA TECNICA**

Technical data sheet
Fiche technique
Technisches Datenblatt
Ficha técnica

24/07/19

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

OPERATING TEMPERATURE
TEMPERATURE DE SERVICE
BETRIEBSTEMPERATUR
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

-30°C+50°C

VIBRAZIONI

VIBRATIONS
VIBRATIONS
VIBRATIONEN
VIBRACIONES

INDUSTRIAL CEI 60068-2-6 SINE

CERTIFICAZIONI, OMOLOGAZIONI

CERTIFICATIONS, APPROVALS
CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS
PRODUKTZERTIFIKATE, ZULASSUNGEN
CERTIFICADOS, HOMOLOGACIONES

CE


FISSAGGIO

MOUNTING
FIXATION
FIXIERUNG
FIJACIÓN

GHIERA
RING
BAGUE
RING
CONTERA

DISEGNO

TECHNICAL DRAWING
DESSIN
TECHNISCHE ZEICHNUNG
DIBUJO TECNICO



Dati diffusi a solo scopo informativo. RS Components puo' modificare i dati in qualsiasi momento senza preavviso.

These data are disclosed only for information purposes. RS Components reserves the right to modify them at any time without prior notice.

Les données ne sont divulguées qu'à titre d'information. RS Components se réserve la faculté de les modifier à tout moment sans préavis

Diese Daten werden nur zu Informationszwecken weitergegeben. Sirena S.p.A. behält sich das Recht vor, diese jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Estos datos se divulgan solo con fines informativos. Sirena S.p.A. Se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento sin previo aviso.