



FRANÇAIS

Fiche Technique

RS Pro

RS Stock No : 2041760 -2041761

Code douane : 4016999790



Réf RS	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
204-1760	600	500	20	7
204-1761	600	300	5-20	4

- **Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé**
- **Coloris** : noir et jaune



SPIKE4SB

Caractéristiques :

- Coussin de ralentissement haute visibilité – Spécial entrepôt
- Equipé de 2 bandes réfléchissantes et antidérapantes classe 1 H de liaisons inclus
- Fixations asphalte (réf : SPIKES) ou béton (réf : FIX4SB) en option, collage possible (réf : RQGLUE)
- Eviter le contact prolongé aux hydrocarbures
- Résiste aux graisses, bases et acides
- Fabriqué 100% en caoutchouc vierge vulcanisé
- Température d'utilisation -40/+60°C
- Résiste au passage de véhicules jusqu'à 10T
- Vitesse de franchissement conseillée : 5 km/h



FIX4SB



SCUP25



RQGLUE



ENGLISH

Datasheet

RS Pro

Customs : 4016999790

RS Stock No : 2041760 -2041761



Réf RS	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Weight (kg)
204-1760	600	500	20	7
204-1761	600	300	5-20	4

- **Made of** vulcanized virgin rubber
- **Colors:** black and yellow

Specifications :

- Soft speed cushion – Made for warehouse
- 2 reflective tapes class 1
- H links included
- Asphalt fixations (ref: SPIKES) or concrete (ref: FIX4SB) as option, adhesive bonding is possible (ref: RQGLUE)
- Avoid over long contact with hydrocarbons
- Resistant to grease, bases and acid
- Made of 100% vulcanized virgin rubber
- Use temperature: -40/+60°C
- Can support vehicles up to 10 Tons
- Advised speed of crossing: 5 km/h



SPIKE4SB



FIX4SB



SCUP25



RQGLUE



ESPAÑOL

Ficha tecnica

RS Pro

RS Stock No : 2041760 - 2041761

Aduanas : 4016999790



Réf RS	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
204-1760	600	500	20	7
204-1761	600	300	5-20	4

- **Hecho en** caucho virgen vulcanizado
- **Colores** : negro y amarillo



SPIKE4SB

Características :

- Cojín de desaceleración de alta visibilidad - Almacén especial
- Equipado con 2 bandas reflectantes y antideslizantes de clase 1
- H de enlaces incluidos
- Fijaciones de asfalto (ref : SPIKES) o de hormigón (ref : FIX4SB) en opción, posibilidad de encolado (ref : RQGLUE)
- Evitar el contacto prolongado con hidrocarburos
- Resistente a la grasa, las bases y los ácidos
- Fabricado en caucho virgen vulcanizado al 100%
- Rango de temperatura -40/+60°C
- Resistente a vehículos de hasta 10T
- Velocidad de cruce recomendada : 5 km/h



FIX4SB



SCUP25



RQGLUE