



FRANÇAIS

# Fiche Technique

## RS Pro

Code douane : 3926909090

RS Stock No : 204-1812




Réf RS	Diamètre poteau (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
204-1812	100	400	2

- **Fabriqué en polyuréthane**
- **Coloris** : noir et jaune

### Caractéristiques :

- Poteau de protection flexible : ne se casse pas, ne se tord pas
- A fixer dans le sol directement avec platine en acier : 4 fixations ref TPUFIX1SB (en option)
- Utilisation intérieure/extérieure
- Résiste à la corrosion
- Résiste aux températures comprises entre -20°/+50°C





ENGLISH

## Datasheet

# RS Pro

RS Stock No : 204-1812

Customs : 3926909090




Réf RS	Diameter (mm)	Height (mm)	Weight (kg)
204-1812	100	400	2

- **Made of** polyurethan
- **Color** : black and yellow

### Specifications :

- Protection flexible bollard : cannot be broken nor twisted
- To be fixed in the ground directly with steel plate : 4 fixations ref TPUFIX1SB (optional)
- Outdoor/indoor use
- Resists corrosion
- Use temperatures between  $-20^{\circ}/+50^{\circ}\text{C}$





ESPAÑOL

# Ficha tecnica

## RS Pro

RS Stock No : 204-1812

Aduanas : 3926909090



Réf RS	Diámetro (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
204-1812	100	400	2

- **Hecho de poliuretano**
- **Colores** : negro y amarillo

### Características :

- Poste de protección flexible: no se rompe ni se tuerce
- Para fijar directamente en el suelo con placa de acero: 4 fijaciones ref TPUFIX1SB (opcional)
- Uso interior/externo
- Resistente a la corrosión
- Resistente a temperaturas entre -20°/+50°C

