



FRANÇAIS

Code HSS : 3926909790

Fiche Technique

RS Pro

RS Stock No: 840-0641



REF RS	Diamètre poteau (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
8400641	100	800	3,5

- **Fabriqué en polyuréthane**
- **Coloris : jaune et noir**

Caractéristiques :

- Potelet industriel flexible – tête cylindrique
- Protège les installations et minimise les dommages
- Reste intacte après une collision
- A fixer dans le sol directement (4 fixations ref TPUFIX1SB en option)
- Utilisation intérieure/extérieure
- Résiste à la corrosion
- Résiste aux températures comprises entre -10/+50°C



TPUFIX1SB



ENGLISH

Code HSS : 3926909790

Datasheet

RS Pro

RS Stock No: 840-0641



REF RS	Diameter (mm)	Height (mm)	Weight (kg)
8400641	100	800	3,5

- **Made of** polyurethane
- **Colors** : yellow and black

Features:

- Industrial flexible bollard – cylindrical head
- Protect from vehicle impact and prevent any other damage
- Recover original shape after the shock
- To be fixed in the ground directly (4 fixings ref TPUFIX1SB in option)
- Indoor/outdoor use
- Resistant to corrosion
- Resistant to temperatures between -10/+50°C



TPUFIX1SB



ESPAÑOL

Code HSS : 3926909790

Ficha tecnica

RS Pro

RS Stock No: 840-0641



REF RS	Diametro poste (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
8400641	100	800	3,5

- Hecho de poliuretano
- Colores : amarillo y negro

Características:

- Poste industrial flexible - cabeza cilíndrica
- Protege las instalaciones y minimiza los daños.
- Permanece intacto después de la colisión.
- Para fijar directamente en el suelo (4 fijaciones ref. TPUFIX1SB en opción)
- Uso interior/externo
- Resistente a la corrosión
- Resistente a temperaturas entre -10/+50°C



TPUFIX1SB