



FRANÇAIS

# Fiche Technique

## RS PRO

Code douane : 4016999790

RS Stock No: 2522806



RS Stock No	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	POIDS (kg)
2522806	250	500	48	3,6

- **Fabriqué en :** caoutchouc
- **Coloris :** noir

### Caractéristiques :

- Embout pour passe câbles haute résistance 2522788
- Résiste au passage de véhicules jusqu'à 15T par essieu
- Fabriqué en caoutchouc
- Coloris noir
- 6 passes-câbles 25x34mm
- Possibilité de fixation au sol avec de la colle
- NE CONVIENT PAS POUR TRAFIC INTENSE EN TRAVERSEE DE ROUTE
- DECONSEILLE pour le passage des chariots élévateurs, avec roues polyamide ou caoutchouc





ENGLISH

## Datasheet

# RS PRO

RS Stock No: 2522806

Customs : 4016999790



RS Stock No	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Weight (kg)
2522806	250	500	48	3,6

- **Made of:** rubber
- **Colors:** black

### Specifications:

- Ending part for heavy duty cable bridge 2522788
- Can resist up to 15 tons per axle
- Made of rubber
- Colors: black
- 6 cable grooves 25x34mm
- Can be fixed on the ground with glue
- DOES NOT SUIT FOR INTENSE TRAFFIC IN CROSSING OF ROAD
- NOT RECOMMENDED for forklifts traffic with polyamide or rubber wheels





ESPAÑOL

Ficha tecnica

# RS PRO

RS Stock No: 2522806

Aduanas : 4016999790



RS Stock No	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
2522806	250	500	48	3,6

- **Hecho de :** caucho
- **Colores :** negro

### Características :

- Tapa final para pasacables e alta resistencia 2522788
- Resiste el paso de vehículos de hasta 15T por eje
- Hecho de caucho
- Color negro
- 6 pasacables 25x34mm
- Posibilidad de fijación al suelo con cola
- NO ES APTO PARA EL TRÁFICO PESADO DE CRUCE DE CARRETERAS
- NO SE RECOMIENDA el paso de carretillas elevadoras con ruedas de poliamida o caucho.





DEUTSCH

# Typenblatt RS PRO

Zoll : 4016999790

RS Stock No: 2522806



RS Stock No	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
2522806	250	500	48	3,6

- **Hergestellt aus:** gummi
- **Farben:** schwarz

## Produktbeschreibung:

- Endkappe / Kabelbrücke mit hohem Widerstand
- Hält der Überfahrt von Fahrzeugen mit bis zu 15T pro Achse stand.
- Hergestellt aus Gummi
- 6 Kabeldurchlässe - 25x34mm
- Bodenbefestigung mit optionaler Beton-, Asphalt- oder Klebefestigung möglich.
- NICHT GEEIGNET FÜR STARKEN VERKEHR BEIM ÜBERQUEREN VON STRASSEN.
- NICHT EMPFOHLEN für das Überfahren mit Gabelstaplern, mit Polyamid- oder Gummirädern

