

Fiche Technique

RS PRO

Code douane : 4016999790

RS Stock No: 2522795



7 passe-câbles




RS Stock No	Longueur (mm)	Angle (C°)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Nb de trous de fixation / Ø (mm)	POIDS (kg)
2522795	500	-	395	40	4 x 6 mm	4,05

- **Fabriqué en :** caoutchouc
- **Coloris :** noir


Caractéristiques :

- Passe-câble piéton : idéal pour le passage de piétons ou occasionnel de véhicules légers.
- Fabriqué en caoutchouc semi rigide avec queues d'aronde inversées
- 7 passes-câbles (2 passes-câbles $\varnothing 20$ mm ; 5 passes-câbles $\varnothing 25$ mm)
- 2 bandes blanches réfléchissantes classe 1 à coller
- Résiste au passage de véhicules jusqu'à 2T par essieu
- 4 fixations ($\varnothing 6$ mm) CP 5 FIX SB en option
- Températures d'utilisation $-40^{\circ}/+60^{\circ}\text{C}$

2522796 en option



2522814 en option


 2522829 en option
 Angle de 30°

Datasheet

RS PRO

Customs : 4016999790

RS Stock No: 2522795



7 channels



RS Stock No	Length (mm)	Angle (C°)	Width (mm)	Height (mm)	Nb of fixing holes/ Ø (mm)	Weight (kg)
2522795	500	-	395	40	4 x 6 mm	4,05

- **Made of :** rubber
- **Color :** black

Specifications :


- Pedestrian cable cover : ideal for pedestrian use or occasional light vehicle traffic
- Made of rubber with inverted dovetails
- 7 cable channels (2 channels $\varnothing 20$ mm ; 5 channels $\varnothing 25$ mm)
- 2 reflective white strips class 1 to stick
- Resist the traffic of light vehicles up to 2T.
- 4 fasteners ($\varnothing 6$ mm) CP 5 FIX SB as option.
- Using temperature $-40^{\circ}/+60^{\circ}\text{C}$

2522796 as an option



2522814 as an option

2522829 as an option
30° angle



Ficha técnica

RS PRO

RS Stock No: 2522795

Aduanas : 4016999790



7 canales



RS Stock No	Largo (mm)	Ángulo	Ancho (mm)	Altura (mm)	Cant. agujeros/ Ø (mm)	Peso (kg)
2522795	500	-	395	40	4 x 6 mm	4,05

- **Hecho en :** caucho
- **Color :** negro


Características :

- Protector de cables para peatones : ideal para el paso de peatones y el tránsito ocasional de vehículos ligeros.
- Fabricado en caucho semirrígido con cola de milano invertidas.
- 7 canaletas (2 canales $\varnothing 20$ mm ; 5 canales $\varnothing 25$ mm)
- 2 bandas blancas reflectantes clase 1 a pegar
- Resiste vehículos de hasta 2T por eje
- 4 fijaciones ($\varnothing 6$ mm) 2522796 opcionales.
- Rango de temperatura -40° / $+60^{\circ}$ C

2522796 en opción



2522814 en opción



2522829 en opción
Ángulo de 30° .

Typenblatt RS PRO

Zoll : 4016999790

RS Stock No: 2522795



7 Kanäle



RS Stock No	Länge (mm)	Winkel (C°)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Anzahl der Löcher Befestigung / Ø (mm)	Gewicht (kg)
2522795	500	-	395	40	4 x 6 mm	4,05

- **Hergestellt aus:** Gummi
- **Farben :** schwarz


Produktbeschreibung:

- Kabelabdeckung: Ideal für Fußgänger oder gelegentlichen leichten Fahrzeugverkehr
- Aus Gummi (steckbare Verbindung)
- 7 Kabelkanäle (2 Kanäle $\varnothing 20$ mm; 5 Kanäle $\varnothing 25$ mm)
- 2 reflektierende weiße Streifen der Klasse 1 zum Aufkleben
- Geeignet für den Verkehr von leichten Fahrzeugen bis zu 2t.
- 4 Befestigungselemente ($\varnothing 6$ mm) 2522796 als Option.
- Geeignet für Temperatur von -40° / $+60^{\circ}$ C

2522796 optional



2522814 optional



2522829 optional
30°-Winkel