

プラグ/L型プラグ **引掛形 15A**

TWIST LOCKING TYPE PLUG / ANGLE PLUG

電線の末端に結線し、コンセント等にさし込むことによって機器などへ電源を供給するために用いる器具です。



プラグ

D

プラグ/L型プラグ
引掛形 15A



製品一覧 Selector Chart

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number		標準価格 Price (JPN YEN)		
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage		黒色 Black	白色 White			
15A	2P (2P,2W)	125V		2112N	2112N-IV	580		
		250V		2122N	2122N-IV	650		
	接地形2P (2P,3W GND)	125V		3112N	3112N-IV	760		
				3112R	3112R-IV			
		250V		R52-L	—	1,800		
				NEMA L5-15	3112N-L5	3112N-L5-IV	780	
	接地形3P (3P,4W GND)	250V		NEMA L6-15	3122N	3122N-IV	830	
					3122R	—		
			3122RL	—	1,890			
			3122GN	—	900			
			3122GR	—	1,030			
			3122GRL	—	2,200			

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



適合規格等

PSE

耐
トラッキング

RoHS2

本体難燃性
UL94 V-0

*型番3122RL,3122GRL
を除く

■形状寸法 Dimension ※栓刃形状は省略しています。

2112N
2122N

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2PNCT/VCT 2mm ² 、3.5mm ²	圧着端子式	R2-4、R3.5-4

3112R
3122R
3122GR

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2PNCT/VCT 2mm ² 、3.5mm ²	圧着端子式	R2-4、R3.5-4

※3122GRは2mm²のみとなります。

3112N
3112N-L5
3122N
3122GN

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2PNCT/VCT 2mm ²	圧着端子式、引締式	R2-4

※VCTは3.5mm²の接続も可能です。(3122GNを除く)

R52-L
3122RL
3122GRL

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2PNCT/VCT 2mm ²	圧着端子式	R2-4

※-IV (白色) も同寸法です。

2112N 2P 15A 125V

防水カバー(別売)による防水対応可能(保護等級IP64)

電線径によって使い分け可能なゴムスリーブ大小を内蔵

クランプキャップ(防水性能あり)

電線挿入口
1ランク上の電線サイズにも対応

ナイロン製カバー(難燃性UL94 V-0)

ナイロン製ボディ(難燃性UL94 V-0)

本体

M4端子ねじ(締付トルク1.2N・m)

3112R 接地形2P 15A 125V

軟質樹脂カバー(難燃材)

金属グリップ(2枚合わせ)

電線挿入口
1ランク上の電線サイズにも対応

ナイロン製ボディ(難燃性UL94 V-0)

本体

圧着端子を曲げずに結線が可能
M4端子ねじ(締付トルク1.2N・m)

備考 Note	適用埋込コンセント (掲載ページC-2) Applicable Receptacle	適用コードコネクタボディ (掲載ページE-2) Applicable Connector Body
ナイロンカバー	40, 2110D(複式)	2114N
ナイロンカバー	—	2124N
ナイロンカバー	3110, 3110D(複式)	3114N
ゴムカバー		3114R
ゴムカバー,L型	3110-L5	3114N-L5
ナイロンカバー		3124N
ナイロンカバー	3120, 3120D(複式)	3124N
ゴムカバー		3124R
ゴムカバー,L型	G50, 3120GD(複式)	3124GN
ナイロンカバー		3124GR
ゴムカバー	G50, 3120GD(複式)	3124GN
ゴムカバー,L型		3124GR

別売オプション

丸形(R形)圧着端子
圧着端子
型番:CR2-4 / CR3.5-4
▶M-3ページ

IP64適合の防水形器具に性能アップ
防水カップラー
型番:Z0351 ▶M-11ページ
※2112N,2122N専用

推奨製品 (別売)

電線・圧着端子付のセット品
プラグ付コードセット
型番:3112N-CS / 3122N-CS
▶D-16ページ

プラグ
D
プラグ/L型プラグ
引締形15A