



FRANÇAIS

Fiche Technique

RS PRO

Code douane : 4016999790

RS Stock No: 2522818



RS Stock No	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Passé câble (mm)	POIDS (kg)
2522818	600	300	90	2 – 75x80	9,5

- **Fabriqué en :** caoutchouc
- **Coloris :** noir et blanc



2 x (75 x 80 mm)

Caractéristiques :

- Protège câble et tuyaux
- Equipé de 4 réflecteurs et 2 dents de requins pour une bonne visibilité
- 2 passes câbles de différents diamètres (2 – 75x80mm)
- H de liaisons fournis
- Fixations asphalte (réf : 2522839) ou béton en option, collage possible
- Eviter le contact prolongé aux hydrocarbures
- Fabriqué 100% en caoutchouc
- Température d'utilisation -40/+60°C
- Résiste au passage de véhicules jusqu'à 50T
- Vitesse de franchissement conseillée : 5 km/h



ENGLISH

Datasheet

RS PRO

RS Stock No: 2522818

Customs : 4016999790



RS Stock No	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Cable protection (mm)	Weight (kg)
2522818	600	300	90	2 – 75x80	9,5

- **Made of:** rubber
- **Colors:** black and white



2 x (75 x 80 mm)

Specifications

- Heavy duty cable and hose protection
- 4 eyes cat and 2 reflective arrows 3M quality
- 2 cable grooves with different diameters (2 – 75x80mm)
- Links included
- Asphalt fixations (ref: 2522839) or concrete as option, adhesive bonding is possible
- Avoid over long contact with hydrocarbons
- Made of 100% rubber
- Use temperature: -40/+60°C
- Can support vehicles up to 50 Tons
- Advised speed of crossing: 5 km/h
- Prohibited to use with cars



ESPAÑOL

Ficha tecnica

RS PRO

RS Stock No: 2522818

Aduanas : 4016999790



RS Stock No	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Cant. agujeros/ \varnothing (mm)	Peso (kg)
2522818	600	300	90	2 – 75x80	9,5

- Hecho de : caucho
- Colores : blanco y negro



Características :

- Protege los cables y los tubos flexibles
- Equipado con 4 reflectores y 2 dientes de tiburón para una buena visibilidad
- 2 pasacables de diferentes diámetros (2 – 75x80mm)
- H de los enlaces proporcionados
- Fijaciones opcionales de asfalto (ref: 2522839) o de hormigón, se pueden pegar
- Evitar el contacto prolongado con hidrocarburos
- Hecho de 100% de caucho
- Temperatura de funcionamiento -40/+60°C
- Resiste el paso de vehículos de hasta 50T
- Velocidad de cruce recomendada: 5 km/h



DEUTSCH

Typenblatt RS PRO

Zoll : 4016999790

RS Stock No: 2522818



RS Stock No	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kabeldurchgang (mm)	Gewicht (kg)
2522818	600	300	90	2 – 75x80	9,5



2 x (75 x 80 mm)

- **Hergestellt aus:** gummi
- **Farben:** schwarz

Produktbeschreibung:

- Kabel- und Schlauchbrücke
- Mit 4 Reflektoren (Katzenaugen) und 2 Warnmarkierungen für gute Sichtbarkeit
- 2 Kabelkanälen - 75x80mm
- inkl. H-Verbindungselemente
- Befestigungselemente für Asphalt (Art.-Nr. : 2522839) oder Beton optional, Verklebung möglich
- Längeren Kontakt mit Kohlenwasserstoffen vermeiden
- Hergestellt aus 100% Gummi
- Betriebstemperatur -40 / + 60 ° C
- Max. Belastung bis zu 50t
- Empfohlene Überfahrtgeschwindigkeit: 5 km / h