APAVE lyonnaise

Association Lyonnaise de Propriétaires d'Appareils à Vapeur et Electriques (A.L.P.A.V.E.)
Association sans but lucratif - Siret 775 644 552 00017 - APE 743 B

177, route de Sain-Bel - B.P. 3 - 69811 TASSIN CEDEX - Tél. 04 72 32 52 52 - Fax 04 72 32 52 00

Organisme habilité par arrêté des ministères chargés du travail et de l'agriculture, en date du 24 décembre 1996, identifié sous le numéro 0082 (publié au JOCE du 23 juillet 1994)
Authorized by the decree of the French Ministry of labour, employment, and professionnal training, of 24th of December 1996 and identified under number 0082 (published the 23th of July 1994 in the official journal of the E.C.)

En exécution de la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des dispositions pertinentes du code du travail, portant transposition de cette directive en droit français, **l'APAVE Lyonnaise** attribue l'
In enforcement of amended directive 89/686/EEC of 21th of December 1989 on the approximation of the laws of the Members States relating to personal protective equipment and in enforcement of relevant requirements of the french labour code, providing for the transcription of this directive into French regulations, APAVE Lyonnaise awards the

ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE
(EC Type examination certificate)
N° 0082/042/160/01/99/0030

Directive 89/686/CEE modifiée

A l'équipement suivant :
To the following equipment

- Type d'équipement : **Dispositif d'ancrage - Classe B**
  Category of equipment : Anchor device - Class B
- Marque commerciale : **MK-PPE MTP30 connector for pole 63 mm opening** - Référence : **76MTP30**
  Trademark *Reference*
- Demandeur : Monsieur Pascal LARA
  Applicant
- Fabricant : KOMET SA - 35-37 rue de la Bidauderie - 18100 VIERZON Cedex - France
  Manufacturer
- Mise sur le marché : MK-PPE - 35-37 rue de la Bidauderie - 18100 VIERZON Cedex - France
  Placed on to the market by
- Description : Dispositif d'ancrage provisoire transportable. Mousqueton en alliage léger, à verrouillage automatique par linguets équipé d'un manche adaptable sur perche. Longueur totale 363 mm, ouverture du connecteur 59 mm. Une cordelette accrochée au connecteur permet son ouverture à distance (description détaillée dans le rapport d'examen CE de type 98.6.0125).
  Description *Transportable temporary anchorage. Connector in light alloy, with automatic locking gate by safety catch with a shaft adaptable on pole. Total length 363 mm, opening 59 mm. An accessory cord hooked to connector allows its opening at distance (detailed description in EC type examination report 98.6.0125).*
- Référentiel technique utilisé : NF EN 795 de septembre 1996.
  Technical referential in use

Date : le 19 janvier 1999

Document authentifié par tampon sec
Document certified by dry stamp

Le Responsable de Groupe du Laboratoire d'Essais Mécaniques
Group Manager of the Mechanical Testing Center

Vincent MAILLOCHEAU

NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R233-62 du code du travail.
Any modification brought about a new equipement covered by this EC type examination certificate must be notified to the body in enforcement of article R233-62 of French labour code.

Cette attestation comporte une page. Elle est établie en deux exemplaires originaux transmis au demandeur. Aucun duplicata ne sera délivré.
This certificate includes one page. This certificate is edited in two original copies. No duplicate will be issued.