



FRANÇAIS

Fiche Technique

RS PRO

Code douane : 4016999790

RS Stock No:2522808



RS Stock No	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	POIDS (kg)
2522808	160	250	50	2,3

- **Fabriqué en :** caoutchouc
- **Coloris :** noir

Caractéristiques :

- Embout pour passe câbles haute résistance
- Résiste au passage de véhicules jusqu'à 15T
- Fabriqué en caoutchouc
- Coloris noir
- 2 passes-câbles rectangulaires : 38x35mm
- Possibilité de fixation au sol avec de la colle
- NE CONVIENT PAS POUR TRAFIC INTENSE EN TRAVERSEE DE ROUTE
- DECONSEILLE pour le passage des chariots élévateurs, avec roues polyamide ou caoutchouc



ENGLISH

Datasheet

RS PRO

RS Stock No: 2522808

Customs : 4016999790



RS Stock No	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Weight (kg)
2522808	160	250	50	2,3

- **Made of:** rubber
- **Colors:** black

Specifications:

- Ending part for heavy duty cable bridge
- Can resist up to 15 tons
- Made of rubber
- Colors: black
- 2 rectangular cable grooves : 38x35mm
- Can be fixed on the ground with glue
- DOES NOT SUIT FOR INTENSE TRAFFIC IN CROSSING OF ROAD
- NOT RECOMMENDED for forklifts traffic with polyamide or rubber wheels



ESPAÑOL

Ficha tecnica

RS PRO

RS Stock No: 2522808

Aduanas : 4016999790



RS Stock No	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
2522808	160	250	50	2,3

- **Hecho de :** caucho
- **Colores :** negro

Características :

- Tapa final para pasacables de alta resistencia
- Resiste el paso de vehículos de hasta 15T
- Hecho de caucho
- Color negro
- 2 pasacables rectangulares: 38x35mm
- Posibilidad de fijación al suelo con cola
- NO ES APTO PARA EL TRÁFICO PESADO DE CRUCE DE CARRETERAS
- O SE RECOMIENDA el paso de carretillas elevadoras con ruedas de poliamida o goma.



DEUTSCH

Typenblatt

RS PRO

Zoll : 4016999790

RS Stock No: 2522808



RS Stock No	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
2522808	160	250	50	2,3

- **Hergestellt aus:** gummi
- **Farben:** schwarz

Produktbeschreibung:

- Endkappe / Kabelbrücke mit hohem Widerstand
- Belastung durch Fahrzeuge bis zu max. 15 T pro Achse
- Kabelkanäle: je 1 x Abmessung 38x35mm
- Befestigung durch Kleber (nicht im Lieferumfang erhalten)

Hinweis:

NICHT GEEIGNET FÜR VERKEHRSINTENSIVE STRASSEN.
NICHT EMPFOHLEN für eine Durchfahrt von Gabelstaplern mit Polyamid- oder Gummirädern.