



FRANÇAIS

# Fiche Technique

## RS Pro

RS Stock No : 625-1080

Code douane : 4016999790



Réf RS	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
625-1080	250	300	55	2,5

- **Fabriqué en** caoutchouc vierge vulcanisé
- **Coloris** : noir

### Caractéristiques :

- Embout pour ralentisseur monobloc haute visibilité avec queue d'aronde
- Hauteur de 55mm qui permet de réduire l'allure du trafic à 25/30 km/h
- Résiste aux véhicules jusqu'à 40 tonnes
- Résiste aux graisses, bases et acides
- Eviter le contact prolongé aux hydrocarbures
- Livré avec fixation asphalte et capuchon, fixation béton en option
- H de liaison vendus séparément





ENGLISH

## Datasheet

# RS Pro

RS Stock No : 625-1080

Customs : 4016999790



Réf RS	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Weight (kg)
625-1080	250	300	55	2,5

- **Made of** vulcanized virgin rubber
- **Color** : black

### Specifications :

- Ending part for heavy duty speed bump with dovetails
- Height of 55mm to reduce speed up to 25/30 km/h
- Can support up to 40 tons
- Resist to grease, base and acids
- Avoid over long contact with hydrocarbons
- Supplied with asphalt fixation and cap, concrete fixation as option
- H link sold separately as option





ESPAÑOL

## Ficha tecnica

# RS Pro

RS Stock No : 625-1080

Aduanas : 4016999790



Réf RS	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
625-1080	250	300	55	2,5

- **Hecho en** caucho virgen vulcanizado
- **Colores** : negro

### Características :

- Pieza final para referencia de retardador monobloque de alta visibilidad con cola de milano
- Altura de 55 mm que reduce la velocidad del tráfico a 25/30 km / h
- Resiste vehículos de hasta 40 toneladas.
- Resiste grasas, bases y ácidos.
- Evitar el contacto prolongado con hidrocarburos.
- Se entrega con fijación de asfalto y tapa, fijación opcional de hormigón
- El enlace H se vende por separado

