



FRANÇAIS

Fiche Technique

RS Pro

RS Stock No: 174-6004 /
174-5999 / 174-6005

Code douane : 3926909790



RS Stock No	EAN	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Dimensions base (mm)	Poids (kg)
174-6004	3321360017109	1980	150	120	80	150x140	7,2
174-5999	3321360017093	1180	150	120	80	150x140	4,3
174-6005	3321360017086	798	150	120	80	150x140	2,9

- **Fabriqué en :** polyuréthane
- **Coloris :** jaune et noir

Caractéristiques :

- Butée de protection à mémoire de forme
- Très flexible; ne se casse pas, ne se tord pas
- 4 points de fixation par platine
- Fixations béton non incluses référence TPUFIX1SB (8 ou 12 selon modèle)
- Résistance au déchirement 84 KN/m
- Température d'utilisation -40/+60°C



ENGLISH

Datasheet

RS Pro

RS Stock No: 174-6004 /
174-5999 / 174-6005

Customs : 3926909790



RS Stock No	EAN	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Diameter (mm)	Dimensions fixing plate (mm)	Weight (kg)
174-6004	3321360017109	1980	150	120	80	150x140	7,2
174-5999	3321360017093	1180	150	120	80	150x140	4,3
174-6005	3321360017086	798	150	120	80	150x140	2,9

- **Made of** polyurethane
- **Color** : yellow and black
- **Specifications :**
 - Protective stop with shape memory
 - Very flexible; does not break, twist or twist
 - 4 fixing points per plate
 - Concrete fasteners not included TPUFIX1SB reference (8 or 12 depending on model)
 - Tear strength 84 KN/m
 - Operating temperature -40/+60°C



ESPAÑOL

Ficha tecnica

RS Pro

RS Stock No: 174-6004 /
174-5999 / 174-6005



Aduanas : 3926909790

RS Stock No	EAN	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Dimensiones placa de fijacion (mm)	Peso (kg)
174-6004	3321360017109	1980	150	120	80	150x140	7,2
174-5999	3321360017093	1180	150	120	80	150x140	4,3
174-6005	3321360017086	798	150	120	80	150x140	2,9

- **Hecho en** : poliuretano
- **Color** : amarillo y negro
- **Características** :
 - Tope de protección con memoria de forma
 - Muy flexible; no se rompe, no se retuerce ni se retuerce
 - 4 puntos de fijación por placa
 - Elementos de fijación para hormigón no incluidos en la referencia TPUFIX1SB (8 ó 12 según modelo)
 - Resistencia al desgarro 84 KN/m
 - Temperatura de funcionamiento -40/+60°C



DEUTSCH

Typenblatt RS Pro

RS Stock No: 174-6004 /
174-5999 / 174-6005

Zoll : 3926909790



RS Stock No	EAN	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Abmessungen Befestigungsplatte (mm)	Gewicht (kg)
174-6004	3321360017109	1980	150	120	80	150x140	7,2
174-5999	3321360017093	1180	150	120	80	150x140	4,3
174-6005	3321360017086	798	150	120	80	150x140	2,9

- **Material :** Polyurethan
- **Farbe:** gelb und schwarz
- **Merkmale :**
 - Schutzstopp mit Formgedächtnis
 - Sehr flexibel; bricht, verdreht oder verdreht nicht.
 - 4 Befestigungspunkte pro Platte
 - Betonbefestiger nicht enthalten TPUFIX1SB-Referenz (8 oder 12 je nach Modell)
 - Reißfestigkeit 84 KN/m/m
 - Betriebstemperatur -40/+60°C