










50MM STEADY/FLASHING LIGHT TOWER 2 COLOUR



RS: 2205047, 2205048

Torretta di segnalazione luminosa
Luminous warning STACK LIGHT.
Colonne de signalisation lumineuse.
Signalsäule
Columna luminosa.



CORPO BODY CORPS GEHAUSE CUERPO DEL PRODUCTO	PC						
GHIERA RING BAGUE	PC						
GRUPPO OTTICO LUMINOUS SOURCE SOURCE LUMINEUSE LICHTQUELLE FUENTE DE LUZ	N°4 LED						
COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES VERFÜGBARE FARBEN COLORES DISPONIBLE							
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE VOLTAGE TENSION SPANNUNG TENSIÓN	24 Vac/dc – 240 Vac						
SERVIZIO OPERATION FONCTIONNEMENT BETRIEBSART FUNCIONAMIENTO	∞						
CORRENTE NOMINALE CURRENT CONSUMPTION CONSUMMATION DE COURANT STROMAUFNAHME CONSUMO DE CORRIENTE	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>24 Vac/dc</th><th>240 Vac</th></tr></thead><tbody><tr><td>MAX (mA)</td><td>60</td><td>110</td></tr></tbody></table>		24 Vac/dc	240 Vac	MAX (mA)	60	110
	24 Vac/dc	240 Vac					
MAX (mA)	60	110					
RESA LUMINOSA LIGHT OUTPUT RENDEMENT LUMINEUX LICHT LEISTUNG SALIDA DE LUZ	<table border="1"><thead><tr><th>ALL COLOR Cd(p)</th><th>1</th><th>2</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	ALL COLOR Cd(p)	1	2			
ALL COLOR Cd(p)	1	2					
							
MODALITA' LUCE LIGHT EFFECT EFFET LUMINEUX LICHTEFFEKT EFECTO LUMINOSO	Fissa - Lampeggiante Steady - Flashing Fixe - Clignotante Dauerlicht - Blinklicht Luz fija - Luz intermitente						

Dati diffusi a solo scopo informativo. Sirena S.p.A. puo' modificare i dati in qualsiasi momento senza preavviso.
These data are disclosed only for information purposes. Sirena S.p.A. reserves the right to modify them at any time without prior notice.
Les données ne sont divulguées qu'à titre d'information. Sirena S.p.A. se réserve la faculté de les modifier à tout moment sans préavis



SCHEDA TECNICA
Technical data sheet
Fiche technique

25/03/21

GRADO IP IP RATING DEGRE IP SCHUTZART GRADO IP	IP66
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURE DE SERVICE BETRIEBSTEMPERATUR TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-30°C+50°C
VIBRAZIONI VIBRATIONS VIBRATIONS VIBRATIONEN VIBRACIONES	INDUSTRIAL CEI 60068-2-6 SINE
CERTIFICAZIONI, OMOLOGAZIONI CERTIFICATIONS, APPROVALS CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS PRODUKTZERTIFIKATE, ZULASSUNGEN CERTIFICADOS, HOMOLOGACIONES	CE
FISSAGGIO MOUNTING FIXATION FIXIERUNG FIJACIÓN	Ghiera Ring Bague Ring Contera
DISEGNO TECHNICAL DRAWING DESSIN TECHNISCHE ZEICHNUNG DIBUJO TECNICO	
COLLEGAMENTO ELETTRICO ELECTRICAL WIRING RACCORDEMENT ELECTRIQUE ELEKTRISCHE VERBINDUNG CONEXIÓN ELÉCTRICA	

Dati diffusi a solo scopo informativo. Sirena S.p.A. puo' modificare i dati in qualsiasi momento senza preavviso.
These data are disclosed only for information purposes. Sirena S.p.A. reserves the right to modify them at any time without prior notice.
Les données ne sont divulguées qu'à titre d'information. Sirena S.p.A. se réserve la faculté de les modifier à tout moment sans préavis