

**SCHEDA TECNICA**

Technical data sheet
Fiche technique
Technisches Datenblatt
Ficha técnica

04/05/21

**40MM PANEL MOUNT
STEADY LED BEACON****RS: 2222436, 2222437**

Luce di segnalazione a led.

LED signal light.

Signal lumineux à LED.

LED-Signalleuchte.

Luz de señal LED.

CUPOLA DOME DOME HAUBE CÚPULA	PC										
CORPO BODY CORPS KÖRPER CUERPO	PA6.6 30%FG										
GHIERA RING RING ZWINGE CONTERA	PA6.6 30%FG										
CONNETTORE CONNECTOR CONNECTEUR VERBINDER CONECTOR	4 VIE 4 VIE 4 VIE 4 VIE 4 VIE										
GRUPPO OTTICO OPTICAL GROUP GROUPE OPTIQUE LICHTQUELLE FUENTE DE LUZ	N°4 LED										
COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS COULEURS DISPONIBLES VERFÜGBARE FARBEN COLORES DISPONIBLES											
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE VOLTAGE TENSION SPANNUNG TENSIÓN	12/24 Vac/Vdc $\pm 10\%$										
SERVIZIO SERVICE SERVICE BETRIEBSART FUNCIONAMIENTO	∞										
CORRENTE NOMINALE CURRENT CONSOMMATION DE COURANT STROMAUFNAHME CONSUMO DE CORRIENTE	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>12 Vdc</th><th>24 Vdc</th><th>12 Vac</th><th>24 Vac</th></tr></thead><tbody><tr><td>mA</td><td>10</td><td>25</td><td>30</td><td>45</td></tr></tbody></table>		12 Vdc	24 Vdc	12 Vac	24 Vac	mA	10	25	30	45
	12 Vdc	24 Vdc	12 Vac	24 Vac							
mA	10	25	30	45							
RESA LUMINOSA LIGHT OUTPUT RENDEMENT LUMINEUX LICHTEFFIZIENZ EFICACIA LUMINOSA	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>RED</th><th>BLUE</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cd(p)</td><td>7</td><td>3</td></tr></tbody></table>		RED	BLUE	Cd(p)	7	3				
	RED	BLUE									
Cd(p)	7	3									

Dati diffusi a solo scopo informativo. Sirena S.p.A. puo' modificare i dati in qualsiasi momento senza preavviso.

These data are disclosed for information purposes. Sirena S.p.A. reserves the right to modify them at any time without prior notice.

Les données sont divulguées à titre d'information. Sirena S.p.A. se réserve la faculté de les modifier à tout moment sans préavis

**SCHEDA TECNICA**

Technical data sheet
Fiche technique
Technisches Datenblatt
Ficha técnica

04/05/21

MODALITA' LUCE LIGHT EFFECT EFFET LUMINEUX LICHTEFFEKT EFECTO DE LUZ	Fisso Steady Fix Stetig Firme
GRADO IP IP RATING DEGRE IP SCHUTZART GRADO IP	IP66
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURE DE SERVICE BETRIEBSTEMPERATUR TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-30°C+50°C
VIBRAZIONI VIBRATIONS VIBRATIONS VIBRATIONEN VIBRACIONES	CEI 60068-2-6 SINE
CERTIFICAZIONI, OMOLOGAZIONI CERTIFICATIONS, APPROVALS CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS PRODUKTZERTIFIKATE, ZULASSUNGEN CERTIFICADOS, HOMOLOGACIONES	CE
FISSAGGIO MOUNTING FIXATION FIXIERUNG FIJACIÓN	Ghiera Ring Ring Zwinge Contera
DISEGNO TECHNICAL DRAWING DESSIN TECHNISCHE ZEICHNUNG DIBUJO TECNICO	<p>The technical drawing shows a front view of the light fixture with a height of 48 units and a base diameter of 30 units. A side view shows a total height of 63 units and a mounting ring diameter of Ø 41. A vertical dimension of 37 units is also indicated. A note 'min 2 max 10' is present next to the drawing.</p>

Dati diffusi a solo scopo informativo. Sirena S.p.A. puo' modificare i dati in qualsiasi momento senza preavviso.
These data are disclosed for information purposes. Sirena S.p.A. reserves the right to modify them at any time without prior notice.
Les données sont divulguées à titre d'information. Sirena S.p.A. se réserve la faculté de les modifier à tout moment sans préavis