



Șoseaua Alba Iulia, nr.68
550052 Sibiu - România
Tel: + 40 269 210 095
+ 40 269 210 884
Fax: + 40 269 235 885
Nr. de înmatriculare
R.C.: J32/1005/1998
Cod fiscal: RO 11766640

www.drumuripodurisibiu.ro

DRUMURI
ȘI PODURI S.A.
SIBIU



Consiliul
Județean
Sibiu

S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A.	
- SIBIU -	
REGISTRATURĂ	
INTRARE	Nr. 9022
IEȘIRE	
Ziua 11	Luna 12 Anul 2023

ANUNT/INVITAȚIE PARTICIPARE LA VALORIFICARE PRIN VANZARE BUN MOBIL

SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI SA SIBIU în calitate de proprietar, intenționează să valorifice prin licitație publică de vânzare, bunul mobil **(STATIE DE MIXTURI ASFALTICE 80T/H SMA 80V – SECOND HAND)**

În acest context, vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne transmite oferta dvs., care trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:

PERSOANE FIZICE:

1. Copie buletin/ carte de identitate (valabilă) pentru persoanele fizice române, respectiv copie pașaport, în traducere legalizată pentru persoanele fizice străine;
2. Procură autentificată notarial pentru persoanele împuternicite sau pentru persoanele care îl însoțesc la licitație, după caz (pentru persoanele fizice străine procură notarială pentru interpret sau declarație pe proprie răspundere că înțelege limba română);
3. Dovada depunerii garanției de participare la licitație în cuantum de **5%** din valoarea estimată/minima de vânzare a bunului/bunurilor mobile pentru care cumpărătorul intenționează să depună oferta, achitată cu O.P. în contul SOCIETĂȚII DRUMURI SI PODURI SA SIBIU, cod IBAN RO47RNCB0227036063380001, deschis la B.C.R. SIBIU;
4. Declarația participantului că a vizionat (sau nu) bunurile scoase la licitație și că înțelege să participe la licitație în aceste condiții cunoscând că nu poate pretinde proprietarului bunurilor vreo pretenție în legătură cu bunurile scoase la licitație cu privire la funcționalitatea acestora, starea fizică, eventuale deficiențe sau lipsuri, nefiind oferite niciun fel de garanții din partea organizatorului licitației.

PERSOANE JURIDICE:

1. Copie Certificat Înmatriculare și Certificat înregistrare în scopuri de TVA, după caz (pentru persoanele juridice străine copiile se vor depune în traducere legalizată);
2. Împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea la licitația emisă de societate și copie valabilă a buletinului/cărții de identitate a reprezentantului/reprezentanților la licitație;
3. Dovada depunerii garanției de participare la licitație în cuantum de **5%** din valoarea estimată/minima de vânzare a bunului/bunurilor mobile pentru care cumpărătorul intenționează să depună oferta, achitată cu O.P. în contul SOCIETĂȚII DRUMURI SI PODURI SA SIBIU, cod IBAN RO47RNCB0227036063380001, deschis la B.C.R. SIBIU;
4. Declarația participantului că a vizionat (sau nu) bunurile scoase la licitație și că înțelege să participe la licitație în aceste condiții cunoscând că nu poate pretinde proprietarului bunurilor vreo pretenție în legătură cu bunurile scoase la licitație cu privire la funcționalitatea acestora, starea fizică, eventuale deficiențe sau lipsuri, nefiind oferite niciun fel de garanții din partea organizatorului licitației.

REGULAMENT DE DESFAȘURARE A LICITAȚIEI:

A) Loc de desfășurare:

Depunerea ofertelor și licitația publică va avea loc la sediul social al proprietarului bunului, situat în Sibiu, sos. Alba Iulia, nr.68, jud. Sibiu.

B) Data limită de depunere a ofertelor și data licitației:

Data limită de depunere a ofertelor este **05.01.2024, ora 12:00**.

Licitatia publică cu strigare va avea loc la data **09.01.2024, ora 10:00**.

C) Pretul de pornire al licitației

Pretul de pornire al licitației publice este minim cel din Raportul de Evaluare întocmit de către evaluatorul acreditat ANEVAR.

La prima procedură de licitație pretul de pornire este minim 100 % din valoarea de piață, fără TVA, stabilită pentru bunul supus valorificării prin DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE nr. 24/09.10.2023.

Proprietarul bunului își rezervă dreptul ca în cazul nevalorificării să inițieze o a doua sau a treia procedură de licitație.

Pretul la care se va adjudeca bunul va fi achitat în contul SOCIETĂȚII DRUMURI ȘI PODURI SA SIBIU, nr. RO47RNCB0227036063380001 deschis la BCR SIBIU.

Documentația de participare la licitație și oferta/propunerea financiară se va depune în original la sediul proprietarului bunului până la data limită de depunere a ofertelor **05.01.2024, ora 12:00**.

Orice documentație depusă cu nerespectarea prevederilor anunțului/invitației sau peste termenul stabilit nu va fi luată în considerare.

Modalitatea de valorificare este prin licitație publică cu strigare, cu pas de licitație stabilit și comunicat ofertanților de către organizatorul licitației înainte de începerea sesiunii de licitație, pas de licitație ce nu va putea fi mai mare de **5%** din valoarea bunului/bunurilor scoase la licitație.

În cadrul sesiunii de licitație bunul se va adjudeca celui care după trei strigări succesive făcute la intervale de timp care să permită opțiuni și supralicitări, oferă pretul cel mai mare, chiar și atunci când, în lipsa de alți concurenți a fost singurul ofertant, astfel:

- dacă cel puțin 2 ofertanți oferă pretul de pornire, licitația se va derula în creștere față de pretul de pornire al licitației, bunul fiind adjudecat celui care oferă cel mai bun pret;
- dacă există un singur ofertant și a oferit pretul de pornire, bunul se va adjudeca de către acesta urmând procedura finală;

Adjudecarea bunului prin licitație publică va achita pretul către proprietarul bunului în termen de maxim 5 zile de la data încheierii contractului de vânzare - cumpărare, ținându-se seama de garanția depusă în contul pretului.

Dacă adjudecarea nu achită pretul în termenul menționat acesta va pierde garanția de participare de 5%, aceste sume devenind venit al proprietarului bunurilor.

Dreptul de proprietate se transmite către adjudecator pe baza procesului verbal/raportului procedurii de adjudecare și a facturii fiscale emise de către proprietarul bunului și după achitarea integrală a pretului bunului adjudecat.

CRITERIUL DE ATRIBUIRE:

Criteriul de atribuire este „**prețul cel mai mare**”.

Criteriul de atribuire va fi **prețul cel mai mare oferit** peste prețul de pornire al licitației, conform Procedurii de desfășurare a licitației. Bunul mobil care face obiectul licitației de vânzare va fi adjudicat prin cumpărare de către ofertantul care oferă cel mai mare preț, dar nu mai mic decât prețul de pornire a licitației.

Evaluarea ofertelor si desfasurarea sedintei de licitatie publica se va realiza de către comisia de evaluare formată din minim 3 persoane din cadrul SOCIETATII DRUMURI SI PODURI SA. Comisia de evaluare va verifica corespondența documentelor depuse/ofertei cu cerințele solicitate și în urma evaluării acestora va permite accesul ofertantilor la etapa de licitatie publica cu strigare.

Ofertele care nu prezintă toate documentele de depunere solicitate, vor fi declarate neconforme si vor fi respinse.

Ofertele se vor depune în moneda RON, fara TVA.

Ofertele depuse de către ofertanti trebuie sa fie datate, semnate și/sau parafate.

CLAUZA SUSPENSIVA:

Procedura de valorificare prin vanzare a bunului este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că, încheierea contractului de vanzare - cumparare este condiționată de atribuirea si incheierea contractului de achiziție publică pentru o noua statie de productie mixturi asfaltice. Vanzatorul precizează faptul că, va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător, numai in măsura in care va atribui si va incheia un contract de achiziție publică avand ca obiect „FURNIZARE STATIE PRODUCTIE MIXTURI ASFALTICE”.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că, vanzatorul nu poate fi considerat răspunzător pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de valorificare prin vanzare, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă vanzatorul a fost notificat asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă. Perioada maximă pentru care operează clauza suspensivă este de 6 luni, astfel încât, în cazul în care, condiția semnării contractului de vanzare - cumparare nu este îndeplinită, procedura de atribuire este anulată. Ofertanții la procedură își asumă prin depunerea ofertei obligația de a-și prelungi valabilitatea ofertei, la simpla solicitare a vanzatorului, daca aceasta se va afla in situatia aplicarii clauzei suspensive.

Nota: Demontarea si transportul bunului adjudecat cad în sarcina cumparatorului!!

Data limită pentru transmiterea ofertelor va fi data de **05.01.2024, ora 12:00**, la sediul SOCIETATII DRUMURI SI PODURI SA Sibiu, Sos.Alba Iulia nr.68.

Persoana de contact privind procedura de vanzare: **d-l. COSMIN SIGHIARTAU , telefon 0269/210095, interior 112.**

Persoana de contact in vederea vizualizarii bunului de catre ofertantii intresati: **d-l. Director General MIHAI LISAN, telefon 0734/000872.**

ANEXE prezentului anunt/invitatie de participare:

1. ANEXA 1 - TABEL CU BUNUL MOBIL SUPUSE VALORIFICARII;
2. ANEXA 2 - FORMULAR OFERTA/PROPUNERE FINANCIARA;
3. ANEXA 3 - SCRISOARE DE ÎNAINTARE.

Cu deosebită considerație,

**Director General,
Ec. Gheorghe-Mihai LISAN**



ANEXA 1

Nr crt.	Nr. INVENTAR	Denumire Bun Mobil	Marca	Model	An Fabricatie	Valoare de vânzare minima (lei, fara TVA)	Stare Tehnica
1	24789	STAȚIE DE PRODUCERE MIXTURI ASFALTICE 80T/H	SMA	80V	2010	1.071.000,00	In stare de functionare

ANEXA 2

Operator economic ofertant

.....
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către,
(denumirea proprietarului bunurilor și adresa completă)

Domnilor,

1.Examinând anuntul/invitatie de participare subsemnații, reprezentanți ai ofertantului
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să cumparam bunul, conform tabelului urmator:

Nr. Crt. (din tabelul ANEXA 1)	DENUMIRE PRODUS	Unitate masura (bucata)	PRET OFERTAT, fara TVA (lei/buc)	Valoare (lei), fara TVA
1.	STAȚIE DE PRODUCERE MIXTURI ASFALTICE 80T/H	1		

2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să cumparam bunul în conformitate cu termenele de realizare menționate în documentatie.

3.Ne angajăm să menținem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile, respectiv până la data de(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.Până la încheierea și semnarea contractului de vânzare-cumparare a bunului, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

NOTA: Depunerea documentelor se va face până la data prevăzută în anuntul de vânzare, participantii la licitație având obligația de a depune toate documentele solicitate!!!

Data ____/____/____

_____, în calitate de _____, legal autorizat să semnez
(semnătura)

oferta pentru și în numele _____.
(denumirea/numele ofertantului)

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către
(denumirea proprietarului bunului și adresa completă)

Ca urmare a anuntului/invitației de valorificare a bunului nr. din data....., privind aplicarea procedurii de valorificare prin licitație publică cu strigare a bunului mobil (STAȚIE DE MIXTURI ASFALTICE 80T/H SMA 80V – SECOND HAND)),

noi vă transmitem alăturat următoarele :
(denumirea/numele ofertantului)

- 1.Documentul...../(tipul,seria/numarul,emitentul) privind garanția de participare, în cuantum și în forma stabilite de către dumneavoastră prin documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei;
- 2.Copie buletin/ carte de identitate (valabilă) pentru persoanele fizice române, respectiv copie pașaport, în traducere legalizată pentru persoanele fizice străine/ copie Certificat Înmatriculare și Certificat înregistrare în scopuri de TVA, după caz (pentru persoanele juridice străine copiile se vor depune în traducere legalizată);
- 3.Procură autenticată notarial pentru persoanele împuternicite sau pentru persoanele care îl însoțesc la licitație, după caz (pentru persoanele fizice străine procură notarială pentru interpret sau declarație pe proprie răspundere că înțelege limba română)/ Împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea la licitația emisă de societate și copie valabilă a buletinului/cărții de identitate a reprezentantului/reprezentanților la licitație;
- 4.Declarația participantului că a vizionat (sau nu) bunul scos la licitație și că înțelege să participe la licitație în aceste condiții cunoscând că nu poate pretinde proprietarului bunului vreă pretenție în legătură cu bunul scos la licitație cu privire la funcționalitatea acestuia, starea fizică, eventuale deficiențe sau lipsuri, nefiind oferite niciun fel de garanții din partea organizatorului licitației;
- 5.Formularul de OFERTA FINANCIARA – ANEXA 2;
- 6.Informații în legătură cu procedura:
 - adresa completă pentru corespondența, valabilă pentru comunicări la prezenta procedură: (denumire ofertant, localitate, stradă, număr, cod postal etc.)
 - număr telefon
 - număr fax valabil pentru comunicări la prezenta procedură
 - adresa e-mail valabilă pentru comunicări la prezenta procedură

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării

Numele și prenumele: [.....]

Funcția: [.....]

Autorizat să semneze această ofertă în numele:
[.....]

SemnaturaStampila



Șoseaua Alba Iulia, nr.68
550052 Sibiu - România
Tel: + 40 269 210 095
+ 40 269 210 884
Fax: + 40 269 235 885
Nr. de înmatriculare
R.C.: J32/1005/1998
Cod fiscal: RO 11766640

www.drumripodurisibiu.ro

**DRUMURI
ȘI PODURI S.A.
SIBIU**



**Consiliul
Județean
Sibiu**

CARACTERISTICI TEHNICE STATIE PRODUCERE MIXTURI ASFALTICE SMA 80V

3. CARACTERISTICI TEHNICE

3.1. Caracteristici funcționale

-capacitatea de producție	80 t/h
-puterea instalată	232 kW
-precizia de dozare	1%

Caracteristicile indicate se obțin în următoarele condiții:

-greutatea specifică a agregatelor	1,6 t/m ³
-căldura specifică a agregatelor	0,21 Kcal/Kg °C
-umiditatea agregatelor	4%
temperatura mediului ambiant	25 °C
-temperatura agregatelor la ieșirea din uscător	170-180 °C
-adaos de bitum în greutate	8%
-temperatura bitumului în dozator	160-180 °C
-puterea calorifică a combustibilului lichid	9550 Kcal/Kg
-altitudinea amplasamentului	sub 1000 m
-agregatele minerale utilizate trebuie să contină max 40% fracțiune fină	

ce trece prin sita 3.15 mm și max. 7% fracțiune ce trece prin sita 0,09 mm.

3.2. Gospodărie de combustibil

-asigurată de beneficiar (instalație de reglare alimentare cu gaz metan)

3.3. Instalația de preparat aer comprimat

-tipul compresorului B 7000/500 tip Balma (Italia)

3.4. Predozator de agregate

-numar de compartimente	5
-capacitatea unui compartiment	8 mc
-modul de predozare	cu benzi extractoare
-latime banda extractoare	500 mm
-lungimea între axele benzii extractoare	1150 mm
-diametru tamburi	190 mm
-turația tamburului de acționare	45 rpm
-motoreductoare de antrenare	MSFP-i=40-1,1kW/1000 rpm
-inaltimea de încărcare	3 m
-latimea benzii colectoare	500 mm
-lungimea între axe	14,3 m
-diametrul tamburilor	219 mm
-viteza maximă de deplasare	74 m/min
-motoreductor	MSF-i=15-4 kWx1500 rpm

3.5. Transportor cu bandă

-lungimea de transport	10 m
-latimea benzii	400 mm
-motoreductor	MNHL 40/2-i=15-3x1500
-putere	3 KW

-turtatie la intrare	1450 rot/min
-raport de transmisie	0.68
-transmisie cu lant	lant 16A (1'')

3.6. Uscator

-umiditatea naturala a agregatelor	4%
-umiditatea agregatelor uscate	0,5%
-debitul maxim de agregate uscate	80 t/h
-temperatura agregatelor la iesire	170-180 °C
-diametrul exterior	1420 mm
-lungimea	7830 mm
-turația tambur	9.2 rot/min
-motoreductor de antrenare	MN 602.A-i=13,13-18,5x1500
-ax cardanic	89.39105.9056
-antrenare tambur	cu angrenaj $z_1=14/ z_2=140$
-raport de transmisie	10
-arzator (vezi cartea tehnica arzator pentru uscator)	

3.7. Filtru de praf

-tip	cu cilindri pneumatici
-debit gaze aspirate	31500 Nm ³ /h
-diametrul unui sac	125 mm
-lungimea unui sac	2630 mm
-suprafata filtranta a unui sac	1,2 mp
-numar de saci	384
-suprafata filtranta totala	384 mp
-numar de saci pe rand	32 buc
-numar de randuri de saci	12 buc
-numar saci scuturați simultan de un cilindru	48
-material filtrant	panza tip NOMEX
-incarcarea specifica	92 (Nm ³ /m ² h)
-continetul maxim de pulberi in gazele arse	100 g/mc
-puritatea aerului desprăfuit	max. 0,05 g/mc
-temperatura maxima de regim	180 °C
-presiune aer pt. actiune cilindri pneumatici	5 bar
-tip ventilator	V32T-900/1 CT
-motor de antrenare ventilator	37/1500 kW/rpm
-tip electroventil comanda cilindri	VEP-5/2-3.1.1.2.0.01 (sau import)
-numarul electroventilelor	8
-caracteristicile cilindrilor de scutare (Ø x cursa, mm)	63x150
-motoreductor antrenare snec evacuare	MN372-i=16,2-3x1500
-putere	3 kW
-turtatie la intrare	1450 rot/min
-raport de transmisie	16,2

3.8. Snecuri transport praf

-lungimea	4,6 m
-diametrul interior	200 mm
-motoreductor	MNHLC 50/2-i=16-4kWx1500
-lungimea	4 m
-diametrul interior	200 mm
-motoreductor	MN372-i=16,22-3kWx1500

3.9. Elevator cupe calde

-mod de transport	cu cupe montate pe lanțuri
-debit	80 t/h
-viteza lanțului	1,44 m/s
-capacitatea unei cupe	6,5 dm ³
-pasul cupelor	342 mm
-turația axului de antrenare	67 rot/min
-distanța între axe	18 m
-motoreductor de antrenare cu motor cu frana ASFM	MN472-i=10,79-11x1500 11kWx1500 rot/min
-transmisie cu lanț	i=2,15
-tip lanț transmisie	16 A; STAS 5174

3.10. Sita vibratoare

-unghiul de înclinare al sitelor	12 ⁰
-numărul suprafețelor de sitare	2
-mărimea ochiurilor:	
- sort I	3,15 x 3,15 mm
- sort II	8 x 8 mm
- sort III	16 x 16 mm
- sort IV	25 x 25 mm
-suprafata superioara	1825 x 1470 mm cu ochiuri 8 x 8 mm
	1115 x 1470 mm cu ochiuri 25 x 25 mm
-suprafata inferioara	1595 x 1470 mm cu ochiuri 3,15 x 3,15 mm
	1050 x 1470 mm cu ochiuri 16 x 16 mm
-sensul de rotație al axului	- în sensul curgerii materialului
-motor de antrenare	- 7,5 KW/1500 rot/min
-transmisie prin curele	i=1,2
-capacități buncăre de stocare :	
-sort I (granulație fina)	4500 Kg
-sort II (granulație medie)	1950 Kg
-sort III (granulație mare)	2250 Kg
-sort IV (granulație grosieră)	2550 Kg

- descărcare silozuri cu cilindri pneumatici
- caracteristicile cilindrilor (\emptyset x cursa, mm) 80x125 (4buc.)

3.11. Cântarul de agregate

- tip gravimetric pe 3 doze tensometrice
- capacitatea max. 1200 Kg
- clasa de precizie 1%
- capacitatea utilă
 - din patru silozuri 1100 Kg
 - din siloz I 1000 Kg
- descărcare cântar cu cilindri pneumatici
- caracteristicile cilindrului (\emptyset x cursa, mm) 80x200 (2buc.)

3.12. Buncărul tampon de filer

- volumul geometric $V_g=675 \text{ dm}^3$
- volumul util $V_u=0,75 \times V_g=506 \text{ dm}^3$
- diametrul șneului de golire 200 mm
- motoreductorul de antrenare MN202-i=10,07-1,5x1500
- descărcare în cântar filer

3.13. Cântar de filer

- tip gravimetric pe 3 doze tensometrice
- precizia de dozare 1%
- volumul geometric $V_g=160 \text{ dm}^3$
- volumul util $V_u=0,75 \times V_g=120 \text{ dm}^3$
- capacitatea maximă de cântărire 300 Kg (pt. 1 Kg/dm^3)
- descarcare filer cu clapeta acționată de cilindru pneumatic
- caracteristicile cilindrului (\emptyset x cursa) 80x125 mm (2buc.)

3.14. Cântar de bitum

- tip gravimetric pe 3 doze tensometrice
- precizia de dozare 1%
- volumul geometric $V_g=120 \text{ dm}^3$
- volumul util $V_u=90 \text{ dm}^3$
- capacitatea maximă de cântărire 81 kg (pt. 0.9 kg/dm^3)
- pompa de alimentare
 - tip PBI 9 (cu roți dințate)
 - antrenare 7 kW/1000rpm
 - debit teoretic 245 l/min (la 4 bar)
- comandă dozare robinet cu trei căi cu comandă pneumatică
- pompa de golire
 - tip PBI 9 (cu roți dințate)
 - antrenare 8 kW/1000rpm ASFM
- rampa de stropire

-diametrul rampei	60 mm
-numărul de duze	9
3.15. Malaxor	
-tipul malaxorului	cu 2 axe orizontale
-numărul de brațe de centru	28
-numărul de brațe de capăt	4
-numărul de palete de centru	28
-numărul de palete de capăt	4
-volum geometric	1100 dm ³
-volum util	750 dm ³
-capacitatea maximă de malaxare	1200 Kg
-motor de antrenare	37 kW/1500 rpm
-reductor	MR2I 180 UP2A B5-i=20,8-37x1500
-transmisie reductor malaxor	cu lanț 28A-2
-raport de transmisie	i=1,25
-golire malaxor	cu șibăr acționat pneumatic
-număr de cilindri acționare șibăr	2
-parametrii cilindrilor(Ø x cursa)	100x160 mm
-temperatura mixturii la ieșire	140- 160 °C
3.16. Elevator filer	
-mod de transport	cu cupe montate pe lanțuri
-debit	45 t/h
-viteza lanțului	1,24 m/s
-capacitatea unei cupe	5,5 dm ³
-pasul cupelor	342 mm
-turația axului de antrenare	67 rot/min
-distanța între axe	16 m
-motoreductor de antrenare cu motor cu frana ASFM	MN472-i=10,79-7,5x1500 7,5kWx1500 rot/min
-transmisie cu lanț	i=1,78
-tip lanț transmisie	16 A; STAS 5174
3.17. Cabina de comandă	
-suprafata utila	3,42 x 1,93=6,6 m ²
-lungime	4,8 m
-latime	2,0 m
-inaltime	2,2 m
-putere instalata	232 kW
-tensiune de alimentare	3 x 380 V
-frecventa de alimentare	50 Hz
3.18. Gospodarii auxiliare	
-gospodăria de filer	siloz capacitate 100 t,
- numărul de silozuri	1

S.C. TAR S.R.L. Calea Chisinaului nr.6 IAȘI, ROMÂNIA (+4) 0232 232 574

- șnec de filer 1
- lungime șnec 4,6 m
- antrenare șnec filer MNHLC 50/2-i=16-4x1500
- gospodăria de bitum: 2 rezervoare 50 mc
cazan de ulei termal CT250
- pompa de ulei termal auxiliară TAR 2AN 50/32 4kW/3000
- arzator gaz X5/2CE TL (vezi cartea tehnica)
- robineți de bitum cu încălzire
- pompa de bitum PBI 9
- cuva de descărcare
- trasee de bitum cu încălzire

3.19. Instalația de aer comprimat

- tipul compresorului B 7000-500 (Balma)
- debit aer aspirat 1200 l / min
- cilindree 1294 cmc
- presiune maxima 11 bar
- motor de antrenare 11 Kw /1500 rot
- rezervor de aer 500 litri