

Legally responsible person
PATIO DYSTRYBUCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Kurza Stopka 5CD
Szczecin
70-535
kontakt@colorino.pl

Producer

EN: Product identified by EAN number 5907690819804
is subject to following safety information:
PL: Produkt identyfikowany numerem EAN 5907690819804
jest zaopatrzony w następujące informacje dotyczące bezpieczeństwa
DE: Das mit der EAN-Nummer 5907690819804
gekennzeichnete Produkt ist mit den folgenden Sicherheitsinformationen versehen:
FR: Produit identifié par le numéro EAN 5907690819804
est soumis aux informations de sécurité suivantes:
NL: Product geïdentificeerd met EAN-nummer 5907690819804
is onderhevig aan de volgende veiligheidsinformatie:
SV: Produkt identifierat med EAN-nummer 5907690819804
är föremål för följande säkerhetsinformation:
IT: Prodotto identificato dal numero EAN 5907690819804
è soggetto alle seguenti informazioni sulla sicurezza:

"Nanieś cienką warstwę kleju na powierzchnię papieru, a następnie przyciśnij do niego drugi arkusz lub element. Pozwól klejowi wyschnąć, aby zapewnić trwałe połączenie. EN 71-1:2014 + A1:2018 -
Właściwości mechaniczne i fizyczne EN 71-2:2020 - Test łatwopalności Metale ciężkie w zabawkach
(2009/48/WE)2009/48/WE Ogólne oznakowanie Polimery – 30-50%Woda – 20-40%Substancje
wiążące– 10-20% Substancje modyfikujące – 5-10% Barwniki – 1-3% Substancje konserwujące –
1-3%"

Apply a thin layer of glue to the paper surface, then press a second sheet or element onto it. Allow the glue to dry to ensure a durable bond. EN 71-1:2014 + A1:2018- Mechanical and physical propertiesEN
71-2:2020- Flammability testHeavy metals in toys (2009/48/WE)2009/48/WE General
labellingPolymers – 30-50%Water – 20-40%Binders – 10-20%Modifiers – 5-10%Dyes –
1-3%Preservatives – 1-3%

Tragen Sie eine dünne Klebstoffschicht auf die Paperoberfläche auf und drücken Sie danach ein zweites Blatt oder Element dagegen. Lassen Sie den Klebstoff trocknen, um eine dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.

EN 71-1:2014 + A1:2018- Mechanische und physikalische EigenschaftenEN 71-2:2020-

EntflammbarkeitstestSchwermetalle in Spielzeug (2009/48/WE)2009/48/WE Allgemeine

KennzeichnungPolymere – 30–50%Wasser – 20–40%Bindemittel – 10–20%Modifizierende

Substanzen – 5–10%Farbstoffe – 1–3%Konservierungsstoffe – 1–3%

Appliquez une fine couche de colle sur la surface du papier, puis pressez une seconde feuille ou un élément

contre elle. Laissez la colle sécher pour garantir une liaison durable. EN 71-1:2014 + A1:2018- Propriétés

mécaniques et physiquesEN 71-2:2020- Test d'inflammabilitéMétaux lourds dans les jouets

(2009/48/WE)2009/48/WE Marquage généralPolymères – 30-50%Eau – 20-40%Substances liantes –

10-20%Substances modifiantes – 5-10%Colorants – 1-3%Conservateurs – 1-3%

Applicera ett tunt lager lim på pappersytan och pressa sedan ett andra ark eller element mot det. Lat limmet

torka för att säkerställa en hållbar förbindelse. EN 71-1:2014 + A1:2018- Mekaniska och fysiska

egenskaperEN 71-2:2020- AntändlighetstestTungmetaller i leksaker (2009/48/WE)2009/48/WE

Allmän märkningPolymerer – 30–50%Vatten – 20–40%Bindemedel – 10–20%Modifierande ämnen –

5–10%Färgämnen – 1–3%Konserveringsmedel – 1–3%

Breng een dunne laag lijm aan op het papieroppervlak en druk vervolgens een tweede vel of element erop.

Laat de lijm drogen om een duurzame verbinding te garanderen. EN 71-1:2014 + A1:2018- Mechanische en

fysische eigenschappenEN 71-2:2020- OntvlambaarheidstestZware metalen in speelgoed

(2009/48/WE)2009/48/WE Algemene markeringPolymeren – 30–50%Water – 20–40%Bindmiddelen

– 10–20%Modificerende stoffen – 5–10%Kleurstoffen – 1–3%Conserveermiddelen – 1–3%

Applicare uno strato sottile di colla sulla superficie della carta, quindi premere su di essa un secondo foglio o

elemento. Lasciare asciugare la colla per garantire un collegamento durevole. EN 71-1:2014 + A1:2018-

Proprieta meccaniche e fisicheEN 71-2:2020- Test di infiammabilitàMetalli pesanti nei giocattoli

(2009/48/WE)2009/48/WE Marcatura generalePolimeri – 30-50%Acqua – 20-40%Leganti –

10-20%Sostanze modificanti – 5-10%Coloranti – 1-3%Sostanze conservanti – 1-3%

Aplique una capa fina de adhesivo en la superficie del papel y, a continuación, presione sobre ella una

segunda hoja o elemento. Deje que el adhesivo se seque para asegurar una unión duradera. EN 71-1:2014 +

A1:2018- Propiedades mecánicas y físicasEN 71-2:2020- Prueba de inflamabilidadMetales pesados en

juguetes (2009/48/WE)2009/48/WE Mercado generalPolímeros – 30-50%Agua – 20-40%Aglutinantes

– 10-20%Modificadores – 5-10%Colorantes – 1-3%Conservantes – 1-3%