



vetroSafe Color

Farbige Verbundsicherheitsgläser
Verre feuilleté en couleurs
Vetro stratificato colorato

Unser Glas. Für Architektur
Notre verre pour l'architecture
Il nostro vetro per l'architettura



Farbenspiel und Ästhetik mit vetroSafe Color

Jeux de couleurs et esthétique avec vetroSafe Color

Gioco cromatico ed estetica con vetroSafe Color

^d Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen einen Überblick über die Möglichkeiten der Gestaltung im Innenausbau sowie an der Fassade mit vetroSafe Color geben.

vetroSafe Color ist ein farbiges Verbundsicherheitsglas (VSG), das Ihnen nebst den üblichen Sicherheitseigenschaften einer VSG-Scheibe eine Vielfalt an farblichen und ästhetischen Gestaltungsmöglichkeiten bietet.

Sie entscheiden, ob Sie vetroSafe Color transparent, transluzent oder satiniert matt wünschen. Durch die Kombinationsmöglichkeit diverser Grundfarben der Folien können wir Ihnen vetroSafe Color in über 700 Farbvariationen anbieten.

Auf den nächsten Seiten präsentieren wir Ihnen unsere vetroSafe Color-Standardpalette, welche wir Ihnen jederzeit kurzfristig und mengenunabhängig liefern können.

^f Avec la présente brochure, nous souhaitons vous donner un aperçu des possibilités de création en matière d'aménagement intérieur et des façades avec vetroSafe Color.

vetroSafe Color est un verre feuilleté de sécurité teinté (VSG), qui vous offre outre les propriétés de sécurité traditionnelle d'un verre feuilleté de sécurité, une multitude de possibilités d'agencement en termes de couleurs et d'esthétique.

Vous décidez si vous voulez vetroSafe Color en version transparente, translucide ou mat satiné. Grâce aux possibilités de combinaison de diverses couleurs de base des feuilles, nous pouvons vous proposer vetroSafe Color en plus de 700 nuances.

Sur les pages suivantes, nous vous présentons notre gamme vetroSafe Color standard que nous pouvons livrer à tout moment, rapidement, sans condition de quantités.

ⁱ Con il presente opuscolo vi proponiamo una panoramica sulle possibilità di progettazione negli allestimenti interni e sulle facciate realizzabili con vetroSafe Color.

vetroSafe Color è un vetro stratificato di sicurezza a colori, che oltre alle consuete proprietà di sicurezza tipiche di queste lastre offre una varietà di colori ed estetiche possibilità di creazioni.

Sta a voi decidere se scegliere vetroSafe Color con superficie trasparente, traslucida o satinata opaca. Grazie alla possibilità di combinare tra di loro i diversi colori fondamentali delle pellicole, siamo in grado di offrirvi vetroSafe Color in oltre 700 varianti cromatiche.

Nelle prossime pagine vi presentiamo la nostra gamma standard vetroSafe Color, che possiamo fornirvi in qualsiasi momento a breve scadenza e senza vincoli di quantità.

^d Spezialfarben

Auf Anfrage und ab einer Menge von 30 m² können wir Ihnen Ihre Wunschfarbe anhand einer Farbkarte offerieren. Kontaktieren Sie hierzu unsere Vertriebsleute, sie werden Sie gerne beraten.

^f Teintes spéciales

Sur demande, et à partir d'une quantité équivalente à 30 m², nous pouvons vous offrir la couleur de vos rêves à partir d'un nuancier. N'hésitez pas à contacter nos conseillers commerciaux à cet effet, ils se tiennent à votre disposition.

ⁱ Colori speciali

Su richiesta e a partire da quantità di 30 m² vi possiamo offrire il vostro colore prediletto da scegliere su una scheda colori. Richiedete al proposito la consulenza dei nostri operatori di vendita sempre a vostra disposizione.

1 Schulhaus Waldegg, Rotkreuz
Architekt/architecte/architetto:
ARCHITEKTURFABRIK,
Architekten ETH HTL SIA, Affoltern a.A

2 Zahnarztpraxis in Kriens
Architekt/architecte/architetto:
Architekturbüro für Architektur und
Denkmalpflege, Dr. André Meyer, Luzern

3 Studenmatt Ibach
Architekt/architecte/architetto:
marty architektur ag



vetroSafe Color Coral Rose SFT 001

Lichtdurchlässigkeit/Transmission lumineuse/Trasmissione luce:	76%
Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Innenanwendung/Apl. intérieures/Apl. in ambienti interni:	2x Float
Aussenanwendung/Apl. extérieures/Apl. in ambienti esterni:	2x TVG
Dicken/Epaisseurs/Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Aquamarine SFT 002

Lichtdurchlässigkeit/Transmission lumineuse/Trasmissione luce:	77%
Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Innenanwendung/Apl. intérieures/Apl. in ambienti interni:	2x Float
Aussenanwendung/Apl. extérieures/Apl. in ambienti esterni:	2x TVG
Dicken/Epaisseurs/Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Smoke Gray SFT 003

Lichtdurchlässigkeit/Transmission lumineuse/Trasmissione luce:	78%
Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Innenanwendung/Apl. intérieures/Apl. in ambienti interni:	2x Float
Aussenanwendung/Apl. extérieures/Apl. in ambienti esterni:	2x TVG
Dicken/Epaisseurs/Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Sahara Sun SFT 004

Lichtdurchlässigkeit/Transmission lumineuse/Trasmissione luce:	78%
Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Innenanwendung/Apl. intérieures/Apl. in ambienti interni:	2x Float
Aussenanwendung/Apl. extérieures/Apl. in ambienti esterni:	2x TVG
Dicken/Epaisseurs/Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm

vetroSafe Color Ruby Red SFT 005

Lichtdurchlässigkeit/Transmission lumineuse/Trasmissione luce:	48%
Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Innenanwendung/Appl. intérieures/Appl. in ambienti interni:	2x Float
Aussenanwendung/Appl. extérieures/Appl. in ambienti esterni:	2x TVG
Dicken/Epaisseurs/Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Sapphire SFT 006

Lichtdurchlässigkeit/Transmission lumineuse/Trasmissione luce:	52%
Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Innenanwendung/Appl. intérieures/Appl. in ambienti interni:	2x Float
Aussenanwendung/Appl. extérieures/Appl. in ambienti esterni:	2x TVG
Dicken/Epaisseurs/Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Evening Shadow SFT 007

Lichtdurchlässigkeit/Transmission lumineuse/Trasmissione luce:	49%
Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Innenanwendung/Appl. intérieures/Appl. in ambienti interni:	2x Float
Aussenanwendung/Appl. extérieures/Appl. in ambienti esterni:	2x TVG
Dicken/Epaisseurs/Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Golden Light SFT 008

Lichtdurchlässigkeit/Transmission lumineuse/Trasmissione luce:	85%
Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Innenanwendung/Appl. intérieures/Appl. in ambienti interni:	2x Float
Aussenanwendung/Appl. extérieures/Appl. in ambienti esterni:	2x TVG
Dicken/Epaisseurs/Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm





vetroSafe Color Asahigrau HT 009

Lichtdurchlässigkeit/Transmission lumineuse/Trasmissione luce:	41%
Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Innenanwendung/Apl. intérieures/Apl. in ambienti interni:	2x Float
Aussenanwendung/Apl. extérieures/Apl. in ambienti esterni:	2x TVG
Dicken/Epaisseurs/Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Gold SFT 010

Lichtdurchlässigkeit/Transmission lumineuse/Trasmissione luce:	68%
Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Innenanwendung/Apl. intérieures/Apl. in ambienti interni:	2x Float
Aussenanwendung/Apl. extérieures/Apl. in ambienti esterni:	2x TVG
Dicken/Epaisseurs/Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Orange SFT 011

Lichtdurchlässigkeit/Transmission lumineuse/Trasmissione luce:	42%
Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Innenanwendung/Apl. intérieures/Apl. in ambienti interni:	2x Float
Aussenanwendung/Apl. extérieures/Apl. in ambienti esterni:	2x TVG
Dicken/Epaisseurs/Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Rot SFT 012

Lichtdurchlässigkeit/Transmission lumineuse/Trasmissione luce:	31%
Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Innenanwendung/Apl. intérieures/Apl. in ambienti interni:	2x Float
Aussenanwendung/Apl. extérieures/Apl. in ambienti esterni:	2x TVG
Dicken/Epaisseurs/Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm

vetroSafe Color Hellviolett SFT 013

Lichtdurchlässigkeit/Transmission lumineuse/Trasmissione luce:	40%
Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Innenanwendung/Appl. intérieures/Appl. in ambienti interni:	2x Float
Aussenanwendung/Appl. extérieures/Appl. in ambienti esterni:	2x TVG
Dicken/Epaisseurs/Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Lila SFT 014

Lichtdurchlässigkeit/Transmission lumineuse/Trasmissione luce:	10%
Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Innenanwendung/Appl. intérieures/Appl. in ambienti interni:	2x Float
Aussenanwendung/Appl. extérieures/Appl. in ambienti esterni:	2x TVG
Dicken/Epaisseurs/Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Violett SFT 015

Lichtdurchlässigkeit/Transmission lumineuse/Trasmissione luce:	18%
Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Innenanwendung/Appl. intérieures/Appl. in ambienti interni:	2x Float
Aussenanwendung/Appl. extérieures/Appl. in ambienti esterni:	2x TVG
Dicken/Epaisseurs/Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Blau SFT 016

Lichtdurchlässigkeit/Transmission lumineuse/Trasmissione luce:	21%
Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Innenanwendung/Appl. intérieures/Appl. in ambienti interni:	2x Float
Aussenanwendung/Appl. extérieures/Appl. in ambienti esterni:	2x TVG
Dicken/Epaisseurs/Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm





vetroSafe Color Gelbgrün SFT 017

Lichtdurchlässigkeit/Transmission lumineuse/Trasmissione luce:	65%
Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Innenanwendung/Apl. intérieures/Apl. in ambienti interni:	2x Float
Aussenanwendung/Apl. extérieures/Apl. in ambienti esterni:	2x TVG
Dicken/Epaisseurs/Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Türkis SFT 018

Lichtdurchlässigkeit/Transmission lumineuse/Trasmissione luce:	35%
Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Innenanwendung/Apl. intérieures/Apl. in ambienti interni:	2x Float
Aussenanwendung/Apl. extérieures/Apl. in ambienti esterni:	2x TVG
Dicken/Epaisseurs/Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Grün SFT 019

Lichtdurchlässigkeit/Transmission lumineuse/Trasmissione luce:	23%
Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Innenanwendung/Apl. intérieures/Apl. in ambienti interni:	2x Float
Aussenanwendung/Apl. extérieures/Apl. in ambienti esterni:	2x TVG
Dicken/Epaisseurs/Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Braun SFT 020

Lichtdurchlässigkeit/Transmission lumineuse/Trasmissione luce:	19%
Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Innenanwendung/Apl. intérieures/Apl. in ambienti interni:	2x Float
Aussenanwendung/Apl. extérieures/Apl. in ambienti esterni:	2x TVG
Dicken/Epaisseurs/Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm

vetroSafe Color Mattfolie HT 021

Lichtdurchlässigkeit/Transmission lumineuse/Trasmissione luce:	Max. 63%
Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Innenanwendung/Appl. intérieures/Appl. in ambienti interni:	2x Float
Aussenanwendung/Appl. extérieures/Appl. in ambienti esterni:	2x TVG
Dicken/Epaisseurs/Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Mattfolie mit Weissglas HT 022

Lichtdurchlässigkeit/Transmission lumineuse/Trasmissione luce:	65%
Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Innenanwendung/Appl. intérieures/Appl. in ambienti interni:	2x Float
Aussenanwendung/Appl. extérieures/Appl. in ambienti esterni:	2x TVG
Dicken/Epaisseurs/Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Arctic Snow SFM 023

Lichtdurchlässigkeit/Transmission lumineuse/Trasmissione luce:	68%
Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Innenanwendung/Appl. intérieures/Appl. in ambienti interni:	2x Float
Aussenanwendung/Appl. extérieures/Appl. in ambienti esterni:	2x TVG
Dicken/Epaisseurs/Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Beige Matt SFM 024

Lichtdurchlässigkeit/Transmission lumineuse/Trasmissione luce:	51%
Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Innenanwendung/Appl. intérieures/Appl. in ambienti interni:	2x Float
Aussenanwendung/Appl. extérieures/Appl. in ambienti esterni:	2x TVG
Dicken/Epaisseurs/Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm





vetroSafe Color Lachs Matt SFM 025

Lichtdurchlässigkeit/Transmission lumineuse/Trasmissione luce:	34%
Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Innenanwendung/Apl. intérieures/Apl. in ambienti interni:	2x Float
Aussenanwendung/Apl. extérieures/Apl. in ambienti esterni:	2x TVG
Dicken/Epaisseurs/Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Rosa Matt SFM 026

Lichtdurchlässigkeit/Transmission lumineuse/Trasmissione luce:	27%
Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Innenanwendung/Apl. intérieures/Apl. in ambienti interni:	2x Float
Aussenanwendung/Apl. extérieures/Apl. in ambienti esterni:	2x TVG
Dicken/Epaisseurs/Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Lila Matt SFM 027

Lichtdurchlässigkeit/Transmission lumineuse/Trasmissione luce:	45%
Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Innenanwendung/Apl. intérieures/Apl. in ambienti interni:	2x Float
Aussenanwendung/Apl. extérieures/Apl. in ambienti esterni:	2x TVG
Dicken/Epaisseurs/Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Violett Matt SFM 028

Lichtdurchlässigkeit/Transmission lumineuse/Trasmissione luce:	12%
Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Innenanwendung/Apl. intérieures/Apl. in ambienti interni:	2x Float
Aussenanwendung/Apl. extérieures/Apl. in ambienti esterni:	2x TVG
Dicken/Epaisseurs/Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm

vetroSafe Color Blau Matt SFM 029

Lichtdurchlässigkeit/Transmission lumineuse/Trasmissione luce:	25%
Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Innenanwendung/Appl. intérieures/Appl. in ambienti interni:	2x Float
Aussenanwendung/Appl. extérieures/Appl. in ambienti esterni:	2x TVG
Dicken/Epaisseurs/Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Hellblau Matt SFM 030

Lichtdurchlässigkeit/Transmission lumineuse/Trasmissione luce:	53%
Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Innenanwendung/Appl. intérieures/Appl. in ambienti interni:	2x Float
Aussenanwendung/Appl. extérieures/Appl. in ambienti esterni:	2x TVG
Dicken/Epaisseurs/Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Grün Matt SFM 031

Lichtdurchlässigkeit/Transmission lumineuse/Trasmissione luce:	27%
Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Innenanwendung/Appl. intérieures/Appl. in ambienti interni:	2x Float
Aussenanwendung/Appl. extérieures/Appl. in ambienti esterni:	2x TVG
Dicken/Epaisseurs/Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Olive Matt SFM 032

Lichtdurchlässigkeit/Transmission lumineuse/Trasmissione luce:	29%
Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Innenanwendung/Appl. intérieures/Appl. in ambienti interni:	2x Float
Aussenanwendung/Appl. extérieures/Appl. in ambienti esterni:	2x TVG
Dicken/Epaisseurs/Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm





vetroSafe Color Gelb Matt SFM 033

Lichtdurchlässigkeit/Transmission lumineuse/Trasmissione luce:	54%
Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Innenanwendung/Apl. intérieures/Apl. in ambienti interni:	2x Float
Aussenanwendung/Apl. extérieures/Apl. in ambienti esterni:	2x TVG
Dicken/Epaisseurs/Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Iceblue SFT 034

Lichtdurchlässigkeit/Transmission lumineuse/Trasmissione luce:	72%
Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Innenanwendung/Apl. intérieures/Apl. in ambienti interni:	2x Float
Aussenanwendung/Apl. extérieures/Apl. in ambienti esterni:	2x TVG
Dicken/Epaisseurs/Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Stonegrey SFT 035

Lichtdurchlässigkeit/Transmission lumineuse/Trasmissione luce:	42%
Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Innenanwendung/Apl. intérieures/Apl. in ambienti interni:	2x Float
Aussenanwendung/Apl. extérieures/Apl. in ambienti esterni:	2x TVG
Dicken/Epaisseurs/Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Cool White SFD 039

Lichtdurchlässigkeit/Transmission lumineuse/Trasmissione luce:	81%
Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Innenanwendung/Apl. intérieures/Apl. in ambienti interni:	2x Float
Aussenanwendung/Apl. extérieures/Apl. in ambienti esterni:	2x TVG
Dicken/Epaisseurs/Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm

vetroSafe Color Satin Snow SFS 040

Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:

Min.: 250 x 600 mm
Max.: 2250 x 6000 mm

Innenanwendung/Appl. intérieures/Appl. in ambienti interni:

2x Float

Dicken/Epaisseurs/Spessori:

7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Satin Golden SFS 041

Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:

Min.: 250 x 600 mm
Max.: 2250 x 6000 mm

Innenanwendung/Appl. intérieures/Appl. in ambienti interni:

2x Float

Dicken/Epaisseurs/Spessori:

7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Satin Shadow SFS 042

Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:

Min.: 250 x 600 mm
Max.: 2250 x 6000 mm

Innenanwendung/Appl. intérieures/Appl. in ambienti interni:

2x Float

Dicken/Epaisseurs/Spessori:

7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Satin Sapphire SFS 043

Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:

Min.: 250 x 600 mm
Max.: 2250 x 6000 mm

Innenanwendung/Appl. intérieures/Appl. in ambienti interni:

2x Float

Dicken/Epaisseurs/Spessori:

7, 9, 11, 13, 17, 22 mm





vetroSafe Color Satin Rubby SFS 044

Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:

Min.: 250 x 600 mm
Max.: 2250 x 6000 mm

Innenanwendung/Apl. intérieures/Apl. in ambienti interni:

2x Float

Dicken/Epaisseurs/Spessori:

7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Satin Sun SFS 045

Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:

Min.: 250 x 600 mm
Max.: 2250 x 6000 mm

Innenanwendung/Apl. intérieures/Apl. in ambienti interni:

2x Float

Dicken/Epaisseurs/Spessori:

7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Satin Gray SFS 046

Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:

Min.: 250 x 600 mm
Max.: 2250 x 6000 mm

Innenanwendung/Apl. intérieures/Apl. in ambienti interni:

2x Float

Dicken/Epaisseurs/Spessori:

7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Satin Aqua SFS 047

Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:

Min.: 250 x 600 mm
Max.: 2250 x 6000 mm

Innenanwendung/Apl. intérieures/Apl. in ambienti interni:

2x Float

Dicken/Epaisseurs/Spessori:

7, 9, 11, 13, 17, 22 mm

vetroSafe Color Satin Rose SFS 048

Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:

Min.: 250 x 600 mm
Max.: 2250 x 6000 mm

Innenanwendung/Appl. intérieures/Appl. in ambienti interni:

2x Float

Dicken/Epaisseurs/Spessori:

7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Absolut Black SFD 054

Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:

Min.: 250 x 600 mm
Max.: 2250 x 5900 mm

Innenanwendung/Appl. intérieures/Appl. in ambienti interni:

2x Float

Dicken/Epaisseurs/Spessori:

7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Polar White SFD 055

Abmessungen/Dimensions/Dimensioni:

Min.: 250 x 600 mm
Max.: 2250 x 5900 mm

Innenanwendung/Appl. intérieures/Appl. in ambienti interni:

2x Float

Dicken/Epaisseurs/Spessori:

7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



^d Wichtig

Bei der Bestellung muss die Ansichtseite immer bekannt sein.

Grössere Abmessungen auf Anfrage.

^f Important

Lors de la commande, la face visible doit toujours être connue.

Dimensions plus grande sur demande.

ⁱ Importante

Negli ordini indicare sempre da quale lato il vetro viene visto.

Dimensioni più grandi su richiesta.

Flachglas (Schweiz) AG

Zentrumstrasse 2
CH-4806 Wikon
Telefon +41 62 745 00 30
info@flachglas.ch
www.flachglas.ch

Flachglas Wikon AG

Industriestrasse 10
CH-4806 Wikon
Telefon +41 62 745 01 01
info@flachglas.ch
www.flachglas.ch

Flachglas Thun AG

Moosweg 21
CH-3645 Gwatt/Thun
Telefon +41 33 334 50 50
info@flachglas.ch
www.flachglas.ch

Unternehmen der Flachglas Gruppe.
Entreprises du Groupe Flachglas.
Imprese del Gruppo Flachglas.



www.flachglas.ch

Titelbild/image de couverture/immagine di copertina: Arc-en-Ciel, La Tour-de-Trême
Foto/Photo/Foto: Aweso (Produkt Aweso Panorama 350)