



VETROSAFE COLOR

FARBIGE VERBUNDSICHERHEITSGLÄSER

Schulhaus Waldegg, Rotkreuz // Architekt: ARCHITEKTURFABRIK,
Architekten ETH HTL SIA, Affoltern a.A



FARBENSPIEL UND ÄSTHETIK MIT VETROSAFE COLOR



Zahnarztpraxis in Kriens // Architekt: Architekturbüro für
Architektur und Denkmalpflege, Dr. André Meyer, Luzern

FARBE BEKENNEN – MIT VETROSAFE COLOR

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen einen Überblick über die Möglichkeiten der Gestaltung im Innenausbau sowie an der Fassade mit vetroSafe Color geben.

vetroSafe Color ist ein farbiges Verbundsicherheitsglas (VSG), das Ihnen neben den üblichen Sicherheitseigenschaften einer VSG-Scheibe eine Vielfalt an farblichen und ästhetischen Gestaltungsmöglichkeiten bietet.

Sie entscheiden, ob Sie vetroSafe Color transparent, transluzent oder satiniert matt wünschen. Durch die Kombinationsmöglichkeit diverser Grundfarben der Folien können wir Ihnen vetroSafe Color in über 700 Farbvariationen anbieten.

Auf den nächsten Seiten präsentieren wir Ihnen unsere vetroSafe Color-Standardpalette, welche wir Ihnen jederzeit kurzfristig und mengenunabhängig liefern können.



SPEZIALFARBEN

Auf Anfrage können wir Ihnen Ihre Wunschfarbe anhand einer Farbkarte anbieten.





VETROSAFE COLOR // CORAL ROSE SFT 001

Lichtdurchlässigkeit:	76%
Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm



VETROSAFE COLOR // AQUAMARINE SFT 002

Lichtdurchlässigkeit:	77%
Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm



VETROSAFE COLOR // SMOKE GRAY SFT 003

Lichtdurchlässigkeit:	78%
Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm



VETROSAFE COLOR // SAHARA SUN SFT 004

Lichtdurchlässigkeit:	78%
Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm

VETROSAFE COLOR // RUBY RED SFT 005

Lichtdurchlässigkeit:	48%
Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm



VETROSAFE COLOR // SAPPHIRE SFT 006

Lichtdurchlässigkeit:	52%
Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm



VETROSAFE COLOR // EVENING SHADOW SFT 007

Lichtdurchlässigkeit:	49%
Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm



VETROSAFE COLOR // GOLDEN LIGHT SFT 008

Lichtdurchlässigkeit:	85%
Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm





VETROSAFE COLOR // ASAHI GRAU HT 009

Lichtdurchlässigkeit:	41%
Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm



VETROSAFE COLOR // GOLD SFT 010

Lichtdurchlässigkeit:	68%
Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm



VETROSAFE COLOR // ORANGE SFT 011

Lichtdurchlässigkeit:	42%
Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm



VETROSAFE COLOR // ROT SFT 012

Lichtdurchlässigkeit:	31%
Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm

VETROSAFE COLOR // HELLVIOLETT SFT 013

Lichtdurchlässigkeit:	40%
Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm



VETROSAFE COLOR // LILA SFT 014

Lichtdurchlässigkeit:	10%
Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm



VETROSAFE COLOR // VIOLETT SFT 015

Lichtdurchlässigkeit:	18%
Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm



VETROSAFE COLOR // BLAU SFT 016

Lichtdurchlässigkeit:	21%
Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm





VETROSAFE COLOR // GELBGRÜN SFT 017

Lichtdurchlässigkeit:	65%
Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm



VETROSAFE COLOR // TÜRKIS SFT 018

Lichtdurchlässigkeit:	35%
Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm



VETROSAFE COLOR // GRÜN SFT 019

Lichtdurchlässigkeit:	23%
Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm



VETROSAFE COLOR // BRAUN SFT 020

Lichtdurchlässigkeit:	19%
Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm

VETROSAFE COLOR // MATTFOLIE HT 021

Lichtdurchlässigkeit:	Max. 63%
Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm



VETROSAFE COLOR // MATTFOLIE MIT WEISSGLAS HT 022

Lichtdurchlässigkeit:	65%
Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm



VETROSAFE COLOR // ARCTIC SNOW SFM 023

Lichtdurchlässigkeit:	68%
Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm



VETROSAFE COLOR // BEIGE MATT SFM 024

Lichtdurchlässigkeit:	51%
Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm





VETROSAFE COLOR // LACHS MATT SFM 025

Lichtdurchlässigkeit:	34%
Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm



VETROSAFE COLOR // ROSA MATT SFM 026

Lichtdurchlässigkeit:	27%
Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm



VETROSAFE COLOR // LILA MATT SFM 027

Lichtdurchlässigkeit:	45%
Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm



VETROSAFE COLOR // VIOLETT MATT SFM 028

Lichtdurchlässigkeit:	12%
Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm

VETROSAFE COLOR // BLAU MATT SFM 029

Lichtdurchlässigkeit:	25%
Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm



VETROSAFE COLOR // HELLBLAU MATT SFM 030

Lichtdurchlässigkeit:	53%
Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm



VETROSAFE COLOR // GRÜN MATT SFM 031

Lichtdurchlässigkeit:	27%
Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm



VETROSAFE COLOR // OLIVE MATT SFM 032

Lichtdurchlässigkeit:	29%
Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm





VETROSAFE COLOR // GELB MATT SFM 033

Lichtdurchlässigkeit:	54%
Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm



VETROSAFE COLOR // COOL WHITE SFD 039

Lichtdurchlässigkeit:	81%
Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm



VETROSAFE COLOR // SATIN SNOW SFS 040

Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm



VETROSAFE COLOR // SATIN GOLDEN SFS 041

Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm

VETROSAFE COLOR // SATIN SHADOW SFS 042

Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm
	Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm



VETROSAFE COLOR // SATIN SAPHIRE SFS 043

Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm
	Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm



VETROSAFE COLOR // SATIN RUBBY SFS 044

Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm
	Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm



VETROSAFE COLOR // SATIN SUN SFS 045

Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm
	Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm



**VETROSAFE COLOR // SATIN GRAY SFS 046**

Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm
	Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm

**VETROSAFE COLOR // SATIN AQUA SFS 047**

Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm
	Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm

**VETROSAFE COLOR // SATIN ROSE SFS 048**

Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm
	Max.: 2600 x 5000 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm

VETROSAFE COLOR // ABSOLUT BLACK SFD 054

Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm
	Max.: 2250 x 5900 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm



VETROSAFE COLOR POLAR // WHITE SFD 055

Abmessungen:	Min.: 100 x 250 mm
	Max.: 2250 x 5900 mm
Innenanwendung:	2x ESG / TVG
Außenanwendung:	2x TVG
Dicken:	9, 11, 13, 18, 22 mm



WICHTIG

Bei der Bestellung muss die Ansichtseite immer bekannt sein.

Größere Abmessungen auf Anfrage.

Flachglas Nord-Ost GmbH

Am Schaugraben 1
39606 Osterburg
Deutschland
Telefon +49 3937 2222-0
info@flachglas-nordost.de
flachglas-gruppe.com

Ein Unternehmen der Flachglas Gruppe

Titelbild: Arc-en-Ciel, La Tour-de-Trême
Foto: Aweso (Produkt Aweso Panorama 350)