		JIMNY			
VERSIONES	GL MT	GL MT WINCHE	GL A/T	GLX A/T	
DIMENSIONES	6MT			4AT	
Longitud total (mm) - Incluye neumático de repuesto		3	.625		
Ancho total (mm)			645		
Altura total (mm)			725		
Distancia entre ejes (mm) Rodada delantera (mm)			250		
Rodada trasera (mm)			.395 .405		
Despeje libre al piso (mm)			210		
Radio mínimo de giro (mt)			4,9		
Peso listo para la marcha (kg)	1.09	5	ĺ 1	.110	
Peso bruto del vehículo (kg)			.435		
Ángulo de entrada			37°		
Ángulo de badeo			28° 49°		
Peso bruto del vehículo (kg) MOTOR			<del>1</del> 9		
N° de válvulas		16 c	on VVT		
N° de cilindros	4				
Cilindrada (cc)	1.462				
Potencia máxima	100 hp @ 6.000 rpm				
Torque máximo	130 Nm @ 4.000 rpm K15B				
Tipo	74,0 x 85,0				
Diámetro x carrera (mm) Relación de Compresión	74,0 X 85,0 10:1				
Alimentación de combustible	Inyección multipunto				
Dirección servo asistida	Servo asistida				
Suspensión delantera/trasera	Eje rígido, resortes helicoidales				
Tracción	4WD Part Time - ALLGRIP PRO				
Caja de transferencia con reductora			√ √		
Chasis tipo escalera con 3 secciones TRANSMISIÓN			V		
Tipo	5MT			4AT	
Relación de engranajes:					
1 <u>a</u>	4.42			.875	
2 <u>a</u>	2.304		.578		
3 <u>a</u>	1.67			.000	
4 <u>a</u> 5 <u>a</u>	1.190 0,697 1.000 -				
Reversa	5.151 2.300			.300	
Relación final de engranajes	4.09			.300	
Relación de engranajes de transferencia	Alta: 1.000 - E	Baja: 2.002	Alta: 1.320	- Baja: 2.644	
SEGURIDAD					
Frenos delanteros			ventilados		
Frenos traseros Airbag Frontal x2		√	s y Zapatas	<b>√</b>	
Airbags de Cortina x2		-		·	
Airbags Laterales x2		-		J	
Anclaje ISOFIX para asiento de niños x2		$\sqrt{}$		J	
Asistencia en descenso - Hill Descent Control		√ ,		J	
Asistencia en pendiente - Hill Hold Control	$\int_{J}$				
Barras de protección en las puertas Cinturones de seguridad traseros de tres puntas (2)	J J				
Control de estabilidad - ESP	√				
Inmobilizador Antirrobo	, ,				
Sistema de frenos ABS + EBD	√ √				
INTERIOR					
Aire Acondicionado con climatizador		-		J	
Aire Acondicionado Manual		J.		-	
Alzavidrios eléctricos Caja porta objetos para maletero		V -		J	
Cámara de retoceso		J		J	
Cierre centralizado de puertas		√ √		J	
Control de Velocidad Crucero		-		J	
Espejos eléctricos		J		J	
Radio multimedia con pantalla táctil y Bluetooth		J		J	
Sistema Android Auto y Apple CarPlay		V			
Sistema de encendido de luces automática Volante de cuero		_		J.	
Volante de cuero Volante regulable en altura		√		J	
EXTERIOR					
Llantas de aleación	-	-	-	J	
Manillas de puerta color carrocería	-	-	-	J	
Neblineros	J	V	J	J	
Ópticos frontales LED (Bajas / Altas)	-	-	-	√ 	
			V	V	
Rieles Superiores bota agua	V ./.	1.			
Sistema de conducción diurna - DLR	√ √ -	√ √	√ -	√ -	
	√ √ -	J	V   − 80 R15	- -	
Sistema de conducción diurna - DLR Winche	√ √ -	√ 195 /	80 R15	- -	
Sistema de conducción diurna - DLR Winche Neumáticos	√ √ -	√ 195 /	-	-	

## **COLORES:**



Verde Lima Techo Negro



Azul Techo Negro



Verde Oscuro



Negro







Blanco

La duración del vehículo dependerá de su correcto uso y ejecución de mantenimientos, indicados en el Manual de Propietario del vehículo. El vehículo contará con disponibilidad permanente de repuestos y servicio técnico en los Servicios Técnicos autorizados, salvo que se indique lo contrario.

13.3 / 15.8 / 17.8

377

Equipamiento según versión. El fabricante y el importador podrán modificar las especificaciones, las que serán debidamente comunicadas al público general. Los detalles sobre especificaciones, equipamiento, disponibilidad de colores y línea de accesorios corresponden a los informados en las páginas oficiales www.suzuki.cl y www.dercocenter.cl, los que se recomienda verificar con nuestro equipo de especialistas, quienes lo podrán asistir en el proceso de compra, en los puntos de venta a lo largo del país".

\*\*Consumo vehicular obtenido en mediciones de laboratorio según el ciclo de ensayo de la Comunidad Europea, homologadas en el MTT, más información en www.consumovehicular.cl



Capacidad del maletero con asientos abatidos (It)

CONSUMO COMBUSTIBLE (km/lt)(\*\*)

Ciudad/ mixto/ carretera









12,6 / 14,5 / 15,9

