		JIM	NY	
VERSIONES	GL MT	GL MT WINCHE	GL A/T	GLX A/T
DIMENSIONES				
Longitud total (mm) - incluye neumático de repuesto			625	
Ancho total (mm)			645	
Altura total (mm)			725 250	
Distancia entre ejes (mm) Rodada delantera (mm)			395	
Rodada trasera (mm)			405	
Despeje libre al piso (mm)			10	
Radio mínimo de giro (m)			.,9	
Peso listo para la marcha (kg)	1.095			.110
Peso bruto del vehículo (kg)			435	
Ángulo de entrada			7°	
Ángulo de vadeo			8°	
Ángulo de salida		4	9°	
MOTOR		4.0	) A CT	
N° de válvulas			on VVT	
N° de cilindros Cilindrada (cc)			4 462	
Potencia máxima				
Torque máximo	100 hp @ 6.000 rpm 130 Nm @ 4.000 rpm			
Tipo	K15B			
Diámetro x Carrera mm	74,0 x 85,0			
Relación de compresión	10:1			
Alimentación de combustible	Inyección multipunto			
Dirección	Servoasistida			
Suspensión delantera / trasera	Eje rígido / Resortes helicoidales			
Tracción	4WD Part Time – ALLGRIP PRO			
Caja de transferencia con reductora			J	
Chasis tipo escalera con 3 secciones			√	
TRANSMISIÓN	EMT.			. AT
Tipo Relación de engranajes:	5MT			4AT
1º	4.425		,	.875
20	2,304			.578
39	1.674			.000
40	1.190			.697
50	1.000			-
Reversa	5.151		2	.300
Relación final de engranajes	4.090 4.300			
Relación de engranajes de transferencia	Alta: 1.000 - Baja	: 2.002	A <b>l</b> ta: 1.320	) - Baja: 2.644
SEGURIDAD Airhean Control of Cont			ſ	
Airbags frontales x2	√ .		J	J
Airbags laterales x2 Airbags de cortina x2	-		<del>-</del>	V
Frenos delanteros	Discos ventilados			
Frenos traseros	Tambores y Zapatas			
Sistema de frenos ABS + EBD	J	idilibolo	√	l J
Control de estabilidad - ESP	, ,		√	, /
Asistencia en descenso - Hill Decent Control	J		, √	J
Asistencia en pendiente - Hill Hold Control	J		J	√ .
Anclaje ISOFIX para asiento de niños x2	J		J	√
Barras de protección en las puertas	J		J	√
Cinturones de seguridad traseros de tres puntas (2x)	J.		√ .	√ .
Inmovilizador antirrobo	J		V	V
INTERIOR Airo acondicionado con elimatizador				ı
Aire acondicionado con climatizador Aire acondicionado manual	_		-	√ -
Control de velocidad Crucero	V		V	ı
Cierre centralizado de puertas			<u>-</u> ./	J
Espejos eléctricos	J		J	J
Volante de cuero	<u> </u>		-	J
Volante regulable en altura	J		J	J
Alzavidrios eléctricos	J		J	J
Radio multimedia con pantalla táctil	J		J	√
Cámara de retroceso	J		J	J
Sistema automático de encendido de luces	-		-	√
Caja portaobjetos para el maletero	-		-	√
EXTERIOR (D. C. CALLE)				
Ópticos frontales LED (Bajas/Altas)	-		-	√ ,
Sistema de conducción diurna - DLR	,		√ ,	V
Neblineros	J		√	<b>√</b>
Manillas de puerta color carrocería Llantas de Aleación	-		-	V
Neumáticos	-	105	- / 90 D15	I √
Rieles Superiores bota agua	I	195	/ 80 R15 √	J
Winche	ĭ	J	V -	V -
CAPACIDADES		ν		
Pasajeros			4	
	_			
Capacidad del maletero (I)			35	

## **COLORES:**



Verde Lima Techo Negro



Azul Techo Negro



Verde Oscuro



Negro







Blanco

La duración del vehículo dependerá de su correcto uso y ejecución de mantenimientos, indicados en el Manual de Propietario del vehículo. El vehículo contará con disponibilidad permanente de repuestos y servicio técnico en los Servicios Técnicos autorizados, salvo que se indique lo contrario.

13,3 / 15,8 / 17,8

377

Equipamiento según versión. El fabricante y el importador podrán modificar las especificaciones, las que serán debidamente comunicadas al público general. Los detalles sobre especificaciones, equipamiento, disponibilidad de colores y línea de accesorios corresponden a los informados en las páginas oficiales www.suzuki.cl y www.dercocenter.cl, los que se recomienda verificar con nuestro equipo de especialistas, quienes lo podrán asistir en el proceso de compra, en los puntos de venta a lo largo del país".

\*\*Consumo vehicular obtenido en mediciones de laboratorio según el ciclo de ensayo de la Comunidad Europea, homologadas en el MTT, más información en www.consumovehicular.cl



Capacidad del maletero con asientos abatidos (I)

Depósito de combustible (I) CONSUMO COMBUSTIBLE (km/lts) (\*)

Ciudad/ mixto/ carretera









12,6 / 14,5 / 15,9

