



Série de pompe	
P1	Applications mobiles
PD	Applications industrielles

Montage et orifices	
S	Orifices de pilotages SAE pilote B SAE avec orifices aux. SAE
A	Orifices de pilotages métriques pilote B SAE avec orifices aux. BSPP
M	Orifices de pilotages métriques pilote ISO - 100 mm avec orifices aux.
B	Orifices de pilotages métriques pilote ISO - 100 mm avec orifices aux. BSPP

Options d'arbre	
01	Cannelure - SAE B-B 15T
02	Clavette - SAE B-B 1" de diamètre
04	Clavette ISO 25 mm de diamètre
08	Cannelure - SAE B 13T

Sens de rotation	
R	Horaire
L	Anti-horaire

Application	
M	Mobile (P1)
S	Industriel (PD)

Options de commande	
C0	Limiteur de pression, plage de réglage de 80 à 280 bar
C1	Limiteur de pression, plage de réglage de 20 à 80 bar
L0	À détection de charge, ΔP de 10 à 30 bar et limiteur de pression de 80 à 280 bar
L2	À détection de charge, ΔP de 10 à 30 bar et limiteur de pression de 80 à 280 bar avec orifice de mise à l'air libre
AN*	Commande pilotée avec interface ISO-4401 (NG6) et couvercle récepteur
AM	Commande de limiteur de pression pilotée avec réglage mécanique et orifice de mise à l'air libre
AE	Commande de limiteur de pression pilotée à électronique de commande proportionnelle intégrée (12V)
AF	Commande de limiteur de pression pilotée à électronique de commande proportionnelle intégrée (24V)
##	Voir le tableau ci-dessous pour les options de commande électronique

*Pas fonctionnel au moment de la livraison

Options de commande supplémentaires	
0	Néant
2	Capteur de déplacement **

** obligatoire avec « W** », « X** », « Y** », « Z** », « *D* » et « *Y* »

Orientation des orifices	
E	Orifices d'extrémité
R	Orifices latéraux avec chambre de précompression
T	Orifices latéraux avec arbre traversant

Réglage de cylindrée* (pour orientation des orifices E et R uniquement)	
0	Néant
1*	Cylindrée maximale réglable
2*	Cylindrée minimale réglable
3*	Cylindrée max. et min. réglable

*Le réglage de la cylindrée n'est pas disponible sur l'arbre traversant

Type d'orifice	
0	Orifices bridés*
2	Orifices filetés

Bossage de fixation/Raccord pour arbre traversant	
0	Pas d'arbre traversant
A	Accouplement SAE 82-2 (A) & 16 (A) 9T
H	Accouplement SAE 82-2 (A) & 19 (-) 11T
B	Accouplement SAE 101-2 (B) & 22 (B) 13T
Q	Accouplement SAE 101-2 (B) & 25 (B-B) 15T

Peinture	
00	Non peint
PB	Peinture noire

Options de commande électronique	
#	#

0	Pas d'UCE
D	Commande proportionnelle de cylindrée
Y	Régulation proportionnelle de pression et déplacement

P	Vanne électronique avec cylindrée nulle par défaut
T	Vanne électronique avec cylindrée max. par défaut
S	Vanne électronique avec cylindrée nulle par défaut et Pmax hydromécanique
U	Vanne électronique avec cylindrée max. par défaut et Pmax hydromécanique
W	Vanne électronique avec cylindrée nulle par défaut (compatible BUS CAN)
X	Vanne électronique avec cylindrée max. par défaut (compatible BUS CAN)
Y	Vanne électronique avec cylindrée nulle par défaut et Pmax hydromécanique (compatible BUS CAN)
Z	Vanne électronique avec cylindrée max. par défaut et Pmax hydromécanique (compatible BUS CAN)

*** W, X, Y et Z uniquement disponibles avec *D* et *Y*